

Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-20 E

Inteligentní molekuly chrání proti opotřebení v důsledku jízdy Stop-Start

Popis

V dnešní době i běžný řidič vykoná ve svém autě až 18 000 zastavení a rozjezdů za rok. Všechno toto popojíždění v dopravních zácpách nebo čekání na křižovatkách způsobuje mikroskopické opotřebení Vašeho motoru.

V nejnovějším průmyslovém testu nový olej Castrol MAGNATEC STOP-START nabízí výrazně nižší opotřebení v režimu jízdy Stop-Start*. Nový Castrol MAGNATEC STOP-START obsahuje inteligentní molekuly, které ulpívají na součástkách motoru a vytvářejí tak ochrannou vrstvu, která je připravena chránit motor před opotřebením během režimu jízdy Stop-Start.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-20 E. Okamžitá ochrana od momentu nastartování. Pokaždé, když nastartujete.

**dle průmyslového testu OM646LA*

Použití

Castrol Magnatec STOP-START 5W-20 E je vhodný pro použití v automobilových benzinových motorech, kde výrobce předepisuje motorový olej specifikace API SN, ILSAC GF-5 a viskozitní třídy SAE 5W-20.

Castrol Magnatec STOP-START 5W-20 E je schválen pro použití ve vozech Ford, které vyžadují motorový olej specifikace Ford WSS-M2C948-B a viskozitní třídy SAE 5W-20.

Výhody

Inteligentní molekuly oleje Castrol MAGNATEC STOP-START:

- jsou zkombinovány se syntetickým základovým olejem, který poskytuje zlepšenou ochranu jak za vysokých, tak i za nízkých teplot.
- poskytují nepřetržitou ochranu pro všechny jízdní podmínky, jízdní styly a okolní teploty.
- poskytuje vynikající výkonnost při studených startech.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-20 E
Hustota při 15 °C	ASTM D1298	g/ml	0,847
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8,2
Viskozita CCS při -30 °C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3450
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	44
Viskozitní index	ASTM D2270	-	166
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-45
Bod vzplanutí PMCC	ASTM D93	°C	210
Sulfátový popel	ASTM D874	% hm.	0,8

Výkonnostní specifikace produktu

API SN
ILSAC GF5
Meets Ford WSS-M2C948-B

Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-20 E

09 Dec 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR) , s.r.o., V Parku 2294/2 , 148 00 Praha 4

296,770,311

www.castrol.cz