



INTERACTIVE[®]+

CERTIFIKACE

- Platná certifikace RC4, ČSN EN 1627:2012 (EN 12320:2001)
 - Zvýšená odolnost proti vyhatání (planžetování)
 - Testována vyšší odolnost proti odvrtání
 - Odolnost proti použití nedestruktivní dynamické metodě (tzv. Bumping)
- Certifikace NBÚ v ČR i SR jako "Prísne tajné"
- Patentová ochrana do roku 2028

MECHANISMUS VLOŽKY

- Vložka s **dvojitými teleskopickými stavítky** (přídavná stavítka ve stavítcích)
- Speciální **interaktivní stavítko 2. generace** ovládané pohyblivým prvkem v klíči (patentováno)
- Celkem 10 teleskopických stavítek v 5 komorách
- Vložka je testována na **100 000 pracovních cyklů**



KLÍČE A JEJICH ZABEZPEČENÍ

- Vysoký stupeň ochrany klíčů – díky unikátní kodované **magnetické kartě**
- Řezání uvolněno pouze na originální stroje **Compact II. A KC5** (přes magnetický proužek)
- Oboustranný důlkový klíč z niklové mosazi s **unikátním pohyblivým elementem** – **neexistuje možnost klíč zkopírovat bez originálního nevyřezaného polotovaru**
- Klíče jsou osazeny hlavou z vysoce odolného **kompozitního plastu** pro lepší a příjemnější manipulaci
- Možnost barevného rozlišování přímo v hlavě klíče

HLAVNÍ VÝHODY INTERACTIVE[®]+

- Vysoce výkonná vložka pro systémy **generálního klíče**
- Možnost **použití bočních a horních stavítek** (sidepinů a backpinů) pro skoro neomezené možnosti v systémech generálního klíče
- Maximální možná životnost a odolnost vložky
- **Široké možnosti použití:**
 - bezpečnostní vložky
 - visací zámky
 - speciální zámky
 - elektronické systémy Cliq
 - ENTR chytrý zámek
- **Široká variabilita přídavných funkcí:**
 - **EMERGENCY PROVEDENÍ (PROSTUPOVÁ SPOJKA)**
 - Možnost ovládat vložku i tehdy, je-li na druhé straně zasunutý klíč
 - **PROVEDENÍ 3 V 1 (SEMAFOR)**
 - Trvalé vyřazení klíčů na 3 úrovních mechanicky
 - 2x opakovatelné nevratné překódování vložky, které si provádí sám uživatel
 - **PROVEDENÍ FLEX-CONTROL**
 - Dočasné vyřazení klíčů, které je možno vrátit bez omezení počtu cyklů (vše mechanicky)
 - Dodávána standardně se 6 klíči - bílý rodinný (má přístup vždy), modrý uživatelský (přeprogramovatelský), zelený povolovací a červený zakazovací
 - **MODULARITA**
 - Vložka je sestavitelná ze stavebnicových segment
 - Poskytuje možnost rychle a snadno nakonfigurovat délku vložky podle potřeb zákazníka

