

Čerpadla pro odčerpávání vody

SP 7 Dirt

KÄRCHER

15.500 l/h, robustní a spolehlivé: ponorné čerpadlo na špinavou vodu Kärcher SP 7 Dirt s vestavěným předfiltrem a výškově nastavitelným plovákovým spínačem pro ještě větší flexibilitu.

Vybavení:

- Komfortní držadlo
- Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice
- Přepnutí manuální/automatický provoz Možnost zafixování plováku
- Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu
- Integrovaný předfiltr z ušlechtilé oceli

Objednací číslo: 1.645-504.0



Technické údaje

Výkon motoru max. (W)	750
Průtok max. (l/h)	< 15000
Čerpací výška/tlak max. (m/bar)	8/0,8
Ponorná hloubka max. (m)	7
Velikost zrn max. (mm)	30
Výška zbytkové vody	-
Přívodní teplota max. (°C)	35
Hmotnost bez příslušenství (kg)	6,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	230x285x354
Připojovací závit	-
Připojovací kabel (m)	H07RN8-F/10
Napětí (V)	230-240
Frekvence Hz	50

Detaily

Popis

SP 7 Dirt je nejvýkonnější ponorné čerpadlo na špinavou vodu od společnosti Kärcher. S čerpacím výkonem až 15.500 l/h se perfektně hodí pro obzvláště náročné úkoly odčerpávání jako např. ve velkých zahradních jezerech, zatopených sklepech nebo zaplavených stavebních jámách (objem max. 100 m³). Přitom mohou být ve vodě obsažené částice nečistot až o velikosti 30 mm. Hrozí-li ucpání velkými nečistotami, může být pro ochranu oběhového kola čerpadla stažen dolů vestavěný předfiltr z ušlechtilé oceli. Kvalitní těsnění, které je známo i v oblasti Profi, zaručuje čerpadlu velmi dlouhou životnost. Záruční lhůta může být volitelně prodoužena na 5 let. Plovákový spínač umožňuje další praktické funkce: Automaticky zapíná a vypíná v závislosti na stavu vody čerpadlo, zabráňuje chodu čerpadla na sucho a lze jej výškově nastavit. Navíc může být připevněn k čerpadlu, takže ponorné čerpadlo v trvalém provozu může odčerpávat až do 35 mm výšky zbytkové vody. Připojovací hrdlo Quick-Connect umožňuje velmi rychlé připojení 1"-, 1 1/4"- a 1 1/2"-hadic.

Použití

- K odčerpání vody ze zahradních jezírek
 - Pro použití při povodních
 - K odčerpání vody o objemu max. 100 m³ ze stavební jámy
 -
-

Vybavení a užitek

Keramické těsnění

Pro obzvláště dlouhou životnost.

Výškově nastavitelný plovákový spínač

Zvyšuje flexibilitu při nastavení momentu zapnutí a vypnutí čerpadel a chrání před chodem na sucho.

Quick Connect

Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1"-, 1 1/4"- a 1 1/2"-hadic k čerpadlu.

Konstruováno na špinavou vodu

Spolehlivé odčerpání vody s částicemi nečistot až do velikosti 30 mm.

Možnost zafixování plovákového spínače

Přepnutí na trvalý provoz.

Komfortní držadlo

Dá se pohodlně uchopit a může být využit i jako držák pro upevnění lana.

Robustní a snadno připojitelný předfiltr jako příslušenství

Chrání čerpadlo před příliš silným znečištěním a zabráňuje tak ucpání oběhového kola čerpadla.

Volitelné příslušenství

Ostatní

Objednací číslo 2.997-100.0



Sací hadice

Sací hadice, metrové zboží, 1"

Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

Objednací číslo 6.997-346.0

