Čerpadla pro odčerpávání vody

SP 6 Flat Inox

Ideální pro max. čerpací výkon 14.000 l čisté vody za hodinu: výkonné ponorné čerpadlo Kärcher SP 6 Flat Inox s plochým odsáváním až do úrovně 1 mm odčerpání, Level Sensorem a spínačem automatického/manuálního režimu. Včetně předfiltru.

Vybavení:

- Komfortní držadlo
-
- IQ Level Sensor
- Odnímatelný předfiltr z ušlechtilé oceli
- Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice
- Přepnutí manuální/automatický provoz Spínač na čerpadlu
- Level Sensor: plynulá definice spínací výšky

Objednací číslo: 1.645-505.0



Technické údaje

Výkon motoru max. (W)	550
Průtok max. (l/h)	< 14000
Čerpací výška/tlak max. (m/bar)	9/0,9
Ponorná hloubka max. (m)	7
Velikost zrn max. (mm)	5
Výška zbytkové vody	-
Přívodní teplota max. (°C)	35
Hmotnost bez příslušenství (kg)	5,7
Rozměry (D x Š x V) (mm)	238x287x356
Připojovací závit	-
Připojovací kabel (m)	H07RN8-F /10
Napětí (V)	230-240
Frekvence Hz	50

Detaily

Popis

Výkonné ponorné čerpadlo na čistou vodu od Kärcheru odčerpává čistou až lehce znečištěnou vodu s čerpacím výkonem 14.000 l/h a perfektně se tak hodí pro odčerpávání bazénů, drenážních šachet a pro odstranění následků škod v domě a sklepě způsobených vodou. Pro ochranu oběhového kola čerpadla při silnějším znečištění doporučujeme použít přiložený předfiltr z ušlechtilé oceli. Robustní kryt z ušlechtilé oceli a kvalitní těsnění výrazně prodlužují životnost čerpadla. ??? ponorné čerpadlo je vybaveno plynule přenastavitelným Level Sensorem, který čerpadlo při kontaktu s vodou okamžitě spustí. Čerpadlo SP 6 Flax Inox navíc disponuje sklopnými podstavnými nožkami, díky kterým toto ponorné čerpadlo spolehlivě naběhne již od 7 mm hloubky vody. Čerpadlo v manuálním režimu může být stisknutím spínače nastaveno na trvalý provoz. Jak v trvalém provozu, tak i v automatickém režimu může čerpadlo odsávat až do 1 mm výšky zbytkové vody a zanechat za sebou efekt dosucha vytřené podlahy - vždy v závislosti na tom, jak je nastaven Level Sensor. Připojovací hrdlo Quick-Connect navíc umožňuje zvláště rychlé a bezproblémové připojení 1"-, 1 1/4"- a 1 1/2"-hadic.

Použití

- Na škody způsobené vodou v domě a ve sklepě (únik vody z pračky, prosáknutí podzemních vod)
- Pro odčerpání vody z bazénů
- K instalaci v drenážní šachtě
-

Vybavení a užitek

Keramické těsnění

Pro obzvláště dlouhou životnost.

Sklopné podstavné nožky

Přepnutí z normálního provozu s vyšším průtokem na úroveň odčerpání až do 1 m s efektem dosucha vytřené podlahy.

Level Sensor

Pro plynulé nadefinování momentu zapnutí a vypnutí čerpadel.

Automatické odvzdušnění

Čerpadlo v manuálním provozu naběhne již při stavu vody min. 7 mm.

Quick Connect

Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1"-, 1 1/4"- a 1 1/2"-hadic k čerpadlu.

Spínač automatického/manuálního režimu

Pro přepnutí mezi automatickým a manuálním režimem.

Komfortní držadlo

Dá se pohodlně uchopit a může být využit i jako držák pro upevnění lana.

Robustní a snadno připojitelný předfiltr z ušlechtilé oceli

Chrání čerpadlo před příliš silným znečištěním a zabraňuje tak ucpání oběhového kola čerpadla.

Volitelné příslušenství

Ostatní

Objednací číslo 2.997-100.0



Sací hadice

Sací hadice, metrové zboží, 1”
Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

Objednací číslo 6.997-346.0

