

FirstBIKE

Návod k použití

1. Montáž

Kolo FirstBIKE je potřeba sestavit pozorně a správně; pokud je to nutné, obrátte se na odborníka nebo prodejce kol. Podrobné pokyny k montáži najdete na stranách 2 a 3.



www.firstbike.cz

2. Základní informace

Toto kolo je určeno pro děti od dvou do pěti let a bylo schváleno ze strany TÜV Product Service (Německo) podle evropské bezpečnostní normy EN 71-1:2006. Kolo FirstBIKE splňuje přísné požadavky této normy pro hráčky, takže při jeho správném používání hrozí jen minimální rizika.

Sedátko lze snadno a bez nástrojů výškově nastavit tak, aby odpovídalo výšce jezdce. Výšku sedátka lze nastavit v následujícím rozsahu:

- bez adaptéru na snížení výšky sedátka: 335 mm až 435 mm
- s adaptérem na snížení výšky sedátka (volitelné příslušenství): 295 mm až 395 mm

Po každé úpravě výšky sedátka musíte utáhnout šroub ve tvaru černé hvězdy, který je určen k upevnění sedlovky, a to tak pevně, aby se sedlovka nemohla během používání kola uvolnit. Pokud je to nutné, použijte k tomu obě ruce. Výšku sedátka je třeba vždy seřít přesně na výšku dítěte; když dítě sedí, musí mít obě nohy na zemi.

Prohoz je rám kola FirstBIKE vyroben z lehkého polyamidu s 30% podílem skelných vláken, je velice lehké - bez brzdy váží pouze 3,5kg a s brzdou 3,9kg.

Kolo FirstBIKE je zkonztruováno tak, že zamezuje plnému otočení říditek. Tento bezpečnostní prvek snivuje pravděpodobnost pádu, nemůžete mu však úplně zabránit. Avšak je nutné si uvědomit, že dětský temperament a touha po fyzické aktivitě mohou vést ke vzniku neocenkovatelných situací a jízdního chování, za které výrobce nemůže nést odpovědnost.

3. Údržba

I když kolo FirstBIKE nevyžaduje za běžných podmínek nijak velkou údržbu, je potřeba všechny jeho části pravidelně kontrolovat. Po intenzivním venkovním použití je nutné věnovat zvláštní pozornost následujícím částem kola a pečlivě je vyčistit:

- stýčná plocha mezi rámem a sedlovkou
- stýčná plocha mezi rámem a přední vidlicí.

Kolo FirstBIKE můžete čistit běžným saponátem rozpuštěným ve vodě. Nikdy nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo podobně agresivní čisticí prostředky. Je nutné pravidelně kontrolovat tlak v pneumatikách. Doporučený/m maximální tlak pneumatiky je uveden na pneumatice: je to maximálně 2,5 baru (35 psi)!

4. Systém bubnových brzd na zadním kole - „Safety-Stop“

Modely kola s brzdou jsou vhodné pro děti od přibližně 3 let. Uvědomte si, prosím, že vaše dítě v závislosti na stupni jeho vývoje - nebude schopno až do věku zhruba tří let schopné brzdu vědomě a účinně ovládat.

Pro účinnost brzdy je důležité zvládnout její ovládání v jakékoli rizikové situaci. Rodiče by měli své děti učit, jak se brzda používá tak dlouho, dokud se dítě nenaucí odpovídajícím způsobem brzdit.

Rozdílné povrchy a různé nebezpečné situace vyžadují kontrolované použití brzdné sily. Brzky zvládnutí brzdicích technik je velkou výhodou při přechodu dítěte na kolo s pedály.

Brzdu byste měli pravidelně kontrolovat a v případě potřeby seřít (kroky D a E). Lanko brzdy je pokryto teflonem, nepoužívejte na něj tedy žádné oleje.



5. Pokyny k montáži

FirstBIKE "STREET" nebo FirstBIKE "CROSS"

Tyto modely nemají na pneumaticke reflexní proužek.

Obsah balíčku s montážní sadou:

Číslo	Množství	Popis
(3)	1 kus	Nosná hřídel říditek D = 12 mm
(4)	1 kus	Hliníkový kryt říditek
(5)	1 kus	Šroub hliníkového krytu
(6)	1 kus	Osa kola (přední) M 8 x 120 mm
(7)	1 kus	Matici M 8
(8)	1 kus	6 mm imbusový klíč (na šroub kola)
(11)	1 kus	Speciální šroub M 10 x 40 mm na vytážení nosné hřidele při demontáži



Postup při montáži:

A Nejdříve spojte přední vidlici (1) a rám (2). Vložte seshora skrz řídítka nosnou hřidel (3). Je nutné ji zcela zasunout. Pomžte vám, když si na hřidle položíte osu kola (6) a jemně na něj poleklete kládivek.

B Plastový kryt říditek (4) se používá k uzavření otvoru v horní části říditek, aby zasunutá nosná hřídel nemohla vypadnout. Uchopte plastový kryt a úplně celý jej zatlačte dovnitř. Je-li to nutné, pomozte si jemně kládivek.

C Na střed říditek přilepte samolepicí pěnový proužek (5).

Tip: Při montáži předního kola si otočte FirstBIKE vzhůru nohama tak, aby spočívalo na sedátku a řídítkách.

C Osa M 8 x 120 mm (6) a matici MB (7) se používají k upevnění předního kola. Matici se vkládá do šestistranného otvoru na levé části vidlice. Osa kola pak jen pevně utáhněte pomocí 6 mm imbusového klíče (8)!

D U modelů se systémem bubnových brzd „Safety-Stop“ musíte zkontrolovat nastavení brzd.

E Nastavte pomocí šroubu (9) napětí brzdného lanka tak, aby se brzda nepoužívá, nedržo ani nikde nepovláválo.

F Doproručený tlak v pneumatikách u FirstBIKE "STREET" nebo "CROSS" přední kolo: 1,5 baru zadní kolo: 2,0 baru

6. Pokyny k montáži

FirstBIKE "BIG-APPLE"

Tento model má reflexní proužek na pneumaticce „Schwalbe BIG-APPLE“. Přední vidlice lze pro úsporu místa při přepravě vždy snadno a rychle odmontovat.

Obsah balíčku s montážní sadou:

Číslo	Množství	Popis
(3)	1 kus	Nosná hřídel říditek D = 12 mm
(4)	1 kus	Hliníkový kryt říditek
(5)	1 kus	Šroub hliníkového krytu
(6)	1 kus	Osa kola (přední) M 8 x 120 mm
(7)	1 kus	Matici M 8
(8)	1 kus	6 mm imbusový klíč (na šroub kola)
(11)	1 kus	Speciální šroub M 10 x 40 mm na vytážení nosné hřidele při demontáži

Postup při montáži:

A Nejdříve spojte přední vidlici (1) a rám (2). Vložte seshora skrz řídítka nosnou hřidel (3). Je díležit, aby byl závit nahoru. Je nutné ji zcela zasunout. Pomžte vám, když si na hřidle položíte osu kola (6) a jemně na něj poleklete kládivek.

B Hliníkový kryt říditek (4) se používá k uzavření otvoru v horní části říditek, aby zasunutá nosná hřídel nemohla vypadnout. Hliníkový kryt pečlivě upevněte šroubem (5).

Tip: Při montáži předního kola si otočte FirstBIKE vzhůru nohama tak, aby spočívalo na sedátku a řídítkách.

C Osa M 8 x 120 mm (6) a matici MB (7) se používají k upevnění předního kola. Matici se vkládá do šestistranného otvoru na levé části vidlice. Osa kola pak jen pevně utáhněte pomocí 6 mm imbusového klíče (8)!

Odmontování přední vidlice pro snazší přepravu:

D Pokud chcete odmontovat přední vidlice, odšroubujte nejdříve hliníkový kryt (4). Zašroubujte speciální šroubem (11) do závitu nosné hřidele (3) a vytáhněte ji. Vidlice znova namontujete zopakovaným kroků A a B.

U modelů se systémem bubnových brzd „Safety-Stop“ musíte zkontrolovat nastavení brzd.

E Nastavte pomocí šroubu (9) napětí brzdného lanka tak, aby se brzda nepoužívá, nedržo ani nikde nepovláválo.

F Nastavte pomocí šroubu (10) výšku brzdné páčky (10) můžete změnit vzdálenost mezi řídítka a brzdnou páčkou (pro malé dětské ruce).

Doproručený tlak v pneumatikách pro FirstBIKE "BIG-APPLE"

přední kolo: 1,2 baru zadní kolo: 1,5 baru

7. Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání kola FirstBIKE se musíte bez výhrady řídit následujícimi bezpečnostními pokyny. Před použitím kola FirstBIKE si je, prosím, pečlivě pročtěte!

FirstBIKE není dopravní prostředek a nesmí se proto používat na veřejných komunikacích. Před každým použitím kola FirstBIKE musíte vždy zkontrolovat, zda je kolo plně funkční a v dobrém stavu a zda nejsou žádné jeho části poškozeny. Pravidelně kontrolujte a uchovávejte všechny matici a šroubky a dávajte pozor na to, aby byly pneumatiky správně nahrušeny.

Tento výrobek smí používat pouze jedno dítě ve věku od dvou do pěti let. Maximální možná záťaze je 25 kilogramů. Dítě nikdy nesmí jezdit na kole FirstBIKE bez dozoru dospělé osoby. Po každé úpravě výšky sedátka musíte utáhnout šroub ve tvaru černé hvězdy, který je určen k upevnění sedlovky, tak aby se brzda nepoužívá, nedržo ani nikde nepovláválo.

Čepičky ventilků na kolech je potřeba pomocí vhodného nástroje pečlivě utáhnout tak, aby nebylo možné povolit rukou. Pokud by se malému dítěti podařilo z kola odmontovat malé části, existuje bezpečí, že by se je mohlo pokusit spolknout. Pokud zjistíte defekt pneumatiky, na kole se nesmí jezdit až do doby, než jej rádně opravíte.

Dítě nesmí na kole FirstBIKE jezdit v blízkosti silnic a dalších nebezpečných míst (např. bazénů, rybníků, schodů a podobně)! Jezdit by mělo pouze za doostatečného denního světla a za dozoru alespoň jedné dospělé osoby.

8. Omezená odpovědnost

Na jakékoli škody nebo problémy způsobené nesprávným použitím, násilím, nedostatečnou údržbou nebo běžným opotřebením se nevztahuje záruka a nezakládají nárok na náhradu škody.

Výrobce:

Lothar Laflör GmbH & Co. KG
Ringstraße 15
D-42553 Velbert-Neviges
Německo
Telefon 0049 (0) 20 53/490-0
Fax 0049 (0) 20 53/490-99

Výhradní distributor pro Českou a Slovenskou republiku:

First Bike s.r.o.
Nad Popelářkou 212/10
182 00 Praha 8
info@firstbike.cz, www.firstbike.cz

