Informace o produktu

Syntrans AT 75W-90

Olej pro manuální převodovky nákladních vozů

Popis

Castrol Syntrans AT 75W-90 je syntetický převodový olej pro synchronizované převodovky nákladních vozidel s manuálním řazením. Tento převodový olej je formulován a schválen zvláště pro použití ve vozech Mercedes-Benz Actross.

Použití

Tento převodový olej je formulován a schválen zvláště pro použití v manuálních převodovkách vozů Mercedes-Benz Actross, které vyžadují kapalinu výkonnostní specifikace MB-Approval 235.11.

Pro správnou aplikaci prosím nahlédněte do uživatelské příručky Vašeho vozu nebo zařízení.

Výhody

Castrol Syntrans AT 75W-90 nabízí následující výhody:

- velmi dobré nízkoteplotní vlastnosti – hladší řazení při nízkých teplotách, zvýšení výkonu díky sníženým třecím ztrátám, zvýšená ochrana proti opotřebení i při nízkých teplotách,
- velmi dobrá ochrana proti opotřebení, zvláště při vysokých zatíženích – prodlužuje životnost převodu a oddaluje nutné opravy,
- excelentní viskozitní charakteristika poskytuje efektivní mazání za široké škály teplot.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Syntrans AT 75W-90
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14,1
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm²/s	99
Brookfield Viscosity @ -40°C	ASTM D2983	mPas	49000
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	-42
Bod vzplanutí (COC)	DIN 2592	°C	215
Hustota při 15 °C	ASTM D1298	Kg/m3	844

Výkonnostní specifikace produktu

API GL-4
MB-Approval 235.11

Syntrans AT 75W-90
05 Apr 2016
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

V tomto tisku jsou zohledneny veškeré soucasné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméne nekteré údaje mohou podléhat zmenám vzhledem ke zmene formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek muže být bez predchozí konzultace s námi používán výše uvádeným zpusobem. Použití výrobku jiným zpusobem, než odpovídá úcelu použití, muže být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uvádena. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpecnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpecnostním listu. Zmena technických parametru vyhrazena.

Castrol Lubricants (CR) , s.r.o., V Parku 2294/2 , 148 00 Praha 4
296,770,311
www.castrol.cz