



Fig. A



Fig 1

**SVÍTLILNA LED 1,5 W
POWLI421**

UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

1 POPIS (OBR. A)

1. Otočná hlava
2. Hlavní vypínač
3. Nabíjecí základna
4. Ukazatel nabíjení
5. Zdička nabíjení stejnosměrného proudu
6. automobilový adaptér 12 V
7. Magnet

2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



VAROVÁNÍ: Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

- 3 reflektorová svítidla
1 nabíječka
1 x automobilový adaptér 12 V
6 x akumulátor AAA Ni-MH
1 x návod k obsluze



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

3 SYMBOLY

V tomto návodu a u přístroje jsou používány následující symboly:

	Před použitím stroje si přečtěte návod.
	V souladu se základními platnými bezpečnostními normami Evropských směrnic.

4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nesviťte nikomu přímo do očí.
- Akumulátor pravidelně nabíjejte, i když se nepoužívá. Akumulátor nikdy zcela nevybíjejte. To vašemu akumulátoru zajistí delší životnost.
- Uchovávejte v suchu.
- Neotevírejte, neupouštějte na zem, nezkratujte, nespalujte, nevystavujte teplotám vyšším než 70 °C nebo změňte/použití v případě poškození.
- Používejte pouze nabíjecí adaptér dodávaný s pracovním světlem. Použití jiných typů adaptérů může poškodit nástroje nebo způsobit požár.
- Neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Není vodotěsný.
- Neprovazujte elektrické nástroje ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
- Pracovní světlo nikdy nenabíjejte déle než 8 hodin. Příliš dlouhé nabíjení způsobuje přehřátí a zkracuje životnost akumulátoru.
- Před použitím si přečtěte upozornění na obalu.

5 PROVOZNÍ POKYNY

5.1 Magnetická základna

Pracovní světlo je dole vybaveno magnetickou základnou, která umožňuje světlo připevnit magneticky k vozidlu nebo jiným kovovým předmětům.



POZNÁMKA Nepokládejte světlo na počítačová zařízení, počítačové disky nebo jiné typy magnetických úložných zařízení nebo do jejich blízkosti, protože silná magnetická pole mohou vymazat nebo poškodit data.

5.2 Různé režimy



POZNÁMKA: Každá LED svítidla je vybavena vlastním hlavním tlačítkem ON/OFF a lze ji provozovat nezávisle na tom, zda je smontována s jinými svítilnami LED.

- **VYSOKÝ REŽIM LED:** Stiskněte hlavní vypínač, pracovní světlo se zapne. V tomto režimu funguje pracovní světlo jako maximální osvětlení. Pracovní doba v tomto režimu je do 1 hodiny na plné nabití.
- **NÍZKÝ REŽIM LED:** Stiskněte hlavní vypínač ještě jednou, pracovní světlo se zapne v režimu nízké hladiny osvětlení, pracovní doba v tomto režimu je až 3 hodiny na plné nabití.
- **VÝSTRAŽNÝ REŽIM LED:** Stiskněte hlavní vypínač znovu, světlo LED začne blikat.
- Stiskněte hlavní vypínač ještě jednou, světlo se vypne.

6 POKYNY K NABÍJENÍ

6.1 Použití nabíjecího adaptéru střídavého proudu

- Svítidlo postavte svisle na základnu.
- Připojte nabíječku.
- 3 LED kontrolky nabíjení se během procesu nabíjení rozsvítí ČERVENĚ.
- Akumulátor se plně nabije za 3-5 hodin a jakmile je nabit, změní se 3 ČERVENÉ kontrolky nabíjení na ZELENÉ.

- Nabíječku odpojte.



Nenabíjejte déle než 8 hodin. aby nedošlo k přehřátí.

6.2 Adaptér do automobilové zásuvky 12 V stejnosměrný proud

- Svítidlo postavte svisle na základnu. Zapojte zástrčku konektoru adaptéru do zásuvky základny.
- Adaptér zasuněte do zásuvky cigaretového zapalovače automobilu se stejnosměrným napětím 12 V nebo do zásuvky na příslušenství.
- 3 kontrolky nabíjení LED budou v průběhu nabíjení svítit ČERVENĚ.
- Akumulátor se plně nabije za 3-5 hodin a jakmile je nabit, změní se 3 ČERVENÉ kontrolky nabíjení na ZELENÉ.
- Odpojte zástrčku od svítidly a adaptér DC vyjměte ze síťové zásuvky.

7 VÝMĚNA AKUMULÁTORU

Viz obr. 1

8 TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	POWL1421
Požadovaný příkon	6 V DC 300 mA
Typ akumulátoru	AAA nabíjecí baterie Ni-MH
Akumulátor	6* 1,2 V 300 mAh
Typ žárovky	Dioda LED
Životnost LED	100 000 hodin
Pracovní doba ve vysokém režimu	1 hodina
Pracovní doba v nízkém režimu	3 hodiny
Doba nabíjení	3-5 hodin

9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u prodejce, kde a jak lze recyklovat.

DŮLEŽITÉ: LIKVIDACE BATERIÍ:

Olověná baterie obsažená v této jednotce by měla být zlikvidována správným způsobem, jakmile přestane být použitelná.