

Informační list pro odsávače par pro domácnost

dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 a nařízení č. 66/2014

Miele		
Identifikační značka modelu	DAH 2660 Escala	
Roční spotřeba energie (AEC_{hood})	kWh/rok	72.2
třída energetické účinnosti		B
Index energetické účinnosti (EEl_{hood})		68.9
Účinnost proudění tekutin (FDE_{hood})		23.5
Třída účinnosti proudění tekutin		
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)		B
Účinnost osvětlení (LE_{hood})	lx/W	103.1
Třída účinnosti osvětlení		
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)		A
Účinnost filtrace tuků	%	75.1
Třída účinnosti filtrace tuků		
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)		C
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	m³/h	415.0
Průtok vzduchu (min. rychlost)	m³/h	215
Průtok vzduchu (max. rychlost)	m³/h	415
Průtok vzduchu (intenzivní nebo zesílený režim)	m³/h	680
Maximální průtok vzduchu (Q_{max})	m³/h	680.0
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	Pa	326
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (min. rychlost)	dB	43
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (max. rychlost)	dB	52
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (intenzivní nebo zesílený režim)	dB	64
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti	W	159.6
Případná spotřeba v pohotovostním režimu	W	0.24
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	W	3.2
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	lx	330
Koeficient zvýšení času		1.2

Informačný list pre odsávače pár pre domácnosť

podľa delegovaného nariadenia EÚ č. 65/2014 a nariadenia EÚ č. 66/2014

Miele		
Identifikačný kód modelu	DAH 2660 Escala	
Ročná spotreba elektrickej energie (AEC_{hood})	kWh/rok	72.2
trieda energetickej účinnosti		B
Index energetickej účinnosti (EEl_{hood})		68.9
Účinnosť dynamiky prúdenia (FDE_{hood})		23.5
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia		
A (najvyššia efektívnosť) až G (najnižšia efektívnosť)		B
Účinnosť osvetlenia (LE_{hood})	lx/W	103.1
Trieda účinnosti osvetlenia		
A (najvyššia efektívnosť) až G (najnižšia efektívnosť)		A
Účinnosť filtrovania mastnôt	%	75.1
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt		
A (najvyššia efektívnosť) až G (najnižšia efektívnosť)		C
Nameraný prietok vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	m³/h	415.0
Prietok vzduchu (min. rýchlosť)	m³/h	215
Prietok vzduchu (max. rýchlosť)	m³/h	415
Prietok vzduchu pri intenzívnom alebo zosilnenom nastavení	m³/h	680
Max. prietok vzduchu (Q_{max})	m³/h	680.0
Nameraný tlak vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	Pa	326
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A (min. rýchlosť)	dB	43
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A (max. rýchlosť)	dB	52
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri intenzívnom alebo zosilnenom nastavení	dB	64
Nameraný elektrický príkon v bode s najvyššou účinnosťou	W	159.6
Príkon v režime pohotovosti	W	0.24
Nominálny výkon systému osvetlenia	W	3.2
Priemerné osvetlenie vrhané systémom osvetlenia na povrch varnej plochy	lx	330
Činiteľ prírastku času		1.2