

INFORMAČNÍ LIST

**Odsavač par
737521
OI661X****USP :**

Počet stupňů výkonu	3
Osvětlení	2
Druh osvětlení	LED žárovka
Způsob ovládání osvětlení	Spínač osvětlení ON/OFF
Počet filtrů	1
Tukový filtr	Hliníkový tukový filtr
Omyvatelný tukový filtr	Ano
Uhlíkový filtr	416912
Filtr proti nejpříjemným zápachům	Filtr pro odstraňování pachů (uhlíkový) - možnost dokoupení
Maximální výkon při odtahu/rychlost I	290 m³/h
Maximální výkon při odtahu/rychlost II	340 m³/h
Maximální výkon při odtahu	370 m³/h
Kapacita volného průtoku vzduchu při odtahu	406 m³/h
Úroveň hluku-akustický výkon/rychlost I	62 dB(A)re 1 pW
Max. úroveň hluku	67 dB(A)re 1 pW

Zakladní informace :

Produktová skupina	Odsavač par
Volba dekoračního panelu	N/A
Konstrukční typ	Vestavný
Značka výrobce	MORA
Druh spotřebiče	Odsavač par
Název výrobku / Modelové označení	OI661X
Art. Nb. (artiklové číslo)	737521
EAN kód	3838782460913
Barva skříně	N/A
Materiál pláště	Lakovaný plech
Typ odsavače	Integrovaný
Způsob umístění	Integrovaný v skřínce
Umístění motoru	Motor integrovaný v odsavači
Režim odsávání	Odvětrávací režim s filtrem
Max. příkon (W)	146 W
Max. proudové zatížení (A)	0,0 A
Připojovací napětí (V)	220-240 V
Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Značky shody	CE,DEMKO
Délka připojovacího kabelu (cm)	1500 cm
Typ zástrčky	Euro
Výška výrobku, bez komínu (mm)	208 mm
Váha výrobku (kg)	4,8 Kg
Váha zabaleného výrobku (kg)	5,9 Kg
Šířka výrobku	534 mm
Výška výrobku	208 mm
Hloubka výrobku	300 mm
Šířka zabaleného výrobku	580 mm
Výška zabaleného výrobku	240 mm
Hloubka zabaleného výrobku	324 mm
Odtah vzduchu	Ano

Vlastnosti :

Dálkové ovládání	N/A
Krátký popis produktu	E017FII1K42BN2BRB-OI661X - RL_ESSL
Druh ovládání	Mechanický
Typ ruční ovládací jednotky	Knobs
Počet motorů	1
Celkový příkon motorů (W)	140 W
Počet rychlostních stupňů	3
Booster funkce	Ne
Max. výkon při odtahu (m³/h)	370 m³/h
Max. výkon při recirkulaci (m³/h)	140 m³/h
Nastavení osvětlení	ON/OFF
Počet světel	2

Druh osvětlení	LED žárovka
Celkový výkon osvětlení (W)	6 W
Maximální úroveň hlučnosti db (A) re 1 pW	67 dB(A) re 1 pW
Průměr odtahu (mm)	120
Zpětná klapka	Ano
Materiál tukového filtru	Omyvatelný hliníkový
Filtr proti nepříjemným zápachům	Ne

Informace energetické nálepky / Vlastnosti :

Odsávání při intenzivním nastavení nebo s nastavením "boost" (m3/h),	0
Maximální odtah vzduchu (m3/h),	370 m³/h
Minimální odtah vzduchu (m3/h),	290 m³/h
Celková roční spotřeba elektrické energie (kWh/rok)	70,7 kWh/year
Třída energetické účinnosti	D
Třída energetické účinnosti dynamiky proudění	E
Třída energetické účinnosti filtrování mastnot	D
Účinnost osvětlení (lux/Watt)	C
Úroveň hlučnosti s "boost" provozem db (A) re 1 pW	0 dB
Hlučnost při max. rychlosti (db)	67 dB
Hlučnost při min. rychlosti (db)	62 dB
Úroveň hlučnosti boost pozice	370 m³/h
Index energetické účinnosti (2010/30 / ES)	87,3 %
Účinnost dynamiky proudění (2010/30 / EC)	10,8
Účinnost filtrování mastnot (2010/30 / EC)	65,1 %
Třída účinnosti osvětlení (2010/30 / EC)	16,2
Úroveň hlučnosti s boost pozicí	0 dB(A) re 1 pW
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (StandBy mód) (2010/30 / ES)	0,0 Watt
Spotřeba elektrické energie ve vypnutém režimu (Off mód) - NEW (2010/30 / ES)	0,0

