

INFORMAČNÍ LIST

gorenje



Sklokeramická deska 730780 ECT322BCSC

USP :

Funkce StopGo - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů	Funkce si zapamatuje všechna nastavení, která jste zadali před dočasným vypnutím desky.
Dětský zámek	Ano
Časovač	Funkce časovač
Funkce StayWarm - udržování teploty 70 °C	Funkce udržuje pokrm teplý při zachování chuti.
Ukazatel zbytkového tepla	Ano
Typ ovládání	Dotykové ovládání
Skupina výrobků	Varná deska
Hrany varné desky	Zkosená přední fazeta

Zakladní informace :

Typ výrobku	Sklokeramická deska
Obchodní značka	GORENJE
Typ / Obchodní značka	ECT322BCSC
Interní číslo výrobku	730780
EAN kód	3838782120831
Způsob ovládání	Elektronické
Druh vstupní energie	Elektrina
Celkový počet varných zón použitelných zároveň	2
Počet plynových hořáků	0
Počet elektrických varných míst	2
Počet elektrických ploten	0
Počet varných zón typu radiant	0
Počet varných zón typu halogen	0
Počet indukčních varných zón	0
Počet elektrických ohřívacích zón	3
Umístění ovládacího panelu	Přední část
Základní materiál	Sklokeramika
Barva	N/A
Druh rámečku	N/A
Barva rámečku	Faseted edge in front
Elektrický příkon (W)	2900.0 W
Příkon plynu (W)	0.00 W
Elektrický proud (A)	0,0
Napětí (V)	220-240 V
Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Certifikáty	CE,EAC,UABREZ,JUS00518,3.00,BR3A
Typ zástrčky	Bez zástrčky a připojovacího kabelu
Šířka výrobku (mm)	300 mm
Výška výrobku (mm)	51 mm
Hloubka výrobku (mm)	520 mm
Šířka zabaleného výrobku (mm)	445 mm
Výška zabaleného výrobku (mm)	160 mm
Hloubka zabaleného výrobku (mm)	620 mm
Minimální výška otvoru pro vestavění (mm)	67 mm
Maximální výška otvoru pro vestavění (mm)	0 mm
Minimální šířka otvoru pro vestavění (mm)	283 mm
Maximální šířka otvoru pro vestavění (mm)	0 mm
Hloubka otvoru pro vestavění (mm)	490 mm
Hmotnost netto (kg)	4,1 kg
Hmotnost brutto (kg)	4,6 kg
Umístění ovládacího panelu	N/A

Vlastnosti :

Umístění 1. varného elementu	Vpředu
Typ 1. varného elementu	Dvojitá hi-light zóna
Průměr 1. varného elementu	120/180 mm
Výkon 1. varného elementu	700,/1700/0,0 W
Umístění 2. varného elementu	Vzadu

Typ 2. varného elementu	Zóna Radiant - typu Hi-Light
Průměr 2. varného elementu	145 mm
Výkon 2. varného elementu	1200/0,0/0,0 W
Kontrolka zapnutého stavu varného místa	/
Způsob regulace	Plynulá regulace
Typ příklopu	Není
Pojistky plynových hořáků	/
Indikace zbytkového tepla	Dvojitý
Hlavní vypínač	Ne
Popis bezpečnostního zařízení	Ano
Včetně příslušenství	/
Elektronický časovač	Ne

