

Termékinformációs lap

A BIZOTTSÁG FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE SZERINT (EU) 2019/2014

A szállító neve vagy védjegye: HISENSE

Szállító címe: Partizanska 12, 3320 Velenje, SI

Modellazonosító: WF3V942BW

Általános termékparaméterek:

| Paraméter | Érték | Paraméter | Érték | |
|---|--------------------|---|--|---------------|
| Névleges kapacitás (kg) | 9,0 | Méretek cm-ben | Magasság | 85 |
| | | | Szélesség | 60 |
| | | | Mélység | 61 |
| Elektronikus exportinformációk _w | 51,4 | Energiahatékonysági osztály | A | |
| Mosás hatékonysági index | 1,035 | Öblítés hatékonysága (g / kg) | 4,10 | |
| Az energiafogyasztás ciklusonként kWh-ban, az eco 40-60 program alapján. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatától függ. | 0,489 | Vízfogyasztás liter per ciklus alapján az eco 40-60 programon. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatának módjától és a víz keménységétől függ. | 49 | |
| Maximális belső hőmérsékleten kezelt textil (° C) | Névleges kapacitás | 36 | Ponderirana vsebnost preostale vlage (%) | 53,0 |
| | Fél | 25 | | |
| | Negyed | 19 | | |
| Centrifugálási sebesség (rpm) | Névleges kapacitás | 1400 | Centrifugálás-szárítás hatékonysági osztálya | B |
| | Fél | 1400 | | |
| | Negyed | 1400 | | |
| A program időtartama (óra: perc) | Névleges kapacitás | 3:14 | Típus | Szabadon álló |
| | Fél | 2:33 | | |
| | Negyed | 2:33 | | |
| Zajkibocsátás a centrifugálási fázisban (dB (A) 1 pW) | 76 | Zajkibocsátás osztálya (a) (a centrifugálási fázis) | B | |
| Kikapcsolt üzemmód (W) | 0,30 | Készenléti állapot (W) | 0,30 | |
| Késleltetett indítás (W) | 1,24 | Hálózati készenlét (W) | - | |

A gyártó által nyújtott garancia minimális időtartama: 24 hónapok

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt

Nem

További információ:

<http://global.hisense.com/>

Informačný list výrobku

NARIADENIE (EU) 2019/2014

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: HISENSE

Adresa dodávateľa: Partizanska 12, 3320 Velenje, SI

Identifikačný kód modelu: WF3V942BW

Všeobecné parametre výrobku:

| Parameter | Hodnota | | Parameter | Hodnota | |
|---|-------------------|---|--------------------------------|---------------|----|
| Menovitá kapacita (kg) | 9,0 | | Rozmery v cm | Výška | 85 |
| | | | | Šírka | 60 |
| | | | | Hĺbka | 61 |
| EEl _w | 51,4 | Trieda energetickej účinnosti | A | | |
| Koeficient účinnosti prania | 1,035 | Účinnosť pláchania (g/kg) | 4,10 | | |
| Spotreba energie v kWh na cyklus na základe programu „eco 40-60“. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa. | 0,489 | Spotreba vody v litroch na cyklus na základe programu „eco 40-60“. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody. | 49 | | |
| Maximálna teplota vo vnútri praných textílií (°C) | Menovitá kapacita | 36 | Vážená zvyšková vlhkosť (%) | 53,0 | |
| | Polovičný | 25 | | | |
| | Štvrtina | 19 | | | |
| Rýchlosť odstreďovania (ot/min) | Menovitá kapacita | 1400 | Trieda účinnosti odstreďovania | B | |
| | Polovičný | 1400 | | | |
| | Štvrtina | 1400 | | | |
| Trvanie programu (h:min) | Menovitá kapacita | 3:14 | Typ | Voľne stojaca | |
| | Polovičný | 2:33 | | | |
| | Štvrtina | 2:33 | | | |
| Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstreďovania [dB(A) re 1 pW] | 76 | Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom (odstreďovanie) | B | | |
| Režim vypnutia (W) | 0,30 | Režim pohotovosti (W) | 0,30 | | |
| Odložený štart (W) (ak je k dispozícii) | 1,24 | Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii) | - | | |

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ: 24 mesiacov

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracovnom cykle uvoľňoval strieborné ióny

Nie

Doplňujúce informácie:

<http://global.hisense.com/>

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

NAŘÍZENÍ (EU) 2019/2014

Název nebo ochranná známka dodavatele: HISENSE

Adresa dodavatele: Partizanska 12, 3320 Velenje, SI

Identifikační značka modelu: WF3V942BW

Obecné parametry výrobku:

| Parametr | Hodnota | | Parametr | Hodnota | |
|--|--------------------|--|--------------------------------------|---------------|----|
| Jmenovitá kapacita (kg) | 9,0 | | Rozměry v cm | Výška | 85 |
| | | | | Šířka | 60 |
| | | | | Hloubka | 61 |
| EEl _w | 51,4 | Třída energetické účinnosti | A | | |
| Index prací účinnosti | 1,035 | Účinnost máchání (g/kg) | 4,10 | | |
| Spotřeba energie v kWh na cyklus, na základě programu eco 40-60. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. | 0,489 | Spotřeba vody v litrech na cyklus, na základě programu eco 40-60. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody. | 49 | | |
| Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (v °C) | Jmenovitá kapacita | 36 | Vážený obsah zbývající vlhkosti (%) | 53,0 | |
| | Polovina | 25 | | | |
| | Čtvrtina | 19 | | | |
| Otáčky při odstředování (ot/min) | Jmenovitá kapacita | 1400 | Třída účinnosti sušení odstředováním | B | |
| | Polovina | 1400 | | | |
| | Čtvrtina | 1400 | | | |
| Trvání programu (h:min) | Jmenovitá kapacita | 3:14 | Typ | Volně stojící | |
| | Polovina | 2:33 | | | |
| | Čtvrtina | 2:33 | | | |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování (dB(A) re 1 pW) | 76 | Třída emisí hluku šířeného vzduchem (fáze odstředování) | B | | |
| Vypnutý stav (W) | 0,30 | Pohotovostní režim (W) | 0,30 | | |
| Odložený start (W) (v příslušných případech) | 1,24 | Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech) | - | | |

Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíce

Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra

Ne

Další informace:

<http://global.hisense.com/>