

CARRERA 10W60

AUTOMOTIVE

Lubricants



Popis

Zcela syntetický olej na základu směsí PAO a esterů a Repsol praxe v motorsportu byl vyvinut speciálně pro vysoce výkonné motory olej Carrera 10W60. Tento olej maximalizuje výkon motoru a zároveň zajišťuje vynikající ochranu proti tření a opotřebením, které je typické zejména u vysoce výkonných motorů. Zejména doporučeno pro high-end vozidla, jako jsou Maserati, Jaguar, Lotus a Aston Martin.

Vlastnosti

- Obsah esterů výrazně zlepšuje vlastnosti motorových a převodových olejů, takže je velmi vhodný pro **top-of** modely.
- Lepší odolnost vůči oxidaci a tvorbě úsad než u jiných olejů ve své kategorii, zaručuje čistotu a tedy životnost vysoce výkonných motorů, které dosahují vysokých teplot.
- Jeho složení umožňuje menší odparnost ve srovnání s ostatními oleji podobné viskozity, což vykazuje sníženou spotřebu oleje.
- Byl navržen tak, aby měl nižší koeficient tření, a tím snižuje obrovské opotřebením a prodlužuje životnost motoru, zejména ve vysoce výkonných motorech.
- Jeho vysoký viskozitní index poskytuje vynikající tekutost při nízkých teplotách a garantuje ochranu motoru při vysokých teplotách.

Výkonová úroveň

- API SM/CF

Technické specifikace

	JEDNOTKA	METODA	HODNOTA
SAE	-	-	10W60
Hustota při 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.8514
Viskozita při 100 °C	cSt	ASTM D 445	23.55
Viskozita při 40 °C	cSt	ASTM D 445	171
Viskozita při -25 °C	cP	ASTM D 5293	7000 max.
Viskozitní index	-	ASTM D 2270	171
Bod vzplanutí	°C	ASTM D 92	210 min.
Bod tuhnutí	°C	ASTM D 97	-45
T. B. N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	8.2
Sulfátový poppel	% in weight	ASTM D 874	0.8
Bosch Injector Shearing at 100 °C	cSt	CEC L-14-93	21.9 min.
Noack Odparnost při 250 °C	% in weight	CEC-L-14-A-93	6.1 %

Bezpečnostní listy dostupné na vyžádání.

repsol.com
+34 901 111 999

Technické listy pro maziva. Revize 1. Březen 2012