

MOTO SCOOTER 2T

MOTORCYCLE



Maziva

Popis

Je to ideální syntetický mazací olej pro skútry s 2-taktním motorem, který byl navržen pro kontinuální systém STOP & GO, který je typický pro tento typ motocyklů.

Poskytuje vynikající ochranu proti opotřebení a to minimalizuje emise znečišťujících zplodin.

Kromě toho zabraňuje tvorbě karbonu na pístech při vysokých teplotách a tím poškození výfuku

Vlastnosti

- Díky své „bezkouřové“ technologii snižuje emise výfukových plynů
- Minimalizuje hluk motoru.
- Dobrá tepelná a antioxidační stabilita
- Zvyšuje hladký chod a výkon motoru.
- Zvýšená ochrana proti opotřebení.

Stupně kvality

- JASO M345 FD (Code 034RYL003)
- API TC
- Aprilia DFI
- ISO-L-EGD
- TISI

Technické specifikace

	JEDNOTKY	METODA	HODNOTA
Hustota při 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.870
Viskozita při 100 °C	cSt	ASTM D 445	9.6
Viskozita při 40 °C	cSt	ASTM D 445	64
Viskozitní INDEX	-	ASTM D 2270	130
Bod vzplanutí	°C	ASTM D 92	115
Bod tuhnutí	°C	ASTM D 97	-33
T. B. N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	2
Obsah sulfat popela	% in weight	ASTM D 874	0.1

Bezpečnostní informace na vyžádání.

repsol.com
+34 901 111 999

Technické listy maziv. Revize 2. Říjen 2010