

MOTO SINTETICO 4T 10W40



MOTORCYCLE

MAZIVA

Popis

Je nejvhodnější syntetický olej pro moderní 4-taktní motory. Poskytuje maximální ochranu a mazání středním a vysoce objemovým motorům s jedním, dvěma, třemi nebo čtyřmi válci a zajišťuje péči o všechny jeho součásti a správnou funkci mokré spojky. Je to bezpochyby špičkový olej, který má rychlou odezvu na reakci plyn- motor.

Vlastnosti

- ☐ Vícestupňový olej s vynikajícími tepelnou stabilitou díky svým vybraným syntetickým aditivům.
- ☐ Jeho viskozimetrické vlastnosti usnadňují nastartovat motor v nízkých teplotách a zajišťuje mazání při jakékoliv teplotě.
- ☐ Má vysokou čistící a dispergační sílu, tím udržuje všechny části motoru v čistotě.
- ☐ Poskytuje správné tření mokré spojky, brání prokluzování a předčasnému opotřebení motoru

Výkonová úroveň

- ☐ API SN
- ☐ JASO T 903:2011 MA & MA2

Technické specifikace

	JEDNOTYKY	METODA	HODNOTA
SAE			10W40
Hustota při 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.854
Viskozita při 100 °C	cSt	ASTM D 445	14.1
Viskozita při 40 °C	cSt	ASTM D 445	89
Viskozita při -25 °C	cP	ASTM D 5293	7000 max.
Viskozní index	-	ASTM D 2270	160.
Bod vzplanutí	°C	ASTM D 92	244
Bod tuhnutí	°C	ASTM D 97	-33
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	7.7
Sulfát. popel	% in weight	ASTM D 874	0.7
Bosch Injector Shearing: Viscosity at 100 °C after shear	cSt	CEC-L014-93	12 min

Bezpečnostní listy dostupné na vyžádání.

repsol.com
+34 901 111 999

Technický list maziv. Revize 5. Říjen 2014.