

# MOTO RIDER 4T

## 10W40, 15W50 & 20W50



MOTORCYCLE

Maziva

### Popis

Díky svému speciálnímu složení je Repsol Moto Rider vhodný zejména pro jízdu na dlouhé vzdálenosti bez obav ztráty výkonu nebo předčasného opotřebení jednotlivých komponentů motoru ve velmi odlišných situacích. Je proto ideální, mezi jiná použití, pro dlouhé cesty. Motocyklový olej pro malý, střední a vysoký objem 4-taktních motorů. Díky své speciální viskozitě není nutné často monitorovat spotřebu.

### Vlastnosti

- Viskozimetrické vlastnosti byly speciálně navrženy tak, aby mazali velkoobjemové motory při vysoké teplotě za vysokých otáček.
- Účinné detergenty a dispergátory, zajišťují vysokou úroveň čistoty všech dílů motoru.
- Poskytuje dobré tření, zabraňuje prokluzu spojky a předčasnému opotřebení částí motoru a převodovky (mokrý spojky).

### Výkonová úroveň

- API SL
- JASO T 903:2011 MA & MA2

### Technické specifikace

	JEDNOTKA	METODA	HODNOTY		
SAE			10W40	15W50	20W50
Hustota při 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.872	0.879	0.891
Viskozita při 100 °C	cSt	ASTM D 445	14.4	18.5	19.3
Viskozita při 40 °C	cSt	ASTM D 445	95	135	172
Viskozita při -25 °C	cP	ASTM D 5293	7000 max.	-	-
Viskozita při -20 °C	cP	ASTM D 5293	-	7000 max.	-
Viskozita při -15 °C	-	ASTM D 5293	-	-	9500 max.
Viskozitní index	cP	ASTM D 2270	155	151	126
Bod vzplanutí	°C	ASTM D 92	234.	236	250.
Bod tuhnutí	°C	ASTM D 97	-36	-33	-30
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	7.8	7.8	7.8
Sulfát.popel	% en peso	ASTM D 874	0.8	0.8.	0.8
Bosch Injector Shearing: Viskozita při 100°C po smyku	cSt	CEC-L014-93	12 min.	15 min.	15 min.

Bezpečnostní listy dostupné na vyžádání.

repsol.com  
+34 901 111 999

Technické listy maziv. Revize 6. Říjen 2014