



5100 4T 10W-50

Vysoce výkonný motocyklový olej Olej na bázi Technosynthezy®

OBLAST POUŽITÍ

Motocykly a skútry, trail, terénní motocykly, enduro a trialové motocykly se čtyřtákním motorem a integrovanou nebo neintegrovanou převodovkou a suchou nebo mokrou spojkou, splňující emisní limity Euro 2 nebo Euro 3 a vybavené systémem pro úpravu výfukových plynů (katalyzátor, přísávání vzduchu do výfukového potrubí aj.). Olej je vhodný pro motory KTM, HUQSVARNA, pro které je předepsán olej viskozity SAE 10W-50.

Jiné oblasti použití: městské motocykly bez katalyzátoru, skútry, čtyřkolky, terénní vozidla atd.

CHARAKTERISTIKA

NORMY	API SM / SL / SJ / SH / SG
SPECIFIKACE	JASO MA2 (M033MOT113)

Ochrana

Olej Technosynthese® na bázi esterů snižuje opotřebení, zajišťuje vyšší ochranu převodového soukolí a prodlužuje jeho životnost.

Vyšší odolnost olejového filmu vysokým teplotám prodlužuje životnost motoru.

Viskozitní třída 10W zajišťuje dobrou startovatelnost při nízkých teplotách a lépe chrání motor vůči opotřebení při studených startech.

Tento olej vyhovuje specifikaci třídy 50 při vysokých teplotách a byl speciálně vyvinut pro motory s velkým obsahem válců, malé kompaktní motory (thumper), vidlicové motory, víceválcové motory aj.

Inovativní aditiva snižující opotřebení zajišťují vysoký stupeň ochrany převodovky. Výsledky FZG testu převodovky: Splňuje požadavky FLS 14. Test **FZG** (Forschungsstelle für Zahnrad und Getriebebau) slouží pro vyhodnocení mazacích vlastností oleje a stupně ochrany proti opotřebení, kterou olej poskytuje, a provádí se na převodovém soukolí pracujícím pod zatížením.

Komfort

JASO má svoji vlastní normu pro 4tákní motocyklové motory (JASO T903), která má tři stupně: MA, MA1 a MA2.

JASO MA2 nabízí nejúčinnější stupeň tření, zaručující záběr spojky během tří jízdních režimu (start, akcelerace a stálá rychlost).

DOPORUČENÍ

Výměna oleje: Dle pokynů výrobce a s ohledem na konkrétní podmínky použití..

Lze míchat se syntetickými a minerálními oleji.

VLASTNOSTI

Barva	Vzhled	zelená
Viskozitní třída	SAE J 300	10W-50
Hustota při 20°C (68°F)	ASTM D1298	0,873
Viskozita při 40°C (104°F)	ASTM D445	118,3 mm ² /s
Viskozita při 100°C (212°F)	ASTM D445	17,73 mm ² /s
Viskozitní index	ASTM D2270	168
Bod tuhnutí	ASTM D97	-39°C / -38°F
Bod vzplanutí	ASTM D92	218°C / 424°F
TBN	ASTM D2896	8,2 mg KOH/g

Vyhrazujeme si právo změny obecné charakteristiky produktů v podle nejnovějšího vývoje techniky.

Specifikace výrobků nejsou definitivní. Pro objednávání platí naše všeobecné podmínky prodeje a záruky – Vyrobeno ve Francii

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 – Web Site : www.motul.fr