



# 710 2T

**Olej pro vysokootáčkové dvoutaktní motory**

**Mazání je prováděno vstřikovačem oleje nebo premixem**

**100% syntetický – na bázi esterů – snižuje kouřivost**

## OBLAST POUŽITÍ

Všechny vysokootáčkové dvoutaktní motocykly, sportovní motocykly, repliky, trailové a terénní motocykly, enduro, mopedy, aj. vybavené výkonnými dvoutaktními motory pracujícími ve vysokých otáčkách a v náročných podmínkách, s přímým vstřikováním paliva nebo karburátorem. Je vhodný pro vstřikovací systémy oleje nebo premix a olovnatý i bezolovnatý benzín. Hodí se pro použití v motorech s katalyzátorem. Jiné oblasti použití: skútry, čtyřkolky aj.

## CHARAKTERISTIKA

NORMY API TC – JASO FD - ISO-L-EGD  
SPECIFIKACE JASO FD podle č. 033MOT064

100% syntetický olej vytvořený s použitím esterové technologie byl speciálně vyvinut pro motory s vysokým výkonem pracující ve vysokých otáčkách. Vynikající odolnost olejového filmu poskytuje ochranu proti opotřebením.

Vyšší výkon motoru, nižší vnitřní tření.

Japonská norma JASO předepisuje provedení motorového testu na 4 zkušebních motorech. Vyhodnocuje se lubricita, čisticí schopnost (detergence), snížení kouřivosti a schopnost oleje zabránit tvoření pevných usazenin. JASO FD je nejnáročnějším stupněm normy JASO a zajišťuje vyšší čisticí schopnost než JASO FC.

Tento olej je vytvořen na bázi syntetických látek a má velmi vysokou teplotu spalování, takže jeho použití snižuje kouřivost a usazování pevných zplodin.

Okamžitě se smíchá s benzínem a směs zůstává stabilní.

## DOPORUČENÍ

Poměr míchání: 2% až 4% (od 50:1 do 25:1), dle požadavků výrobce.  
Lze upravit podle konkrétních podmínek použití.

## VLASTNOSTI

Barva	Vzhled	zelená
Hustota při 20°C (68°F)	ASTM D1298	0,862
Viskozita při 40°C (104°F)	ASTM D445	46,4 mm <sup>2</sup> /s
Viskozita při 100°C (212°F)	ASTM D445	8,9 mm <sup>2</sup> /s
Viskozitní index	ASTM D2270	175
Bod vzplanutí	ASTM D92	88°C / 190,4°F
TBN	ASTM D2896	2,15 mg KOH/g

Vyhrazujeme si právo změny obecné charakteristiky našich produktů, abychom mohli našim zákazníkům nabízet výrobky v souladu s nejnovějším vývojem techniky.

Specifikace výrobku není definitivní. Pro objednávání platí naše všeobecné prodejní a záruční podmínky. – Vyrobeno ve Francii

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79. Web Site: www.motul.com