



# Shell Advance 4T Ultra 15W-50

Plně syntetický motorový olej pro čtyřtákní motocykly

Shell Advance 4T Ultra s technologií PurePlus je naším top motorovým olejem pro čtyřtákní motocykly. Patentovaná technologie Shell PurePlus přeměňuje čistý zemní plyn na čirý základový olej neobsahující prakticky žádné nečistoty standartně obsažené v ropě, která je používána pro výrobu většiny běžných motocyklových syntetických olejů. Plně syntetický produkt Shell Advance 4T Ultra je vyroben v kombinaci tohoto čistého a čirého základového oleje s jedinečnou aktivní čistící technologií přísad, která pomáhá motoru motocyklu udržovat čistý. Čistý motocyklový motor má efektivnější chod, vyšší výkon a je lépe chráněn.

Shell Advance 4T Ultra je prověřen v motocyklových závodech a je schválen předními výrobci motocyklů. Produkt převyšuje požadavky všech výrobců motocyklů.

## DESIGNED TO MEET CHALLENGES


### Výkon, vlastnosti a výhody

#### Technologie:

Technologie Shell PurePlus mění zemní plyn na čirý základový olej s prakticky nulovým obsahem nečistot běžně obsažených v ropě. Shell aktivní čistící technologie pomáhá předcházet tvorbě nečistot a úsad.

- Udržuje motor v čistotě
- Vyšší výkon & rychlejší reakce
- Redukuje hlučnost motoru a vibrace
- Chrání a prodlužuje životnost motoru

### Aplikace



Vysoce výkonné čtyřdobé motocyklové motory chlazené vzduchem a vodou, včetně motorů závodních a s integrovanými převodovkami a mokkými spojkami.

### Technické vlastnosti

Vlastnosti	Metoda	Shell Advance 4T Ultra
SAE viskozitní třída	SAE J300	15W-50
Kinematická viskozita	při 40°C mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445 149
Kinematická viskozita	při 100°C mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445 20.5
Viskozitní index		ASTM D2270 160
Hustota	při 15°C kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052 867
Bod vzplanutí (COC)	°C	ASTM D92 235
Bod tuhnutí	°C	ASTM D97 -30

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter. V budoucnu může dojít k jejich změnám.

### Specifikace, Schválení & Doporučení

Produkt je dostupný v několika viskozitních třídách:

- SAE 10W-40 a SAE 15W-50

Obě formulace převyšují následující mezinárodní specifikace:

- API SN
- JASO MA2

a je schválen Ducati.

Pro úplný seznam specifikací a schválení, kontaktujte prosím lokální technický servis Shell.

## Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí

- **Bezpečnost a ochrana zdraví**

Shell Advance 4T Ultra 15W-50 nepředstavuje žádné významné zdravotní nebo bezpečnostní riziko za podmínek správného použití v doporučených aplikacích a pokud jsou dodrženy základní standardy osobní hygieny.

Zabraňte kontaktu s kůží. Používejte ochranné rukavice. Při kontaktu produktu s kůží umyjte postiženou část pokožky mýdlem a vodou.

Bezpečnostní list můžete získat na webových stránkách <http://www.epc.shell.com/>

- **Ochrana životního prostředí**

Upotřebený olej předejte k likvidaci autorizované společnosti. Zabraňte úniku do kanalizace, půdy a vody.

## Další informace

- **Doporučení**

Oficiálním dovozcem a distributorem olejů a maziv Shell pro Českou republiku je společnost AutoMax Group s.r.o. Pro další informace o použití produktu, které nejsou dostupné v tomto technickém listu, kontaktujte technické oddělení společnosti na adrese [technicky.servis@automax-group.com](mailto:technicky.servis@automax-group.com).