

ELITE LONG LIFE 50700/50400 5W30

AUTOMOTIVE

Lubricants



Popis

Syntetický olej vyvinutý pro splnění požadavků většiny moderních benzínových a dieselových motorů skupiny VW-Audi-Seat-Skoda. Splňuje nové specifikace VW 50700/504 00, podmíněné dlouhým intervalem výměny. Je také doporučený pro všechny benzínové motory s přímým vstřikováním nebo dieselové motory, jejichž výfukový systém využívá částicové filtry. Jeho dlouhá životnost přispívá k úspoře paliva a snížení škodlivých emisí. Díky svojí kvalitě může být použit ve vozidlech vyžadujících ACEA C2.

Vlastnosti

- Výsledky standartizovaných testů dieselových částicových filtrů prokazují, že tento olej je kompatibilní se systémy zpracování výfukových plynů. Zároveň předchází zvýšení spotřeby paliva a ztrátě parametrů motoru, zapříčiněných hromaděním splodin ve filtru.
- Interní testy Audi a VW pro benzínové a dieselové motory ujišťují o maximálním výkonu tohoto oleje v celé škále vozidel Euro 5 a předchozích, vyrobených těmito společnostmi
- Nízká spotřeba oleje díky složení na vysoce kvalitní syntetické bázi.
- Produkt s dlouhou životností, umožňující prodloužené intervaly výměny, dle doporučení výrobců až 50,000 km.

Použití

- VW 507.00/504.00
- MB 229.51
- ACEA C3
- PORSCHE C30

Technické specifikace

	JEDNOTKA	METODIKA	HODNOTA
SAE			5W30
Hustota při 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.854
Viskozita při 100 °C	cSt	ASTM D 445	12.1
Viskozita při 40 °C	cSt	ASTM D 445	73
Viskozita při -30 °C	cP	ASTM D 5293	6600 max.
Viskozitní index	-	ASTM D 2270	155 min.
Bod vzplanutí	°C	ASTM D 92	180 min.
Bod tuhnutí	°C	ASTM D 97	-42
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	6.0
Vstřikovací tryska Bosch:			
Viskozita při 100 °C po smyku	cSt	CEC-L-14-93	9.3 min.
Odpornost Noack 1h při 250 °C	% v hmotnosti	CEC-L-40-93	10 max.
HTHS, viskozita při 150 °C	cP	CEC-L-36-90	>3.5

Bezpečnostní list dostupný na žádost.

repsol.com
+34 901 111 999

Technický list pro oleje. Revize 6. Duben 2013.