



 Lexmark™

B2338dw

Produktivita. Spolehlivost. Hodnota.



B2338dw s volitelným zásobníkem



Na tento produkt poskytujeme záruku, která pokrývá opravy včetně nákladů na náhradní díly během prvních čtyř let.* Záruka rovněž nabízí bezplatnou 24hodinovou samoobslužnou online podporu a telefonickou technickou podporu během pracovní doby.



*Nabídka platí, pokud je produkt zaregistrován do 90 dnů od data nákupu. Nevztahuje se na spotřební materiál či díly, například zapékač nebo přenosovou jednotku. Podrobné podmínky naleznete na stránce lexmark.com/myguarantee.

Lexmark B2338dw

Tiskárna Lexmark B2338dw, napěchovaná funkcemi, nabízí výjimečnou hodnotu v segmentu černobílého tisku malých pracovních skupin se standardním oboustranným výstupem, zvýšeným zabezpečením a integrovanou robustností. Její vícejádrový procesor podporuje výkon až 36 stránek za minutu*, zatímco tiskové komponenty s dlouhou životností zkracují prostoje. Kromě toho je možné tiskárnu připojit prostřednictvím standardního USB, Gigabitového Ethernetu nebo Wi-Fi.



Udělejte více práce

- ▶ Zvládněte své tiskové úkoly s pomocí výkonu 1GHz dvoujádrového procesoru, 512 MB paměti a standardním Wi-Fi.
- ▶ Tisk rychlostí až 36 stránek za minutu.
- ▶ Dvouřádkový LCD displej umožňuje konfigurovat, komunikovat a monitorovat důležité systémové informace.
- ▶ Umožňuje používat formáty médií A6 až legal v zásobníku papíru, a navíc menší média a obálky v univerzálním podavači na 100 listů.

Připravena v pravou chvíli

- ▶ Zapékač s dlouhou životností a zobrazovací komponenty rozšiřují dobu provozuschopnosti.
- ▶ Náhradní kazety Unison™ Toner vytisknou až 3000 stránek** vysoce kvalitního tisku.
- ▶ Maximální vstupní kapacita 900 stránek znamená méně přerušování práce.
- ▶ Odolný kovový rám je navržen pro dlouhodobé použití.

Robustní, integrované zabezpečení

- ▶ Architektura komplexního zabezpečení společnosti Lexmark pomáhá udržet vaše data v bezpečí - v dokumentu, v zařízení, v síti a všude mezi nimi.
- ▶ Řada integrovaných funkcí chrání zařízení proti útokům.
- ▶ Společnost Keypoint Intelligence - Buyers Lab udělila společnosti Lexmark prestižní ocenění BLI PaceSetter v kategorii Zabezpečení tištěných dokumentů***.



Vyrobena pro planetu Zemi

- ▶ Funkce pro řízení spotřeby energie snižují spotřebu energie při aktivním použití nebo v režimu spánku.
- ▶ Standardní oboustranný tisk šetří papír.
- ▶ Použití recyklovaných materiálů ve výrobě šetří přírodní zdroje.
- ▶ Zařízení je certifikováno pro úroveň EPEAT® Silver a ENERGY STAR®.
- ▶ Recyklace kazet prostřednictvím oceněného Programu pro sběr kazet společnosti Lexmark (LCCP).

*Rychlost tisku a kopírování byla měřena podle ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Další informace najdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

**Deklarovaný průměrný počet vytištěných standardních stránek podle ISO/IEC 19752.

***Ocenění založeno na údajích ze Západní Evropy

Lexmark B2338dw



- 1 B2338dw s 2řádkovým displejem
10,2 x 15,7 x 14,7 palce
260 x 399 x 374 mm
- 2 Zásobník na 550 listů
5 x 15,7 x 14,7 palce
126 x 389 x 374 mm

nebo



- 3 Zásobník na 250 listů
3,7 x 15,7 x 14,7 palce
95 x 389 x 374 mm

■ Standardní

■ Volitelný

Podporuje jeden volitelný zásobník.

© 2018 Lexmark. Všechna práva vyhrazena.

Lexmark, logo Lexmark a Unison jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech nebo dalších zemích. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc. ENERGY STAR® je známka registrovaná v USA. EPEAT® je ochranná známka společnosti EPEAT, Inc. v USA a dalších zemích. Google Cloud Print je ochranná známka společnosti Google, Inc. MOPRIA®, logo Mopria® Logo™ a Mopria® Alliance jsou ochranné známky, značky služeb a osvědčení o známce společnosti Mopria Alliance, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý projektem OpenSSL Project pro použití v sadě nástrojů Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

| Tisk | |
|---|---|
| Displej | 2řádkový monochromatický OLED displej APA (všechny body adresovatelné) 128 x 32 pixelů |
| Rychlost tisku: Až ⁴ | černobíle: 36 str./min. |
| Čas první stránky | černobíle: 6.5 sekund |
| Rozlišení tisku | černobílého: Kvalita 1200, 1200 x 1200 dpi, Kvalita 2400, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi |
| Paměť / Procesor | standardně: 512 MB / maximálně: 512 MB / 1.0 GHz MHz |
| Pevný disk | Není k dispozici |
| Doporučený měsíční objem tisku ² | 500 - 6000 stránek |
| Maximální měsíční funkční cyklus ³ | 50000 stránek za měsíc |
| Spotřební materiál ⁷ | |
| Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny ¹ | až: Kazeta na 3 000 stran |
| Odhadovaný počet vytištěných stránek na zobrazovací válec: Max. | 60000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5% pokrytí |
| Tisková náplně dodávány s produktem ¹ | První tisková kazeta na 1 500 stran, zařazená do vratného programu |
| Manipulace s papírem | |
| Manipulace s papírem zahrnuta | Vstupní zásobník na 250 listů, Univerzální podavač na 100 listů, Výstupní přihrádka na 150 listů, Integrovaný duplex |
| Manipulace s papírem volitelně | Zásobník na 250 listů, Zásobník na 550 listů, Uzamykatelný zásobník na 550 listů |
| Kapacita vstupu papíru: Až | standardně: 350 stránek / maximálně: 900 stránek |
| Kapacita výstupu papíru: Až | standardně: 150 stránek / maximálně: 150 stránek |
| Podporované typy médií | Karty, Obálky, Papírové štítky, Obvyčejný papír, Průhledné fólie, Další informace naleznete v příručce Průvodce papírem a speciálními médii |
| Podporované rozměry médií | Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A4, A5, Obálka DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6 |
| Obecné ⁴ | |
| Standardní porty | Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Bezdrátové rozhraní 802.11b/g/n |
| Hlučnost v činnosti | Tisk: 54 dB |
| Předepsané provozní podmínky | Vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti, Teplota: 10 až 32°C, Nadmožská výška: 0 - 5000 metrů |
| Záruční doba produktu ⁸ | 4-letá záruka (po registraci) |
| Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost | 260 x 399 x 374 mm / 13.9 kg |
| Díl # | 36SC130 |

Veškeré informace v této brožuře mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Lexmark není odpovědná za chyby nebo opomenutí.

¹ Průměrná standardní hodnota výtěžnosti stránky deklarovaná v souladu s normou ISO / IEC 19752. ² "Doporučená měsíční objemová stránka" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. ³ "Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. ⁴ Tiskárny se prodávají za určitých podmínek licence / dohody. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/printerlicense. ⁵ Skutečná výtěžnost se může lišit v závislosti na jiných faktorech, jako je rychlost zařízení, velikost papíru a orientace posuvu, pokrytí tonery, zdroj zásobníku, procento tisku pouze černou a složitost tiskové úlohy. ⁶ Rychlost tisku a kopírování měřena podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷ Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Podrobnější informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions. ⁸ Nabídka platí, pokud je produkt zaregistrován do 90 dnů od data nákupu. Nevztahuje se na spotřební materiál či díly, například zapékač nebo přenosovou jednotku. Podrobné podmínky naleznete na stránce lexmark.com/myguarantee.