

## Ochrana ventilů u plynových motorů

Ventilschutz für Gasfahrzeuge

### POPIS

Přípravek chrání ventily v motoru na plynná paliva a zabraňuje přehřátí v oblasti hlavy válců. Zaručuje optimální mazání a rovněž i čisté spalování. Snižuje tím nebezpečí poškození motoru a jeho nákladné opravy. Zachovává výkon motoru a zamezuje ztrátě komprese. Přípravek neobsahuje žádné sloučeniny těžkých kovů a nemá žádné škodlivé vlivy na katalyzátory výfukových plynů.

### VLASTNOSTI

- zvyšuje mazací účinek paliva
- maže ventily v hlavě motoru
- nemá žádné škodlivé vlivy na katalyzátory výfukových plynů
- vysoká účinnost
- neobsahuje žádné organokovové sloučeniny
- udržuje a chrání
- vysoká snášenlivost tlakového zatížení

### TECHNICKÁ DATA

Báze	: kombinace aditiv	
Barva / vzhled	: žlutá, čirá	
Hustota při +15 °C	: 0,848	g/cm <sup>3</sup>
Viskozita při +40 °C	: < 7,0	mm <sup>2</sup> /s
Bod vzplanutí	: +63	°C
Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny	: III	ČSN 65 0201
Zápach	: charakteristický	
Forma	: kapalina	

### OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny benzinové spalovací motory, které používají jako motorové pohonné hmoty plynná paliva LPG nebo CNG. Nehodí se pro vozidla s filtrem pevných částic (OPF).

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Přípravek se plní do speciální nádržky dávkovacího zařízení motorů upravených na plynná paliva. Dávkování probíhá automaticky. Případně dodržet provozní a servisní předpisy výrobce plynové soustavy nebo její dávkovacího zařízení. Vhodné pro všechna běžná dávkovací zařízení (např. FlashLube apod.). Doporučení fy LIQUI MOLY pro podtlakově řízené dávkování: 6 až 8 kapek za minutu.

### DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plechová dóza	Obj. č. 4012 D-GB-I-E-P
1 l	plechová dóza	Obj. č. 20451 D-PL-BG
1 l	plechová dóza	Obj. č. 20803 D-GB-SLO-SRB-HR

