



Pračky s předním plněním

CSS 14102D3-S

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Typ plnění	Přední
Výrobní jméno / Obchodní kód	CSS 14102D3-S
Kód produktu	
EAN kód	
Vestavný / Volně stojící	Volně stojící
Kapacita prádla - bavlna (kg)	7
Objem bubny	48

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Materiál bubny	Nerez ocel
Maximální počet otáček za minutu - směrnice (2010/30EC)	1400
Napětí (V)	220-240
Motor	Inverter BPM
Připojení	NFC
Displej	Dotykový
Typ zástrčky	Schuko - EU

PROGRAMY A FUNKCE

Možnost odloženého startu	Yes (up to 24h)
---------------------------	-----------------

Pára	Ne
Hlavní funkce	-
Počet programů	16
EcoMix 20 °	Ne
Rychlý program 59 Min	Ne
Rychlý program 44 Min	Ne
	VZHLED
Barva těla	Bílá
Barva dvířek	Bílá
Barva/Materiál rukojeti	
	VÝKON
Spotřeba energie na jeden mycí cyklus (W)	123
Roční spotřeba energie (kWh / rok) - směrnice (2010/30 / ES)	123
Energetická třída účinnosti - směrnice 2010/30/EC	A+++
Hlučnost odstředování (dB(A))	78
Hlučnost praní (dB(A))	51
Třída účinnosti praní	A
	ROZMĚRY
Hrubá váha (kg)	64
Čistá váha (kg)	62
Čistá hloubka (mm)	490
Čistá výška (mm)	850
Čistá šířka (mm)	600

Product name / Commercial code

Zna?ka	
Jmenovitá kapacita (kg) 1	7
Typ bubnové sušičky (ventilační, kondenzační, plynová)	-
Třída energetické účinnosti - (2010/30/EU) 2	A+++
Celková roční spotřeba energie (kWh/rok) (AE_C) 3	159
Automatická bubnová sušička	Ano
Spotřeba energie plná náplň - směrnice (2010/30/EU)	0
Spotřeba energie částečná náplň - směrnice (2010/30/EU)	1,25
Spotřeba energie programu (E_t.60) 60°C při plném naplnění (kWh)	
Spotřeba energie programu (E_t.60.1/2) 60°C při částečném naplnění (kWh)	
Průměrný příkon ve vypnutém stavu (P_o) (W)	0,4
Průměrný příkon v pohotovostním režimu (P_o) (W)	0,8
Vážená doba trvání standardního programu pro bavlnu (min.)	146
Trvání standardního programu pro bavlnu při plné náplni (min.)	180
Trvání standardního programu pro bavlnu při částečné náplni (min.)	120
Water recovery class	A
Vážená účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu (%)	91
Třída účinnosti kondenzace 4	91
Průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu při částečné náplni (%)	91
Hladina akustického výkonu (dB(A) re 1 pW) 5	69
Vestavný / volně stojící spotřebič	Volně stojící

1) U standardního programu pro bavlnu s celou náplní v kg bavlněného prádla 2) Stupnice od A+++ (nejúspornější) do D (nejnižší účinnost). 3) Spotřeba energie „X“ kWh na základě 160 standardních sušících cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. 4) V případě, že se jedná o kondenzační sušičku pro domácnost. Stupnice od A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost). 5) Pro standardní program pro bavlnu s celou náplní.