

MOTO DOT 4 BRAKE FLUID



MOTORCYCLE

Lubricants

Popis

Syntetická brzdová kapalina určená pro hydraulické systémy všech motocyklů, které pracují i ve velmi těžkých podmínkách.

Doporučená úroveň kvality je DOT 4 nebo DOT 3. zaručuje maximální účinnost a nejvyšší stabilitu pro správné fungování brzdového válce..

Vlastnosti

- Vysoký bod varu: nad 260 ° C
- Zabraňuje pění.
- Vysoce odolný vůči oxidaci.
- Plně kompatibilní s těsněním, čímž zamezuje průsakům a ztrátám kapaliny.
- Obsahuje inhibitory, které zabraňují korozi kovových komponentů v okruhu.

Výkonová úroveň

- Schválené úřední INTA laboratoří
Podle UNE 26-109-88
- SAE J-1703/J1704
- FMVSS 116 - DOT 3 y DOT 4
- ISO 4925

Technické specifikace:

	JEDNOTKY	METODA	HODNOTY
Vzhled		Vizuálně	Nažloutlá kapalina
Voda	ppm	DIN 51777 (pt 1)	2000 max.
Hustota při 20 °C	g/cm ³	ASTM D 1298	1.04
Viskozita při -40 °C	cP	SAE J 1704	1500 max.
Viskozita při 100 °C	cSt	ASTM D 445	1.5 min.
Reflux bod varu	°C	SAE J 1704	260
Mokrý bod varu	°C	SAE J 1704	160
pH hodnota	-	SAE J 1704	9

Bezpečnostní listy na vyžádání.

www.repsol.com
+34 901 111 999

Technické listy maziv. Revize 1. Říjen 2010.