

# MOTO DOT 5.1 BRAKE FLUID

MOTORCYCLE

Lubricants



## Popis

Syntetická brzdová kapalina určena pro motocykly s hydraulickými systémy, které pracují v extrémních podmínkách, kde je doporučena úroveň kvality DOT 5.1 nebo DOT 4. Zajišťuje maximální účinnost a vyšší provozní stabilitu ve fungování hlavního brzdového válce.

## Vlastnosti

- Vysoký bod varu, mnohem vyšší než požadované specifikace DOT 4.0
- Aditiva, která zabraňují pění.
- Díky dobrému výkonu i při vysokých teplotách se prodlužuje doba výměny.
- Plně kompatibilní s těsněním, zamezuje průsakům a ztrátám kapaliny.
- Nikdy nemíchejte minerální brzdové kapaliny s kapalinami na bázi silikonu (DOT 5.0)

## Výkonová úroveň

- FMVSS 116 - DOT 5.1 and DOT 4
- Schváleno úřední INTA laboratoří podle UNE 26-409 pod třídou A
- SAE J-1703/J1704
- ISO 4925

## Technické specifikace

	JEDNOTKY	METODA	HODNOTY
Vzhled		Vizuální	Žlutá průhledná
Obsah vody	ppm	DIN 51777 (pt 1)	2000 max.
Hustota při 20 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1298	1.05
Viskozita při -40 °C	cP	SAE J1704	900 max.
Viskozita při 100 °C	cSt	ASTM D445	1.5 min.
Bod Varu	°C	SAE J1704	260
Mokrý bod varu	°C	SAE J1704	180
pH hodnota	-	SAE J1704	8

Bezpečnostní listy na vyžádání.

repsol.com  
+34 901 111 999

Technické lity maziv. Revize 1. Červen 2015.