

			DOLCECLIMA SILENT 12 P
Kód výrobku			1919
EAN kod			8021183019193
Jmenovitý chladicí výkon (1)	P hodnoceno	kW	2,7
Jmenovitá spotřeba energie pro chlazení (1)	PEER	kW	1,01
Jmenovitá absorpce pro chlazení (1)		A	4,5
Index jmenovité energetické účinnosti (1)	EERd		2,8
Třída energetické účinnosti při chlazení (1)			A
Spotřeba energie v režimu „termostat vypnutý“	PTO	W	1
Spotřeba energie v „pohotovostním“ režimu (EN 62301)	PSB	W	0,5
Hodinová spotřeba elektřiny pro režim chlazení jedním kanálem (1)	QSD	kWh/h	1,01
Napájecí napětí		V	220/240V
Maximální spotřeba energie v režimu chlazení (1)		W	1200
Maximální absorpce v režimu chlazení (1)		A	6,4
Odvlhčování		l/h	2
Rychlosti ventilátoru			3
Ohebná trubka (délka x průměr)		mm	1500 x 120
Dosah dálkového ovladače Maximun (vzdálenost / úhel)		m / °	8 / ±80°
Rozměry (Š x V x H) (bez obalu)		mm	460 x 762 x 396
Rozměry (Š x V x H) (s obalem)		mm	496 x 860 x 460
Hmotnost (bez obalu)		Kg	28,5
Hmotnost ( s obalem)		Kg	32,5
Hladina akustického výkonu (pouze uvnitř) (EN 12102)	LWA	dB(A)	64
Hladina akustického tlaku (min-max) (2)		dB(A)	38-48
Stupeň krytí			IP10
Chladivo		Typ	R290
Potenciál globálního oteplování	GWP	kgCO2 eq.	3
Náplň chladiva		Kg	0,24
Minimální plocha pro instalaci, použití a skladování		m <sup>2</sup>	2,6
Maximální provozní tlak		MPa	12
Maximální provozní tlak (nízkotlaká strana)		MPa	1
Napájecí kabel (počet žil x průřez mm <sup>2</sup> )			3 x 1,5
Pojistka			10A