



## 27palcový pevný monitor Full HD, který si vaše oči zamilují

Dívat se na obrazovku na dlouhé hodiny může být pro oči docela únavné, ale nemusí. Nová 27palcová iiyama ProLite E2791HSU je dostatečně velká na to, aby jasně viděla každý detail, a je vybavena technologiemi, které vám pomohou udržet váš zrak nedotčený. Podsvícení panelu bez blikání a funkce redukce modrého světla omezuje množství modrého světla vyzářovaného obrazovkou. Vstupy VGA, HDMI a DisplayPort spolu s rozbočovačem USB zajišťují široké možnosti připojení. Protože monitor nabízí dobu odezvy 1 ms a podporuje technologii FreeSync, může sloužit nejen jako společník na pracovišti, ale také pro hraní her a sledování filmů.



### Flicker free + Blue light

Finalní řešení pro pohodlí a zdraví vašich očí. Monitory bez problikávání s funkcí redukce modrého světla, výrazně snižuje napětí a únavu způsobenou blikáním a modrým světlem produkovanou běžnými monitory.



### FreeSync™ Technology

AMD FreeSync™ technology puts an end to choppy gameplay and broken frames with fluid, artifact-free performance at virtually any framerate.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	3-stranný bez okrajů
Úhlopříčka monitoru	27", 68.6cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (HDMI & DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.311mm
Barva	matná, černá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	HDMI & DisplayPort @75Hz
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Napájení, Nabídka/ Vybrat, Posunout dolů/ Hlasitost, Posunout nahoru/ EKO, Konec, Vstup
Nastavitelné parametry	úprava obrazu (kontrast, jas, OverDrive, ACR, ECO, redukce modrého světla, černý tuner, sytost barev, gama), výběr vstupu, úprava zvuku (hlasitost, ztlumení, digitální zvuk), uložení uživatelských nastavení, nastavení barev, ruční nastavení obrazu (barva i-Style, ostrost, rozsah HDMI RGB, úprava režimu videa, geometrie (automatické nastavení, poloha H., poloha V., hodiny, fáze), jazyk, nabídka nastavení (poloha OSD, časový limit OSD, otevírací logo, FreeSync ), zobrazit informace, resetovat
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí, USB, HDMI

Ostatní

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

19.W typisch, 0.3W odpočinek, 0.27W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy

CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D

613.5 x 440.5 x 197mm

Rozměry balení Š x V x D

690 x 451 x 140mm

Váha (bez balení)


5.3kg

Váha (s balením)

6.6kg

EAN code

4948570115716



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

