

Motorový olej Special Tec AA 0W-8

Special Tec AA 0W-8

POPIS

Lehkoběžný motorový olej prémiové třídy. Výborně chrání před opotřebením, snižuje spotřebu oleje a pohonných hmot, udržuje čistotu v motoru a zajišťuje jeho rychlé promazání.

VLASTNOSTI

- vysoká odolnost proti odštížení mazacího filmu
- rychlé promazání motoru při nízkých teplotách
- lehký chod motoru
- vynikající ochrana před opotřebením
- vynikající čistota vnitřku motoru
- optimální odolnost vůči stárnutí
- vysoká spolehlivost mazání
- otestován v motorech s turbodmyčadly a katalyzátory
- spojí pohonné hmoty a snižuje emise škodlivých látek

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

JASO GLV-1

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:
Mazda • Toyota

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 0W-8	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,845 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 25,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskozita při +100 °C	: 5,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskozita při -40 °C (MRV)	: < 60000 mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -35 °C (CCS)	: ≤ 6200 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 140	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 1,7 mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -42 °C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +230 °C	DIN ISO 2592
Ztráta odpařením (Noack)	: 13,5 %	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 7,2 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,9 g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,5	DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Optimální olej pro hybridní vozidla, která vyžadují mazací olej této specifikace a viskozity. Zejména při dlouhých intervalech výměny oleje a vysokých nárocích na motor.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Při použití dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru. Optimální účinnost je zaručena pouze při použití oleje nesmíšeného se zbytky jiného motorového oleje!

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanistr	Obj. č. 21767 D-BOOKLET
4 l	plastový kanistr	Obj. č. 21768 BOOKLET
5 l	plastový kanistr	Obj. č. 21769 D-BOOKLET
20 l	plastový kanistr	Obj. č. 21770 D-GB-I-E-P
60 l	plechový sud	Obj. č. 21771 D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 21772 D-GB

