

## MOTOROVÝ OLEJ TOP TEC 6200 0W-20

Top Tec 6200 0W-20

### POPIS

Jakostní lehkoběžný motorový olej na bázi syntetické technologie. Byl vyvinutý pro splnění vysokých požadavků motorů Audi, Porsche, Seat, Škoda a VW. Mazací olej specifikace Longlife IV zaručuje díky snížené viskozitě výborné vlastnosti při studených startech a zvýšenou účinnost motoru. Ve srovnání s již úspornou specifikací Longlife III poskytuje další úsporu pohonných hmot ve výši cca 1,5 %. Inovativní technologie aditiv umožňuje oleji poskytovat excelentní ochranu proti opotřebením, výtečnou čistotu v motoru a zvýšenou odolnost vůči oxidaci. Olej je možno používat pro extrémně dlouhé intervaly výměny oleje (WIV apod.).

### VLASTNOSTI

- vynikající ochrana proti opotřebením
- zvyšuje provozní spolehlivost
- excelentní vlastnosti pro studené starty motoru
- nejvyšší úspora pohonných hmot
- vynikající ochrana proti oxidaci
- optimální ochrana motoru při používání paliva E10
- testovaný v motorech s turbodmyčadly a katalyzátory
- zkracuje studené startování

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA C5 • Ford WSS-M2C 956-A1 • Porsche C20 • VW 508 00 • VW 509 00

### TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 0W-20		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,845	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 40,0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 8,1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (MRV)	: < 60000	mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -35 °C (CCS)	: ≤ 6200	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 180		DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 2,6	mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -45	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 10,5	%	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality (TBN)	: 9,2	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Bod vzplanutí	: +220	°C	DIN ISO 2592
Sulfátový popel	: ≤ 0,8	g/100 g	DIN 51575
Barva / vzhled	: zelená		

### OBLAST POUŽITÍ

Pro různá vozidla značek Audi, Porsche, Seat, Škoda a VW. Olej použít výhradně v benzinových a dieselových motorech včetně motorů s filtry pevných částic (např. TSI, TFSI, TDI), ve kterých je předepsán mazací olej specifikace VW 508 00/509 00, případně specifikace Porsche C20. Olej byl testovaný v motorech přeplňovaných turbodmyčadly a vybavených katalyzátory. Olej není zpětně kompatibilní.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru.

## **MOTOROVÝ OLEJ TOP TEC 6200 0W-20**

Top Tec 6200 0W-20

### **NABÍDKA BALENÍ**

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 20780 D-F-I
1 l	plastový kanystr	Obj. č. 20787 BOOKLET
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 20788 BOOKLET
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 20781 D-F-I
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 20789 BOOKLET
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 20782 D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 20783 D-GB
60 l	vrátný kontejner	Obj. č. 20784 D
120 l	vrátný kontejner	Obj. č. 21736 D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 20785 D-GB
1 l	volný objem	Obj. č. 21312 D

