

Informační list výrobku

Obchodní značka	AEG
Model	CCE84543FB 949597895
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	30.9
Třída energetické účinnosti	A+
Účinnost dynamiky kapalin	33.1
Třída účinnosti dynamiky kapalin	A
Účinnost osvětlení (lux/W)	
Třída účinnosti osvětlení	
Účinnost tukové filtrace (%)	85.1
Třída účinnosti tukové filtrace	B
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (m3/h)	260/500
Průtok vzduchu při intenzivním nastavení nebo posílení výkonu (m3/h)	630
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (dB(A))	48/64
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu (dB(A))	69
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	-
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	0.49

Produktové informace dle směrnice komise EU

Parametr	Pozice	Symbol	Hodnota	Jednotka
Identifikace modelu			CCE84543FB 949597895	
Typ varné desky			Built-In Hob	
Pocet varných zón			4	
Pocet varných ploch			1	
Technologie ohřevu (indukční varné zóny a varné plochy, sálavé varné zóny, pevné plotny)			Induction ExtractorHob	
U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohříváných varných zón zaokrouhlený na nejbližších 5 mm	Left Front	Ø	21,0	cm
	Left Rear	Ø	21,0	cm
	Right Front	Ø	14.5	cm
	Right Rear	Ø	18,0	cm
Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu prepoctenou na kg	Left Front	ECelectric cooking	188.9	Wh/kg
	Left Rear	ECelectric cooking	188.9	Wh/kg
	Right Front	ECelectric cooking	180.8	Wh/kg
	Right Rear	ECelectric cooking	176.9	Wh/kg
Spotřeba energie varné desky prepoctená na kg		ECelectric hob	183.9	Wh/kg

EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 2: varné desky - metody pro měření výkonu"

Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:

- Při ohřívání vody použijte jen potřebné množství.
- Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
- Před zapnutím varné zóny na ni položte nádobu.
- Menší nádoby stavte na menší varné zóny.
- Nádoby stavte přímo na střed varné zóny.
- Využijte zbytkové teplo k udržování teploty jídel nebo k jeho rozpuštění."

Produktové informace dle směrnice komise EU

Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka
Identifikace modelu		CCE84543FB 949597895	
Rocní spotřeba energie	AEC_{hood}	30.9	kWh/rok
Koeficient zvýšení času	f	0.8	
Účinnost proudění tekutin	FDE_{hood}	33.1	
Index energetické účinnosti	EEL_{hood}	42,0	
Naměřený průtok vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	Q_{BEP}	268.5	m ³ /h
Naměřený tlak vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	P_{BEP}	469	Pa
Maximální průtok vzduchu	Q_{max}	630,0	m ³ /h
Naměřený elektrický příkon v bode nejvyšší účinnosti	W_{BEP}	105.8	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	W_L	,0	W
Průmerné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	E_{middle}		lux
Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu	P_s	-	W
Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu	P_o	0.49	W
Hladina akustického výkonu	L_{WA}	64	dB

EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastností

EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu

Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:

- Na začátku vaření zapněte digestoř s nejnižší rychlostí a po ukončené vaření ji ponechejte zapnutou ještě několik minut.
- Rychlost zvýšte pouze v případě vysoké produkce výparů nebo pachů a zvýšenou rychlost používejte pouze v extrémních situacích.
- V případě potřeby vyměňte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- V případě potřeby umyjte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- Použijte maximální průměr odsávacího systému popsaného v této příručce za účelem optimalizace účinnosti a snížení hlučnosti.