



A brand of **TOTAL**

EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30



Vysoce výkonný motorový olej na bázi syntetické technologie ELF vyvinutý pro Benzínové a Diesellové spalovací motory osobních a lehkých užitkových vozidel. Speciální formulace kompatibilní se systémy na redukci produkovaných emisí.



POUŽITÍ

Moderní technologie spalovacích motorů

- Doporučen zejména pro motory vyhovující emisním limitům EURO V a VI.

Vyvinutý olej pro částečkové filtry

- Zejména pro moderní vozidla Renault vybavená částečkovými filtry DPF.

« Sportovní » jízda, celoroční provoz

- Celoročně pro všechny jízdní styly, včetně « sportovní jízdy » a vysoké rychlosti

Viz doporučení použití v servisním manuálu k provozu vozidla.

VÝKONOVÉ SPECIFIKACE

Mezinárodní specifikace

ACEA : C4, výkonnostní úroveň C3

Schválení výrobců OEM

RENAULT RN0720
MERCEDES-BENZ MB-Approval 226.51

VÝHODY PRO UŽIVATELE

Výborná ochrana a čistota spalovacího motoru

- Poskytuje motoru velmi dobrou celkovou ochranu vůči opotřebení díky moderní aditivační technologii. Pomocí účinných detergentů – dispersantních aditiv zajišťuje dlouhodobě čistotu motoru.

Ochrana částečkových filtrů DPF

- Díky nízkým hodnotám síry, sulfátového popela a fosforu (low SAPS) zajišťuje trvanlivost systémů na redukci emisí (zejména DPF), což umožňuje dlouhodobě účinně snižovat produkované emise.

Snižování spotřeby paliva (Fuel Economy)

- Speciální formulace podporující úsporu paliva (Fuel Economy) v důsledku nízkého vnitřního tření, a to o 2,1 % při testu ACEA M111 FE (minimum 1 %).

Prodloužené servisní intervaly

- Umožňuje prodloužené servisní výměnné intervaly až na 30 000 km.

Nižší spotřeba oleje

- Nižší spotřeba oleje v důsledku syntetické báze oleje s nízkou odparností.

Dlouhodobé účinné spolehlivé mazání motoru

- V důsledku vysoké oxidační odolnosti zajišťuje vysokou životnost a spolehlivost spalovacího motoru.

CHARAKTERISTIKY

	Metoda	Jednotka	SAE 5W-30
Hustota při 15°C	ASTM D1298	kg / m ³	855
Kinemat. Viskozita při 40°C	ASTM D445	mm ² /s	72,8
Kinemat. Viskozita při 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12,2
Viskozitní index	ASTM D2270	-	165
Bod vzplanutí	ASTM D92	°C	240
T.B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	7,4
CCS @ -30°C	ASTM D5293	mPa.s	6 450
MRV @ -35°C	ASTM D4684	mPa.s	24 850

Výše uvedené charakteristiky udávají typické informativní hodnoty

TOTAL LUBRIFIANTS
562 avenue du parc de l'île
92029 Nanterre

EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30
Aktualizováno : 02/2020



Při použití maziva pro účely, pro něž bylo navrženo, nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají informativní hodnoty. Bezpl. list k dispozici u dodavatele a na www.total.cz