

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Kommunikációs protokoll: Bluetooth
Napelem: polikristályos szilícium 5.5V/3W
Akkumulátor: 18650, lítium akkumulátor
3.7V/2200mAh LED típusa és száma: 4db,
Epistar LED
Töltési idő: 4-5 óra
Munkaidő: 10-12 óra
Védelmi fokozat: IP65
Funkció: fényvezérlés alkalmazáson keresztül
Színvilágítás: RGB
Anyag: alumínium + ABS +
PC Kábel hossza: 3m



A napelemes lámpatest felszerelése előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót. És kövesse a megadott utasításokat.

Mielőtt először használná a napelemes lámpát, hagyja, hogy legalább 4-6 órán keresztül napfényben kellően feltöltődjön. A lámpatest napközben feltöltődik, és sötétedés után automatikusan világít.

Ha a napelemes lámpa nem működik megfelelően, vagy a működési ideje rövid, helyezze közvetlenül a napra, és hagyja 2 napig közvetlen napfényben tölteni. Ez alatt a folyamat alatt ne kapcsolja be a napelemes lámpát. Az akkumulátornak teljesen fel kell töltenie.

MEGJEGYZÉS

1. A terméket lehetőleg olyan helyre telepítse, ahol nincsenek fák, ereszcscatornák vagy egyéb akadályok, amelyek eltakarhatják a napfényt. Ha a napelem nem kap elegendő napfényt, az befolyásolja a fényórákat.
2. Ne szerelje a terméket más lámpatestek alá. A más lámpatestek által keltett világítás a termék meghibásodását vagy villogását okozhatja.
3. A termék fényérzékelővel rendelkezik, használja ott, ahol nincs fény.
4. Esős, ködös vagy felhős időjárás befolyásolja a lámpa töltését, és a működési idő csökken.
5. A napfényviszaverő teljesítménye függ a környezettől, a földrajzi szélességtől, az évszakoktól stb.
6. A terméket lehetőleg olyan helyre telepítse, ahol nincsenek fák, ereszcscatornák vagy egyéb akadályok, amelyek eltakarhatják a napfényt. Ha a napelem nem kap elegendő napfényt, az befolyásolja a fényórákat
7. A napelemes reflektor elemeket tartalmaz, kérjük, hogy az elemeket a felhasználó országa vagy régiója vonatkozó törvényeinek és előírásainak megfelelően hasznosítja újra.
8. Ne merítse a napelemet vízbe

KARBANTARTÁS

Annak érdekében, hogy a PV panel a lehető legnagyobb napsugárzást kapja, tartsa tisztán a napelemet puha, nedves ruhával történő áttöréssel. Kerülje a súroló- és tisztítószerkeket!

TERMÉK KÉZIKÖNYV

1. WWV modell: A kapcsolót először nyomja meg, kapcsolja be a 100%-os fényerőt, nyomja meg másodszor a kapcsolót, fél fényerő.
- 2: Nyomja meg először a kapcsolót, az RGB fokozatosan változik, nyomja meg másodszor, rögzítse a zöld fényt, nyomja meg harmadszor, rögzítse a piros fényt, nyomja meg negyedszer, rögzítse a kék fényt.
3. Intelligens modell: Nyomja meg a kapcsolót a fény megnyitásához, majd vezérelje a készüléket a mobiltelefonján lévő alkalmazáson keresztül.

A csomag tartalmaz 1 x napelemet
4 x belső hatszögletű csavar M5
4 x fényviszaverő
3 x csavar
1 x műanyag pálcá
4 x M5 csavar alátét 4 x alumínium rúd
3 x műanyag táguló cső 1 x

termék kézikönyv

1 x 3 mm-es belső hatlapos kulcs
1 x 4 mm-es belső hatlapos kulcs

TERMÉK ÖSSZESZERELÉSI LÉPÉS

1. Használjon kerek fejű csavarokat a tartó és a napelem panel összekapcsolásához.
2. Csatlakoztassa a földelőt a napelemhez
3. A fő napelem-egység előnézete
4. Használja a serpenyőfejes csavarokat a földelőcsap csatlakoztatásához a konzolhoz.
5. Húzza meg a csavarokat a hatszögkulccsal, és az összeszerelés befejeződött.



TELEPÍTÉSI MÓD

A földbe:

1. A földelőcsap csatlakoztatása után csak helyezze be a fűbe.

1. A talajkaró csatlakoztatása után csak dugja be a fűbe. A falon:

2. Kövesse a távolságot a lyukak az alap a konzol, a rúd a falon. Miután

behelyezte a műanyag dugóba, rögzítse a napelemet a falhoz egy facsavarral.

2. Ragassza fel a falra, és rögzítse a napelemet a falra facsavarokkal



MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Kommunikációs protokoll: Bluetooth
Napelem: polikristályos szilícium 5.5V/3W
Akkumulátor: 18650, lítium akkumulátor
3.7V/2200mAh LED-ek típusa és száma: 4db,
Epistar LED Töltési idő: 4-5 óra
Munkaidő: 10-12 óra
Védettségi fok: IP65
Funkció: fényvezérlés
alkalmazással
Színvilágítás: RGB
Anyag: alumínium + ABS + PC
Kábel hossza: 3m



A napelemes lámpatest felszerelése előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót. És kövesse a megadott utasításokat.

Az első használat előtt legalább 4-6 órán át hagyja, hogy a napelemes lámpatest napfényben kellően feltöltődjön. A lámpatest napközben feltöltődik, és sötétedés után automatikusan kigyullad.

Ha a napelemes lámpa nem működik megfelelően, vagy a működési ideje rövid, helyezze közvetlenül a napra, és hagyja, hogy 2 napig közvetlen napfényben töltsen fel. Ez alatt a folyamat alatt ne kapcsolja be a napelemes lámpát. Az akkumulátornak teljesen fel kell töltenie.

MEGJEGYZÉS

1. A terméket lehetőleg olyan helyre telepítse, ahol nincsenek fák, ereszcsontrák vagy egyéb akadályok, amelyek eltakarhatják a napfényt. Ha a napelem nem kap elegendő napfényt, az befolyásolja a ragyogási időt.
2. Ne helyezze a terméket más lámpatestek alá. A más lámpatestek által keltett fény a termék meghibásodását vagy villogását okozhatja.
3. A termék fényérzékelővel rendelkezik, használja ott, ahol nincs fény.
4. Az esős, ködös vagy felhős időjárás befolyásolja a lámpa töltését, a működési idő lerövidül.
5. A napfényviszaverő teljesítménye függ a környezettől, a földrajzi szélességtől, az évszakoktól stb.
6. A terméket lehetőleg olyan helyre telepítse, ahol nincsenek fák, ereszcsontrák és egyéb akadályok, amelyek eltakarhatják a napfényt. Ha a napelem nem kap elég napfényt, az befolyásolja a ragyogó időt.
7. A napelemes reflektor elemeket tartalmaz, kérjük, hogy az elemeket a felhasználó országa vagy régiója vonatkozó törvényeinek és előírásainak megfelelően használja újra.
8. Ne merítse a napelemet vízbe

KARBANTARTÁS

Annak érdekében, hogy a PV panel a lehető legnagyobb napsugárzást kapja, tartsa tisztán a napelemet puha, nedves ruhával történő áttöréssel. Kerülje a súroló- és tisztítószereseket!

TERMÉK KÉZIKÖNYV

1. WW modell: 100%-os fényerőre kapcsolja be, nyomja meg másodszor a kapcsolót, fél fényerő.
2. Nyomja meg először a kapcsolót, az RGB fokozatosan változik, nyomja meg másodszor, rögzítse a zöld fényt, nyomja meg harmadszor, rögzítse a piros fényt, nyomja meg negyedszer, rögzítse a kék fényt.
3. Intelligens modell.

A csomag tartalmaz 1
x napelemet
4 x M5 belső hatszögletű
csavar 4 x fényviszaverő
3 x csavar
1 x műanyag rúd
4 x M5 csavaros
alátét 4 x
alumínium rúd
3 x műanyag tagoló cső

- 1 x használati utasítás a termékhez 1 x 3 mm-es belső hatlapos kulcs
1 x 4 mm-es belső hatlapos kulcs

TERMÉK ÖSSZESZERELÉSI LÉPÉS

1. Használjon kerek fejű csavarokat a tartó és a napelem panel összekapcsolásához.
2. Csatlakoztassa a földelőt a napelemhez
3. A fő napelem-egység előnézete
4. Használja a serpenyőfejes csavarokat a földelőcsap csatlakoztatásához a konzolhoz.
5. Húzza meg a csavarokat egy hatlapos csavarkulccsal, és az összeszerelés befejeződött.

TELEPÍTÉSI MÓD

A földbe:

1. A földelőcsap csatlakoztatása után csak nyomja be a fűbe.

1. A talajkaró csatlakoztatása után csak helyezze be a fűbe.

A falhoz:

2. Kövesse a távolságot a lyukak a bázis a konzol, a pólus a falon. Miután behelyezte a műanyag dugóba, rögzítse a napelemet a falra egy facsavarral.

2. Ragassza a rudat a falra, és a facsavarral rögzítse a napelemet a falra.

