

OCHRANA FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC (DPF)

Dieselpartikelfilterschutz

POPIS PRODUKTU

Zajišťuje optimální spalování motorové nafty, redukuje tvorbu sazí, snižuje škodlivé emise ve výfukových plynech a prodlužuje životnost filtru pevných částic. Speciálně při provozu na krátkých tratích a u městských vozidel jsou tyto filtry postiženy postupným zanášením sazí. Vlivem pravidelného používání přísady zůstává filtr pevných částic čistý, čímž se zamezuje nákladným opravám a odstávkám vozidla z provozu.

VLASTNOSTI

- pomáhá při regeneraci diesellového filtru pevných částic
- zajišťuje optimální spalování motorové nafty
- snižuje emise pevných částic (sazí)
- obzvláště vhodné pro vozidla jezdící krátké cesty a pro městská vozidla
- chrání diesellový filtr pevných částic

TECHNICKÁ DATA

Báze	: kombinace aditiv v nosné kapalině
Barva / vzhled	: černá, hnědá, červená
Hustota při +15 °C	: 0,7989 g/cm ³
Bod vzplanutí	: > +63 °C
Viskozita při +40 °C	: < 7 mm ² /s
Zápach	: charakteristický
Forma	: kapalina

OBLAST POUŽITÍ

Vhodné pro diesellová vozidla vybavená filtrem pevných částic (DPF), jestliže již nejsou vybavena elektronicky řízeným dávkovacím systémem na přípravky pro regeneraci filtru, jako je to např. u značek Citroen a Peugeot.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Přísadu přidat do nádrže každých 2.000 km bezprostředně před tankováním nafty. Obsah dózy 250 ml postačí pro 50 – 70 litrů nafty.

POZNÁMKA

Zabránit předávkování a současnému používání s přísadou Liqui Moly Stop tvoření sazí v dieselmotoru (Diesel Ruß-Stop) – obj. č. 5180!

DOSTUPNÁ BALENÍ

250 ml	plechová dóza	Obj. č. 2146	D-E-P
250 ml	plechová dóza	Obj. č. 2650	D-PL-BG
250 ml	plechová dóza	Obj. č. 5148	D-F-NL
250 ml	plechová dóza	Obj. č. 7180	GB-GR-I
250 ml	plechová dóza	Obj. č. 7141	ALG-GB-ARAB-F
250 ml	plechová dóza	Obj. č. 8349	DK-N-S-FIN
250 ml	plechová dóza	Obj. č. 20919	JP
250 ml	plechová dóza	Obj. č. 21270	D-H-RO

