

campgo



T11A

EN – Specifications	
Light source	SST20 (Spotlight) + G5WS1071F (Floodlight)
Power source	18650 2200mAh battery ×1
Weight	112 grams (including battery)
Material	Anodized aluminium
Modes	Floodlight (30%, 120lm) – Floodlight (100%, 450lm) – Spotlight (100%, 600lm) – Both lights on (1000lm, floodlight will turn off after 40 seconds in this mode)
Ingress protection	IPX8 (3 metres, 30 minutes max)
Luminous flux	1000 lumens
Light distance	180 metres
Battery life	3 hours
Charging method	USB Type-C

CZ – Specifikace	
Zdroj světla	SST20 (bodový reflektor) + G5WS1071F (plošný reflektor)
Zdroj energie	Baterie 18650 2200mAh ×1
Hmotnost	112 gramů (včetně baterie)
Materiál	Eloxovaný hliník
Režimy	Plošný reflektor (30%, 120lm) – Plošný reflektor (100%, 450lm) – Bodový reflektor (100%, 600lm) - Obě světla zapnutá (1000lm, plošný reflektor se v tomto režimu vypne po 40 sekundách)
Stupeň krytí	IPX8 (3 metry, max. 30 minut)
Světelný tok	1000 lumenů
Dosah světla	180 metrů
Výdrž baterie	3 hodiny
Metoda nabíjení	USB typu C

SK – Špecifikácie	
Zdroj svetla	SST20 (reflektor) + G5WS1071F (reflektor)
Zdroj energie	Batéria 18650 2200mAh ×1
Hmotnosť	112 gramov (vrátane batérie)
Materiál	Eloxovaný hliník
Režimy	Plošný reflektor (30%, 120lm) - Plošný reflektor (100%, 450lm) - Bodový reflektor (100%, 600lm) - Zapnuté obe svetlá (1000lm, plošný reflektor sa v tomto režime vypne po 40 sekundách)
Stupeň ochrany	IPX8 (3 metre, max. 30 minút)
Svetelný tok	1000 lúmenov
Dosah svetla	180 metrov
Životnosť batérie	3 hodiny
Spôsob nabíjania	USB typu C

HU – Specifikációk	
Fényforrás	SST20 (fényvisszaverő) + G5WS1071F (fényvisszaverő)
Energiaforrás	Akkumulátor 18650 2200mAh ×1
Súly	112 gramm (akkumulátorral együtt)
Anyag	Eloxált alumínium
Módok	Területi reflektor (30%, 120lm) - Területi reflektor (100%, 450lm) - Spot reflektor (100%, 600lm) - Mindkét lámpa bekapcsolva (1000lm, a területi reflektor 40 másodperc után kikapcsol ebben az üzemmódban).
Védelmi fok	IPX8 (3 méter, max. 30 perc)
Fényáram	1000 lumen
Fénytartomány	180 méter
Az akkumulátor élettartama	3 óra
Töltési módszer	USB Type-C

DE - Spezifikationen	
Lichtquelle	SST20 (Scheinwerfer) + G5WS1071F (flacher Reflektor)
Energiequelle	Akku 18650 2200mAh ×1
Gewicht	112 Gramm (einschließlich Akku)
Werkstoff	Eloxiertes Aluminium
Betriebsarten	Flächenreflektor (30 %, 120 lm) - Flächenreflektor (100 %, 450 lm) - Spotreflektor (100 %, 600 lm) - Beide Lichter an (1000 lm, Flächenreflektor schaltet sich in diesem Modus nach 40 Sekunden ab)
Schutzart	IPX8 (3 Meter, max. 30 Minuten)
Lichtstrom	1000 Lumen
Reichweite des Lichts	180 Meter
Lebensdauer der Batterie	3 Stunden
Aufladeverfahren	USB Typ-C