

Dashcam – F6 Pro User Manual





Oskenujte QR kód pro získání aplikace.

INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Prohlášení o shodě EU

CE	Tento produkt včetně dodaného příslušenství (volitelně) nese označení "CE" v souladu s příslušnými harmonizovanými normami Evropské unie uvedené v rámci směrnice RE 2014/53/EU, směrnice EMC 2014/30/EU, Směrnice LVD 2014/35/EU, směrnice ROHS 2011/65/EU
X	2012/19/EU (směrnice WEEE): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Pro řádnou recyklaci vraťte tento výrobek svému místnímu dodavateli nebo je zlikvidujte na k tomu určeném místě sběrných surovin. Více informací naleznete na: www. recyclethis.info

OBSAH BALENÍ







4

[]])------





- 1. Palubní kamera x1
- 2. Napájecí adaptér x1
- 3. Oboustranná lepící páska x1
- Napájecí kabel x1
- 5. Elektrostatický film x1
- 6. Návod x1

POPIS A FUNKCE



- 1. Zdířka pro USB konektor
- 2. Zdířka pro 4G modul (volitelně)
- 3. Reproduktor
- Slot pro paměťovou kartu
- 5. Informační diody

Modré světlo: Nahrávání běží Červené světlo: Nahrávaní přerušeno Přerušované světlo: Připojeno k aplikaci

- 6. Držák
- Čočka objektivu
- Mikrofon
- Tlačítko reset

Pro reset do továrního nastavení zařízení stiskněte a držte napájecí tlačítko několik sekund (Zazní potvrzující signál).

Stiskněte a uvolněte napájecí tlačítko pro restart kamery.

INSTALACE



Očištěte čelní sklo v místě, kam budete zařízení instalovat. Po-té můžete umístit antistatický film. Doporučujeme instalovat zařízení do míst co nejblíže středu vozidla a zároveň tam, kde nebrání ve výhledu.



Nainstalujte napájecí kabel pod obložení interiéru vozidla. Doporučujeme vést kabel po pravé straně vozidla, kde kabel snáze skryjete.



Zasuňte kabel do napájecího adaptéru a ten následně do zásuvky autozapalovače.



Jako poslední krok nastavte úhel sklonu těla objektivu tak, aby zabíral ideální plochu před automobilem.

PŘIPOJENÍ K MOBILNÍMU TELEFONU

Naskenujte tento QR kód a nainstalujte aplikaci HikDashcam.





Spárujte svou kameru s aplikaci: Krok 1: Spusťe aplikaci v mobilním telefonu. Krok 2: V seznamu Wi-Fi připojení vyberte to, které nese název modelu Vaší kamery. Po-té zadejte heslo spojení se naváže.

Wi-Fi parametry Vaší kamery:

Wi-Fi SSID: HIKVISION-F6PRO-XXXX (XXXX jsou poslední 4 symboly ověřovacího kódu)

Wi-Fi heslo: 1234567890 (Změnu hesla můžete provést pozdeji v nastavení)

SPECIFIKACE

Model	AE-DC5013-F6PRO
Světelnost objektivu	F1.6
Pixel	5 MP
Max. rozlišení	1600p @ 30 fps
Úhel záběru	130°
Paměť (typ paměťové karty)	Micro SD, 16GB až 128GB
G-Senzor	Vestavěný
Wi-Fi	Ano
GPS	Ano
Zdroj energie	5V DC, 2A
Spotřeba energie	Cca 3,5W
Provozní teplota a vhkost	-20 °C až 70 °C, Vlhkost max 95%
Typ instalace	Běžný
Rozměry (DxŠxV)	52 x 50 x 97 mm
Hmotnost	Cca 135g

