




AQARA Water Leak Sensor T1

Používateľská príručka

Predstavenie výrobku


Aqara Water Leak Sensor T1 je zariadenie, ktoré dokáže detekovať únik vody a premočenie na základe bezdrôtového komunikačného protokolu Zigbee 3.0. Môže detekovať dva stavy, a to od stavu bez vody až po malý únik vody, od malého úniku vody až po záplavu. Keď dôjde k úniku alebo záplave, môže včas preniesť informácie o alarme cez aplikáciu a ovládať ďalšie inteligentné hardvérové produkty prostredníctvom prepojenia zariadení v hub-e.

*Vyžaduje sa hub Aqara. Niektoré funkcie vyžadujú špecifické modely hub-u Aqara. Ďalšie podrobnosti nájdete na www.aqara.com/support.



Indicator Light
Reset Button

Long Press for 5s: Reset/Connect to Network
Single Press: Effective Range Test



Inductive Probe

Indicator Light = Svetelná kontrolka

Reset Button = Tlačidlo Reset

Long Press for 5s = Dlhé stlačenie 5s: Resetovanie/pripojenie k sieti

Single Press = Jedno stlačenie: Test efektívneho dosahu

Inductive Probe = Indukčná sonda

Párovanie zariadenia & Inicializácia

1. Pred aktiváciou príslušenstva sa prosím uistite, že máte stiahnutú aplikáciu Aqara Home a nainštalovaný Aqara hub.
2. Otvorte aplikáciu, klepnite na Domov a potom klepnite na „+“ v pravom hornom rohu, aby ste vstúpili na stránku „Pridať zariadenie (Príslušenstvo)“. Vyberte „Water Leak Sensor T1“ a pridajte ho podľa pokynov.
3. Podrobnosti nájdete na stránke www.aqara.com/support alebo naskenovaním nižšie uvedeného QR kódu získate podrobný elektronický manuál.



* Ak pripojenie zlyhá, presuňte príslušenstvo bližšie k hub-u a skúste to znova

Špecifikácia výrobku

Water Leak Sensor T1

Model: WL-S02D

Batéria: CR2032

Bezdrôtové protokoly: Zigbee 3.0

Rozmery: $\varnothing 50 \times 50 \times 15$ mm ($1,97 \times 1,97 \times 0,59$ palca)

Prevádzková frekvencia Zigbee: 2405-2480 MHz

Maximálny výstupný výkon Zigbee ≤ 13 dBm

Prevádzková teplota: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$ ($14^{\circ}\text{F} \sim 131^{\circ}\text{F}$)

Prevádzková vlhkosť: $0 \sim 100\%$ RH

Obsah balenia: Water Leak Sensor T1 $\times 1$, používateľská príručka $\times 1$

Výrobca: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresa: Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China

Online zákaznícky servis: www.aqara.com/support

Email: support@aqara.com

Varovania

1. Tento výrobok NIE JE hračka. Udržujte deti mimo dosahu tohto produktu.
2. Tento produkt je určený len na použitie v interiéri. NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo vonku.
3. NEUMIESTŇUJTE tento výrobok do blízkosti zdroja tepla. NEUMIESTŇUJTE ho do krytu, pokiaľ tam nie je normálne vetranie.
4. NEPOKÚŠAJTE sa tento produkt sami opravovať. Všetky opravy by mal vykonávať autorizovaný odborník.
5. Tento produkt je vhodný len na zlepšenie zábavy, pohodlia vášho domáceho života a na pripomenutie stavu zariadenia. NESMIE sa používať ako bezpečnostné zariadenie pre domácnosť, budovu, sklad alebo iné miesta. Ak používateľ poruší pokyny na používanie produktu, výrobca NEBUDE zodpovedný za žiadne riziká a straty na majetku.

Upozornenia



1. Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
2. Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.
3. Batériu neprehltnite, hrozí nebezpečenstvo chemického popálenia.
4. Tento výrobok obsahuje mincovú / gombíkovú batériu. Ak prehltnete mincovú / gombíkovú batériu, môže to spôsobiť vážne vnútorné popáleniny už za 2 hodiny a môže to viesť k smrti.
5. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
6. Ak sa priestor na batérie nedá bezpečne zavrieť, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
7. Ak si myslíte, že batérie mohli byť prehltnuté alebo umiestnené do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
8. Nelikvidujte batérie v ohni alebo v horúcej peci alebo pomocou mechanického rozdrvenia alebo rozrezaním batérie, to môže spôsobiť výbuch.
9. Nenechávajte batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou, ktoré môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
10. Zabezpečte aby batéria nebola vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu, ktorý môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
11. Zariadenie je vhodné len na montáž vo výškach ≤ 2 m.