

Bicicleta 12" EN71 - NÁVOD NA MONTÁŽ, POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU

Verzia II 05/05/2015

1. Rám 16. Reťazový prevodník
2. Sedlo a sedlovka 17. Podložka stredového zloženia
3. Riadidlá s predstavcom 18. Voľnobežka
4. Gombík riadidiel 19. Matica náboja
5. Vidlica 20. Kryt reťaze
6. Brzdová páka 21. Zadný blatník
7. Ochranný obal brzdového kábla 22. Predný blatník
8. Brzda 23. Plášť pneumatiky
9. Objímka (Riadidlá a Sedlo) 24. Duša
10. Pevný kľúč 25. Zadné koleso
11. Podložka riadenia 26. Predné koleso
12. Ľavý pedál 27. Stabilisátor
13. Pravý pedál 28. Plastová objímka
14. Ľavá kľuka 29. Otvor v ráme
15. Pravá kľuka

NÁVOD NA MONTÁŽ

Výrobok je možné používať iba so stabilizátormi a v súlade s montážnou konfiguráciou. **POZOR! VÝROBOK MUSÍ MONTOVAŤ DOSPELÁ OSOBA.** Pred prvým použitím: poskytnite dieťaťu všetky pokyny na správne používanie hračky. Zvlášť v súvislosti s používaním brzdového systému. **POZOR! Ľavá ruka ovláda brzdový systém predného kolesa.** Varovanie: Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov (alebo 3 roky) - Malé časti. Nebezpečenstvo udusenía. Nepoužívajte na verejných komunikáciách. Odporúča sa používať ochranné vybavenie (prilba, rukavice/ochranu rúk, chrániče kolien a laktov). Výrobok je potrebné používať opatrne, pretože vyžaduje veľkú zručnosť, aby sa predišlo nehodám, pádom alebo kolíziám používateľa a iných osôb.

MONTÁŽ

- a) **Vidlica:** Vložte vidlicu (5) s predným kolesom do riadidlového stĺpika rámu (1).
- b) **Riadidlá:** Nasadzte objímku riadidiel (9) okolo stĺpika vidlice. Potom vložte riadidlá (3) s bielym plastovým krúžkom (28) do stĺpika vidlice. Vyberte požadovanú výšku a utiahnite maticu objímky na 10 Nm (9). **Pozor! Značka zasunutia (stop) na predstavci nesmie byť nikdy viditeľná.** Nastavte riadidlá kolmo na predné koleso. Pre pohodlnú polohu by mali byť riadidlá umiestnené mierne vyššie ako sedlo.
- c) **Sedlo:** Vložte objímku sedla do stĺpika. Umiestnite sedlovku do rámu (2), nastavte ju do požadovanej výšky, potom utiahnite objímku na 15 Nm. **Pozor! Značka zasunutia (stop) na sedlovke nesmie byť nikdy viditeľná.** Tip: Nastavenie výšky sedla je správne, keď dieťa môže dosiahnuť špičkami nôh na zem.
- d) **Pedále:** Naskrutkujte pedále "D-R" a "S-L" na kľuky podľa obrázku na strane. Naskrutkujte ich v smere šípok pomocou kľúča [20 Nm]. **D-R: PRAVÝ S-L: ĽAVÝ. Pozor! Uistite sa, že pedále sú správne naskrutkované.**

e) **Montáž stabilizátorov:** Umiestnite stabilizátor. Naskrutkujte skrutky až po kontakt s ramenom stabilizátora bez dotiahnutia. Potom posuňte stabilizátor smerom dozadu v opačnom smere jazdy bicykla. Potom utiahnite skrutky na [10 Nm] pre skrutky Ø 6 mm. Opakujte rovnaký postup na druhom stabilizátore.

MONTÁŽ STABILIZÁTOROV S NASTAVOVACÍM GOMBÍKOM BEZ NÁRADIA:

Umiestnite stabilizátor tak, aby bol správne upevnený na rám. Naskrutkujte gombík, aby sa rameno stabilizátora dotýkalo rámu. Potom posuňte stabilizátor dozadu a utiahnite gombík (utahovací moment 15 Nm). Skontrolujte nastavenie, aby nebolo viditeľné žiadne voľné miesto tým, že potiahnete rameno stabilizátora. **POZOR! Stabilizátory úplne neodstránia riziko pádu. Používanie bicykla musí prebiehať pod dohľadom dospeléj osoby. Pri používaní bicykla sa uistite, že povrch je rovný. Diery, hrbole alebo iné prekážky môžu cyklistu vyviesť z rovnováhy. Pred každým použitím skontrolujte kolesá a upevnenie stabilizátora.**

f) **Nastavenie V-Brake brzdového systému:** Pred prvým použitím bicykla musia byť brzdy nastavené dospelou osobou takto, aby brzdový systém správne fungoval: **Stlačenie brzdovej páky:** Uvoľnite brzdový kábel (uvoľnite maticu na úrovni V-Brake). Nastavte vzdialenosť brzdovej páky pomocou skrutkovača, ktorým otáčajte skrutkou na brzdovej páke. Súčasne stlačte brzdovú páku. Nastavte páku tak, aby dieťa malo dobrý úchop brzdovej páky. **Nastavenie brzd:** Po každom nastavení utiahnite brzdový kábel tak, aby vzdialenosť medzi brzdovými čeľuťami a ráfikom bola 1,5 mm. Brzdové čeľuste musia byť rovnobežné s ráfikom. Potom dotiahnite maticu na utahovací moment [10 Nm]. Pred použitím skontrolujte stav brzdových káblov a opotrebovanie brzdových čeľustí. Ak brzdenie nie je dostatočne účinné, utiahnite brzdový kábel, utahovací moment matice [10 Nm]. **Vyrovnanie brzdových čeľustí:** Uvoľnite maticu držiaka brzdovej čeľuste (kľúč Allen 5 mm), potom vyrovnejte brzdovú čeľuť na ráfiku. Keď sú čeľuste vyrovnané, utiahnite maticu na držiaku na 8 Nm. **POZOR! Vymeňte brzdové čeľuste, keď nie je viditeľná hĺbka drážok každej čeľuste.**

MAZANIE A NASTAVENIE REŤAZE NASTAVENIE NAPÄTIA REŤAZE: Je potrebné kontrolovať napätie reťaze a často ho kontrolovať. Napätie sa dosiahne uvoľnením skrutiek osi kolesa a posunutím kolesa dozadu, kým sa nedosiahne napätie reťaze (maximálny priestor 10 mm). Potom utiahnite matice zadného kolesa na 15 Nm. Pred každým mazaním očistite reťaz (frekvencia mazania mesačne). Namažte zadný pastorek a reťaz (mazivo nesmie prísť do kontaktu s brzdovými plochami). Utahovací moment predného a zadného kolesa: 15 Nm. Použite mazivo v tube alebo plechovke alebo mazivo na reťaz hneď, ako reťaz vyzerá suchá. **POZOR! Nadmerné alebo nedostatočné napätie reťaze môže spôsobiť vážne poškodenie prevodových orgánov.**

PNEUMATIKY: Tlak nafúknutia je uvedený na bočnej strane pneumatiky a v žiadnom prípade nesmie prekročiť uvedený tlak. Príliš nafúknutá pneumatika bude mať slabú priľnavosť. Slabo nafúknutá pneumatika poškodí ráfik, má vyššie riziko prasknutia. **KOREŠPONDENCIA:** 1 PSI = 0,07 BAR - Príklad: 35,7 PSI = 2,5 BAR.

MONTÁŽ DRŽIAKA NA BÁBIKU ALEBO FĽAŠE A KOŠÍKA, AK SÚ K DISPOZÍCII: Odskrutkujte upevnenie zadného blatníka, potom umiestnite držiak/fľašu, potom dotiahnite súpravu. Pre držiak bábiky odstráňte sedlo, potom objímku, umiestnite

držiak bábiky do sedlového rámu, potom namontujte objímku a sedlo. **Pozor! Na značku zasunutia s utahovacím momentom sedlovky 15 Nm.** Umiestnite dve plastové objímky na košík, potom na riadidlá a zablokujte plastové objímky. **MONTÁŽ PREDNEJ DOSKY ALEBO KOŠÍKA:** Prichyťte dosku na riadidlá alebo ich namontujte s dodanými objímkami na predný košík.

POKYNY NA POUŽÍVANIE PRE SPRÁVNE POUŽITIE

1. Pred každým použitím skontrolujte nastavenie a opotrebovanie brzdových čelústí.
2. Pravidelne kontrolujte stav brzdových káblov.
3. Skontrolujte opotrebovanie a tlak v pneumatikách (pneumatika EVA žiadny tlak).
4. Neprekračujte čiaru "max-stop" pri nastavovaní výšky riadidiel a sedla. Pred každým použitím skontrolujte nastavenie riadidiel, sedla a pedálov.
5. Nepovoľujte prepravu iných pasažierov.
6. Pri použití na mokrom povrchu sa brzdná vzdialenosť zvyšuje.
7. Používajte bicykel na rovnom teréne (pozrite si informácie v kapitole Stabilizátory o rizikách používania). **POZOR! Používajte pod priamym dohľadom dospelé osoby. Bicykel musí byť správne zmontovaný, aby sa zabezpečila úplná bezpečnosť výrobku. Dôkladne dodržujte montážne pokyny. Je potrebné pravidelne kontrolovať a udržiavať pohyblivé časti bicykla, aby sa predišlo prevráteniu alebo pádom. Nezabudnite vykonať tieto kontroly.** • Pre všetky diely s bezpečnostným charakterom odporúčame kontaktovať svojho predajcu pre dodávku originálnych dielov. • Príklad: Brzdový systém (brzdové čeluste a držiaky brzdových čelústí), ráfiky, riadidlá, duše, predstavec, pneumatiky.

ZÁRUKA

Intervencie vykonané počas záručnej doby nepredlžia záručnú dobu. Záruka sa uplatňuje pod podmienkou, že: • Bicykel je opravený autorizovaným odborníkom. • Bicykel nie je modifikovaný. • Poruchy spôsobené nedostatočnou starostlivosťou alebo zanedbaním, nesprávnymi nastaveniami, nekvalitnými opravami alebo preťažením. **POZOR! Do záruky nepatria povinné údržbárske operácie (údržba) ako čistenie, mazanie, nastavenie...** Poruchy spôsobené dôsledkami normálneho opotrebenia materiálu, ako sú pneumatiky, reťaz, brzdové čeluste a voľnobežky, nie sú zahrnuté v záruke.

RADY NA ÚDRŽBU

Tu je niekoľko rád, aby váš bicykel zostal v perfektnom stave: a) **ČISTENIE:** Čistite suchou handričkou. Čistite reťaz, náboje predných a zadných kolies, stredové zloženie, prevody a riadenie. **POZOR! Nepoužívajte benzín ani iné rozpúšťadlá na čistenie.** b) **MAZANIE:** Namažte náboje, stredové zloženie a riadenie.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov (alebo 3 roky). Malé časti. Nebezpečenstvo udusenía. Výrobca: TOIM, S.L. C/Rio Jarama, 90 Polígono Industrial, 45007 TOLEDO, Španielsko, CIF: B-45036316, www.toimsa.info atencionalcliente@toimsa.es

