

**SensiCare: testreszabott gondoskodás rövidebb idő alatt**

A SensiCare rendszer a töltet nagyságához igazítja a mosás hosszát. Csak annyi vizet és energiát használ, ami az adott mennyiséghez feltétlenül szükséges. Takarékoskodik az energiával és egyben megóvjá a ruhákat, mivel minden mosás egyre elhasználtabbá teszi kedvenc darabjainkat.

Product Benefits & Features**Rövidebb idő, kevesebb energia- és vízfelhasználás**

A SensiCare rendszer a mosás első percében meghatározza a mosási időt, valamint az energia- és vízfelhasználást. A legkisebb töltet esetén is optimális lesz a fogyasztás, és ezzel a ruhákat is kíméli a készülék.

**TimeManager: rövidítse le a program hosszát**

A TimeManager opció segítségével az egyes programok hosszát akár 50%-al is lerövidítheti.

**Késleltetett indítás**

A késleltetett indítással elhalaszthatja a program kezdetét, így elkerülheti, hogy a frissen mosott ruha órákig a dobban maradjon.

**Woolmark Blue tanúsítvány**

A Woolmark Blue tanúsítvány garancia arra, hogy nyugodtan rábízhatja gyapjú holmijait a mosógépre. A speciális program maximális kíméletességgel mossa tisztára a gyapjú holmikat, így azok megőrzik alakjukat és puhaságukat. Kedvenc darabjait így sokkal tovább viselheti.

- Felültöltős mosógép
- Selyemprogram - gyengéd mosás és centrifugálás
- Görgők, lábak: 2 állítható+2 fix láb
- Vízelárasztás elleni védelem

Product Specification

Modellnév	EW6TN5261FH	Súlyozott energiafogyasztás / 100 ciklus (kWh)	65
Mosási kapacitás (kg)	6 kg	Súlyozott vízfogyasztás(l)	40
Kijelző típusa	Digitális	Eco 40-60 program időtartama	3:17
Motor típus	univerzális	Súlyozott centrifuga (ford/perc)	1151
Programok	Be/Ki, Eco 40-60, pamut, műszál, kímélő mosás, Gyorsmosás (14 perc), öblítés, centrifuga/szivattyúzás, Steam Anti Allergy, babaprogram, selyem, gyapjú, sportruha, kültéri ruházat, farmer	Centrifugálási hatékonysági osztály	B
		Zajkibocsátási érték	C
		Zajszint dB(A)	78
		Súlyozott fennmaradó nedvességtartalom %	53.5
Woolmark minősítés	Woolmark Blue	Fennmaradó nedvességtartalom névleges kapacitás mellett (%)	53
Szenzor	Átfolyásmérő, ProSense	Fennmaradó nedvességtartalom névleges kapacitás fele mellett (%)	53
Dobpozícionálás	nincs	Fennmaradó nedvességtartalom névleges kapacitás negyede mellett (%)	55
Betöltő nyílás	Carboran no soft opening		
Kábelhossz (m)	2.4		
Bejövő vízcső védelme	standard		
Bejövő vízcső hossza (cm)	130		
Vízelárasztás elleni védelem	nyomáskapcsoló		
Nettó súly (kg)	57		
Magasság (mm)	908		
Szélesség (mm)	397		
Mélység (mm)	599		
Mélység (mm)	599		
Energiaosztály (mosás ciklus)	D		

