



Product Benefits & Features



Kevesebb vasalás. Simább ruhák.

A ProSteam® technológia lehetővé teszi, hogy a mosást egy rövid gőzciklussal egészítse ki, mely kisimítja a gyűrődések jelentős részét. De választhat önálló gőzprogramot is a ruhák felfrissítéséhez. Így ruhái minden nap kifogástalanul néznek ki.



Óvja a ruhákat. Víz- és energiatakarékos.

A ProSense® technológia mindig az aktuális töltet súlyához igazítja a mosóprogramot. A gép a lehető legrövidebb idő alatt mossa tökéletesen tisztára a ruhákat, így a gyakran hordott darabok is megőrzik színüket ezért nem lesznek viseltesek.



ÖKOInverter, a legalacsonyabb energiafogyasztás

Az ÖKOInverter motornak köszönhetően a mosógép hosszú ideig, a lehető leghatékonyabban dolgozik, a legalacsonyabb energiafogyasztás mellett.

- Felültöltős mosógép
- Nagy LCD-kijelző
- Selyemprogram - gyengéd mosás és centrifugálás
- Mosási programok: Eco 40-60, pamut, műszál, kímélő mosás, Gyapjú / selyem, Gőzprogram, ÖKO Power , 20 perc 3 kg, kültéri ruházat, takaró, Steam Anti Allergy
- Késleltetett indítás opció
- Automata dobpozícionálás - a program végén a dobajtó mindig felül van
- Görgők, lábak: 2 állítható láb + 2 görgő
- Extra görgők - a könnyű mozgatáshoz
- Vízelárasztás elleni védelem

Product Specification

Modellnév	LTR8E363E	Súlyozott energiafogyasztás / 100 ciklus (kWh)	42
Mosási kapacitás	6 kg	Súlyozott vízfogyasztás(l)	43
Kijelző típusa	közepes LCD kijelző	Eco 40-60 program időtartama	3:17
Nyomógomb funkciók	Be/ki, Steam + Led, Steam Anti Allergy + Led, start/szünet, Temp Selection, centrifuga fordulatszám, Stains/Pw, öblítés, TimeSave, késleltetett indítás	Súlyozott centrifuga (ford/perc)	1251
		Centrifugálási hatékonysági osztály	B
		Zajkibocsátási érték	C
		Zajsztint dB(A)	79
Motor	ÖkoInverter	Súlyozott fennmaradó nedvességtartalom %	53.9
Woolmark minősítés	Woolmark Green + Ariel tanúsítvány	Fennmaradó nedvességtartalom névleges kapacitás mellett (%)	0
Szenzorok	Aqua control szenzor, átfolyásmérő, ProSense	Fennmaradó nedvességtartalom névleges kapacitás fele mellett (%)	0
Dobpozícionálás	igen, elektronikus	Fennmaradó nedvességtartalom névleges kapacitás negyede mellett (%)	0
Betöltő nyílás	lágyan nyíló ajtó		
Hálózati csatlakozó kábel hossza (m)	2.36		
Bejövő vízcső védelme	Aqua Stop		
Bejövő vízcső hossza (cm)	150		
Vízelárasztás elleni védelem	úszókapcsoló		
Nettó súly (kg)	58		
Magasság (mm)	890		
Szélesség (mm)	400		
Mélység (mm)	600		
Max. mélység (mm)	600		
Energiaosztály	A		

