

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

1. NÁZEV VÝROBKU

CARLAN

2. POPIS VÝROBKU

Vysoce kvalitní průmyslový čisticí a odmašťovací prostředek. Je určen pro čištění motorů a odmašťování kovových součástí strojů a zařízení. Čistí mastné podlahy a obklady výrobních hal. Určeno pro profesionální použití.

3. NÁVOD K POUŽITÍ

Pro mytí motorů silně znečištěných se používá neředěný, pro běžné znečištění je možno ředit 1:1–1:2 s vodou. Prostředek naneste na znečištěný povrch, rozetřete a po několika minutách opláchněte proudem vody. Na některých slitinách hliníku může dojít ke zmatnění povrchu, proto před použitím vyzkoušejte na malém místě!

4. BEZPEČNOST

R 34 Způsobuje poleptání

S 25 Zamezte styku s očima

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)

S 63 V případě nehody při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu

S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí

S 27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody

S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

5. SLOŽENÍ

Méně než 5%hm: neionický tenzid, tetrasodná sůl kyseliny ethylendiaminotetraoctové. Obsahuje hydroxid draselný.

6. BALENÍ

0,5 litru, 5 litrů, 10 litrů a 50 litrů

6. SKLADOVÁNÍ

Skladovat při teplotě +5 až +25°C, zamezte styku s vlhkem.

Dodává: LITOUZ, s.r.o., Ottova 312, 269 01 Rakovník,

Tel.: +420 313 513 533, e-mail: zdenek.linhart@iol.cz