

Digitální budík GARNI 138B

EAN: 8592733021398
Výrobce: GARNI technology



POPIS

Digitální budík s časem řízeným signálem DCF-77 se speciální funkcí možnosti zapnutí automatického nočního osvětlení displeje. Měření vnitřní teploty a relativní vlhkosti.

- LCD displej o rozměrech 52 x 50 mm
- možnost krátkodobého podsvícení displeje světlem modrým světlem na 8 sekund
- velikost číslic - čas 19 mm, datum 7,5 mm, teplota, relativní vlhkost / časy buzení 8,5 mm
- funkce nočního osvětlení displeje s čidlem okolního světla s možností vypnutí
- čas a datum řízené signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
- ikona příjmu signálu DCF-77
- datum, zkratka názvu dne v českém jazyce (angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině, nizozemštině)
- 12ti, nebo 24 hodinový formát zobrazení času
- zobrazení hodiny, minuty a sekundy
- možnost nastavení časového pásma od -12 do +12 hodin
- budík s 2 budícími časy s funkcí opakovaného buzení (Snooze) po 5 minutách
- budicí signál - 10 sekund 1 pípnutí za sekundu, 10 sekund 2 pípnutí za sekundu, 10 sekund 4 pípnutí za sekundu a poté stále pípnutí

IČ: 06339115
DIČ (VAT): CZ06339115
Č. Ú. 19-6366480237/0100
IBAN: CZ2301000000196366480237

www.garnitechnology.com
www.garni-meteo.cz
info@garni-meteo.cz
+420 555 333 561

GARNI technology a.s.
Suchardova 1687/1, Ostrava 702 00
Czech Republic
Europe

- měření vnitřní teploty a relativní vlhkosti
- zobrazení teploty ve °C, nebo °F
- napájení bateriemi 2 ks 1,5 V typ AA (tužkové)
- rozměry 80 x 80 x 32 mm
- barva černá

Obsah balení:

1 x digitální budík GARNI 138W
český, slovenský, německý, anglický, nizozemský, polský a maďarský návod

TECHNICKÉ PARAMETRY

Čas	ano, řízený signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
Formát času	12/24 hodin
Časová zóna	ano, od -12 do +12 hodin
Datum	ano, řízený signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
Budík	ano, 2 budící časy
Opakované buzení (Snooze)	ano, po 5 minutách
Projektor	ne
Barva projekce	-
Radiopřijímač	ne
Předpověď počasí	ne
Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance	-9°C až +50°C ±1°C
Rozlišení vnitřní teploty	1°C
Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance	20% až 95% ±5%
Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti	1%
Rozměry displeje hlavní jednotky	52 x 50 mm
Velikost číslic - hlavní jednotka	čas 19 mm, datum 7,5 mm, teplota, relativní vlhkost / časy buzení 8,5 mm
Osvětlení displeje hlavní jednotky	ano, s možností krátkodobého podsvícení na 8 sekund světle modrou barvou, noční osvětlení

Další funkce	noční osvětlení s čidlem okolního světla
Napájení	napájení bateriemi 2 ks 1,5 V typ AA (tužkové, nejsou součástí dodávky)
Celkové rozměry	80 x 80 x 32 mm
Hmotnost	110 g bez baterií
Barva	černá
Možnost postavení / zavěšení	ano / ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Hmotnost celkem (kg)	0.193
Hmotnost výrobku (kg)	0.110
Hmotnost obalu (kg)	0.057
Rozměry obalu (cm)	11.8 x 16.2 x 4.8
Hmotnost kartonu (kg)	12.300
Rozměry kartonu (cm)	48.8 x 26.2 x 50.9
Počet ks/karton	60
Návod	CZ, SK, EN, DE, NL, PL, HU