

HG védőréteg laminált padlóra (termék 70)

- ragyogóvá teszi a felületet
- óvja a felületet a kopástól, karcolásoktól és egyéb sérüléstől

A HG védőréteg laminált padlóra egy rendkívül könnyen felvihető folyékony polimeremulzió, amely száradás után ragyogó, hártavékony, ám rendkívül erős védőréteget képez a felületen. A védőréteg megóvja a padló felső rétegét a kopástól, a karcolásoktól és egyéb sérülésektől. A termék ezenkívül elfedi a kopásokat, és csúszásgátló hatást biztosít.

Használati útmutató:

1. A felületnek új padlóburkolat esetén is teljesen tisztának, zsír- és pormentesnek kell lennie. Távolítsa el a korábban felvitt viasz- és polimerbevonatokat.
2. Az egyenletes felvitel érdekében lehetőleg viaszfelhordóval vigye fel (lásd a flakon elején lévő képet). Használhat ablaktisztítófej köré tekert szőszmentes, tiszta (konyha)ruhát is.
3. Öntsön a hígítatlan folyadékból egy kis mennyiséget a padlóra, majd vékony rétegben egyenletesen oszlassa el egy irányban anélkül, hogy lenyomná a viaszfelhordót vagy az ablaktisztítófejet. Ne használjon több irányú vagy fényező mozdulatokat!
4. Ha a termék megszáradt (kb. 60 perc elteltével), egy második réteget is felvihet keresztirányban az első rétegre.
5. Az utolsó kezelés után 1-2 órával már használható a padló, és a bevonat 3 nap múlva teljesen megszilárdul.

Kiadósság: ± 60 m² literenként, rétegenként.

Figyelem:


Ez a termék csak a teljesen összeragasztott illesztésekkel rendelkező padlókon használható.

Vigyázat: A palack felállítva szállítandó és tárolandó. Fagyttól óvjuk.

A biztonsági adatlapot orvosok lekérhetik a +31 36 54 94 777-es telefonszámon

Fogyasztói információs adatlap letölthető a www.HG.eu weboldalról

Minőségmegőrzési idő: Gyártástól számított 7 év, bontatlan csomagolásban. Gyártási idő a flakon alján (VYROBENO NN/HH/EE).



HG Obj. číslo výrobku:
136100127
0513602210027 2409

Products and tips? See:

HG.EU

HG

PODLAHY
PADLÓ

OCHRANNÝ FILM
NA LAMINÁT A VINYL S LESKEM

OCHRANNÝ FILM
NA LAMINÁTOVÉ A VINYLOVÉ
PODLAHY S LESKOM

VÉDŐRÉTEG
LAMINÁLT PADLÓRA

PRODUCT 70

dodává lesk
ragyogóvá teszi a
felületet



1000 ml e

obsahuje / tartalmaz:

konzervační prostředek: Benzisothiazolinone
konzervačné činidlo: Benzisothiazolinone
Tartósítószer: Benzisothiazolinone

CZ EUH208- Obsahuje Triisobutylfosfát, Může způsobit alergickou reakci. **P101-** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102-** Uchovávejte mimo dosah dětí.

SK EUH208- Obsahuje Triisobutylfosfát, Může spôsobiť alergickú reakciu. **P101-** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102-** Uchovávajte mimo dosahu detí

HU EUH208- triisobutyl fosphate-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. **P101-** Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. **P102-** Gyermekektől elzárva tartandó.

Made in The Netherlands by HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, The Netherlands, Tel.: +31 36 54 94 700

HG Plní své sliby. | HG Teljesíti, amit ígér.

Distributor CZ: European Aerosols s.r.o., Vintrovna 196, 664 41 Popůvky, Česká republika Tel: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591

Distribútor SK: European Aerosols s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, Slovenská republika, Tel.: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831

Forgalmazó HU: European Aerosols Kft., 2038 Sósökút, Ipari park 3507/6 Tel.: +36 23 560 012

HG ochranný film na laminát a vinyl s leskem (výrobek 70)

- dodává lesk
- chrání před opotřebením, poškrábáním a jiným poškozením

HG ochranný film na laminát a vinyl s leskem je tekutá emulze na bázi polymerů, která se velmi snadno nanáší a po uschnutí zanechává lesklou, velmi tenkou, avšak mimořádně pevnou ochrannou vrstvu. Ta chrání horní vrstvu podlahy před opotřebením, poškrábáním a jiným poškozením. Tento produkt také zakryje stávající stopy opotřebení a dodá podlaze protiskluzové vlastnosti.

Návod k použití:

1. Povrch, také u nové podlahy, musí být zcela čistý, zbavený mastnoty a prachu. Odstraňte veškeré voskové a polymerové povlaky.
2. Aplikujte pokud možno pomocí voskovacího přístroje pro rovnoměrné nanesení (viz obrázek na přední straně této lahve). Také můžete použít čistou utěrku neuvolňující vlákna omotanou kolem gumové stěrky.
3. Malé množství nenaředěné kapaliny nalijte na podlahu a rovnoměrně a tence ji rozetřete v jednom směru, aniž přitom tlačíte na zařízení pro nanášení vosku nebo stěrku. Nedělejte zatáčky ani neleštěte!
4. Jakmile produkt uschne (cca po 60 minutách), můžete nanést druhou vrstvu příčně k první vrstvě.
5. Po podlaze můžete chodit asi 1 až 2 hodiny po konečném ošetření a k úplnému vytvrzení dojde po 3 dnech.

Použití: ±60 m² na litr na vrstvu.

Pozor: Tento produkt používejte pouze na podlahy s plně lepenými spoji.

Pozor: Láhev přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Chraňte před mrazem. Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777

Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

HG ochranný film na laminátové a vinylové podlahy s leskem (výrobek 70)

- dodává lesk
- chrání před opotřebením, škrabancami a jiným poškozením

HG ochranný film na laminátové a vinylové podlahy s leskem je tekutá polymérová emulzia, ktorá sa veľmi ľahko nanáša a po zaschnutí zanecháva lesklý, tenký, ale mimoriadne pevný ochranný povlak, ktorý chráni vrchnú vrstvu podlahy pred opotrebovaním, poškrábaním a iným poškodením. Tento výrobok takisto maskuje existujúce stopy opotrebovania a poskytuje protišmykový efekt.

Návod na použitie:

1. Povrch, aj pre nové podlahy, musí byť úplne čistý, odmastený a bez prachu. Odstráňte všetky voskové a polymérové povlaky.
2. Pre rovnomerné nanesenie aplikujte, pokiaľ je to možné, pomocou prístroja na voskovanie (viď obrázok na prednej strane tejto fľaše). Tiež môžete použiť čistú utierku neuvolňujúcu vlákna omotanú okolo gumovej stierky.
3. Nalejte malé množstvo nezriedenej tekutiny na podlahu a rovnomerne ju rozotrite v jednom smere bez toho, aby ste pritlačili na prístroj na voskovanie alebo stierku. Pri rozotieraní nemeňte smer ani nelešтите!
4. Po zaschnutí prípravku (približne po 60 minútach) môžete na prvú vrstvu priečne naniesť druhú vrstvu.
5. Po podlahe môžete chodiť približne po 1 až 2 hodinách po konečnom ošetrení a k úplnému vytvrdeniu dôjde po 3 dňoch.

Použitie: ± 60 m² na liter na vrstvu.

Upozornenie: Tento výrobok by sa mal používať len na podlahy s kompletne zlepenými spojami.

Pozor: Fľašu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Chráňte pred mrazom. Obal odovzdávajte v zberni nebezpečného odpadu!

Lekársky personál môže požiadať o viac informácií o produkte na telefónnom čísle +31 36 54 94 777

Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu