

HG védőréteg műanyag padlóra (termék 77)

• ragyogóvá teszi a felületet

A HG védőréteg műanyag padlóra egyedülálló, egyszerűen felvhethető, folyékony polímer emulzió, amely a száradás után fényses és leheletvékony, de rendkívül erős védőréteget kepez. Ennek köszönhetően a műanyag padlók, például a vinyl, a linoleum, a marmoleum, a PCV és az öntött padlók védelmet kapnak a kopás, karcolások és egyéb sérülések ellen. Ez a védőréteg egyben a már kialakult kopásfoltokat is elfedi, és csúszásgátló hatása is van.

Használati utasítás:

1. Az alapfelületnek – új műanyag padló esetében is – teljesen tisztának, szír- és pormentesnek kell lennie. Távolítsa el az esetleg megelőző régi vászl., polír- és polímerrétegeket.

2. A jó elosztás érdekében lehetőleg használjon felmosófejet (lásd a palack elülső oldalán található nyakcímeket). Erre a célla használhat felmosófejre tekert tisztta, nem bolyhosodó (konyhai) törökendőt is.

3. Használat előtt ne rázza fel, a folyadékot hígítatlanul öntse a padlóra, majd ezt követően egy irányban haladva oszlassa el azt anélkül, hogy nyomást gyakorolna a felmosófejjel vagy a törörlőronggyal.

4. Ha a termék felszáradt (körülbelül 60 perc), akkor egy második réteget is felvihet az elsőre merőleges irányban.

5. Az utolsó kezelés után körülbelül 1–2 órával a padlón már lehet közelekedni, és 3 nap elteltével teljesen megszilárdul.

Kiadósság: ± 40 m²/liter/réteg.

Tipp: Olyan helyeken, ahol sokat járnak, ezért a védőréteg fokozott kopásnak van kitéve, amennyiben szükséges, egyszerűen és gyorsan fel tud vinni helyileg egy új védőréteget a már megelőző réteg fölé.

Figyelem: Ne használja klikk (illesztéses rendszerű) padlóhoz. Ne alkalmazza nagy páratartalmú helyiségekben, például fürdőszobákban.



HG Obj. číslo
výrobku: 113100127
0511302210027 2409

Products and tips? See:

HG.EU



Pozor: Láhev přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Chráňte před mrázem. Obal odvzdávejte ve zberní nebezpečného odpadu!

Lékařský personál môže požadat o viac informácií o produkto na telefónnom čísle +31 36 54 94 777

Informačný leták pre užívateľov je dostupný na www.HG.eu

Pozor: Flášu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Chráňte pred mrázom. Obal odvzdávajte v zberní nebezpečného odpadu!

Lekársky personál môže požadovať o viac informácií o produkto na telefónnom čísle +31 36 54 94 777

Informačný leták pre užívateľov je dostupný na www.HG.eu

Vigyázzat: A palack felállítva szállítandó és tárolandó. Fagytól óvúk.

A biztonsági adatlapot orvosok lekérhetik a +31 (0)36 54 94 777-es telefonszámon

Fogyasztói információs adatlap letölthető a www.HG.eu weboldalról

Minőségmegőrzési idő: Gyártástól számított 7 év, bontatlan csomagolásban. Gyártási idő a flakon alján (VYROBENO NN/HH/EÉ).

obsahuje / tartalmaz:

konzervační prostředek: Benzisothiazolinone

konzervačné činidlo: Benzisothiazolinone

Tartósítószerek: Benzisothiazolinone

• EUH208- Obsahuje Triisobutylfosfát, Může způsobit alergickou reakci. P101- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102- Uchovávejte mimo dosah dětí.

• EUH208- Obsahuje Triisobutyl-fosfát. Může spôsobiť alergickú reakciu. P101- Ak je potrebná lekárská pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102- Uchovávajte mimo dosah detí

• EUH208- trilobutil-foszfát tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P101- Orvosi tanácsadás esetén tartsa kézén a termék edényét vagy címkéjét. P102- Gyermeketől elzárva tartandó.

Made in The Netherlands by HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 Cj Almere, The Netherlands, Tel.: +31 36 54 94 700

HG Plní své sliby. | HG Teljesít, amit íger.

Distributor CZ: European Aerosols s.r.o., Vintrovna 196, 664 41 Popůvky, Česká republika Tel: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591

Distribútor SK: European Aerosols s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, Slovenská republika, Tel.: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831

Forgalmazó HU: European Aerosols Kft., 2038 Sóskút, Ipari park 3507/6 Tel.: +36 23 560 012

HG ochranný film na vinyl s leskem (výrobek 77)

• dodáva lesk

HG ochranný film na vinyl s leskem je jedinečná tekutá polymerová emulze, ktorá se snadno nanáší a po zaschnutí vytvári lesklý a tenký, ale veľice pevný ochranný film. Tím sú podlahy z umelých materiálov ako je vinyl, linoleum, marmoleum, PVC a liate podlahy chránené proti opotrebeniu, poškrabániu a ďalšemu poškodeniu. Tento ochranný film zároveň kryje opotrebovaná miesta a vytvári rovné protiskluzový účinek.

Návod k použití:

1. Podklad musí byť i v prípade nových podlah z umelých materiálov naprosto čistý, zbavený mastnot a prachu. Odstraňte prípadné staré vrstvy vosku, leštidiela a polymerovej vrstvy. 2. Pro dobré rozetrenie použijte pokud možno leštič na podlahy (viz etiketa na prednej strane hrdla lávhe). Môžete rovnako použiť čistou utierku, ktorá nezanecháva vlákna, omotanou kolem stérky. 3. Pred použitím nepretrepávejte a neďedný prípravek naliйте na podlahu a poté naneste na podlahu jedním smere leštičom na podlahy alebo stérkou bez vynaloženia tlaku.

4. Jakmile prípravek uschne (pri približne 60 minutiach), môžete popripradě naniesť druhou vrstvu napäť cez vrstvu prvnú. 5. Približne 1 až 2 hodiny po poslednom ošetrovaní je možné podlahu opäť bežne používať a po 3 dňoch je povrch zcela zaschlý.

Spotreba: ± 40 m² / litru na jednu vrstvu. **Tip:** Na miestach, ktorá jsou zatěžovaná chůzí a kde je tedy ochranný film vystavené většímu opotrebeniu, môžete jednoduše a rychle naniesť lokálne nový ochranný film na stávajúci vrstvu.

Pozor: Pokud tento výrobek chcete použít na podlahu s klik systémem, tak si najprve ovŕste, že je použitá mezivrstva ze 100% syntetického materiálu. Pokud není, tak výrobek nepoužívejte, jinak by mohla mezivrstva začítať bobtnať a vzdouvat sa. Nepoužívejte v prostorách, kde môže byť vlhko, ako sú napríklad koupelny.

HG ochranný film na vinyl s leskem (výrobok 77)

• dodáva lesk

HG ochranný film na vinyl s leskem je unikátna, tekutá polymérová emulzia s veľmi jednoduchým spôsobom nanášania, ktorá po zaschnutí vytvorí lesklý a tenký, ale mimoriadne pevný ochranný film. Takto budú podlahy z umelých materiálov, ako je vinyl, linoleum, marmoleum, PVC a liate podlahy, chránené proti opotrebovaniu, škrabancom a ďalšemu poškodeniu. Tento ochranný film zároveň zakrýva už existujúce opotrebované miesta a vytvára aj protismykový účinok.

Návod na použitie:

1. Podklad musí byť aj pri nových podlahách z umelých materiálov úplne čistý, odmaštený a bez prachu. Odstráňte prípadné staré vrstvy vosku, leštiačeho prostriedku a polymérové vrstvy. 2. Pre správne naniesanie prostriedku použite postup pre naniesenie (vidieť etiketu na prednej strane hrdla tejto fľaše). V prípade potreby použite čistú utierku, ktorá nezanecháva vlákna, namotanú okolo metly na stieranie dlážky. 3. Pred použitím nepretrepávajte a neriedený prípravok nalejte na podlahu a následne naneste na podlahu jedným smerom leštičom na podlahy alebo stérkou bez vyvijania tlaku. 4. Keď výrobok uschne, po asi 60 minútach, môžete prípadne naniesť druhú vrstvu križom cez prvú vrstvu. 5. Asi po 1 až 2 hodinách od posledného ošetrovania budete môcť po dlážke opäť bežne chodiť a po 3 dňoch bude úplne vytvrdenutá.

Spotreba: ± 40 m² na liter na 1 vrstvu.

Tip: Na miestach, po ktorých sa chodí často a kde je z tohto dôvodu ochranný film viac vystavený opotrebovaniu, môžete v prípade potreby jednoducho a rýchlo naniesť nový ochranný film na už nanesenú vrstvu.

Pozor: Pokial tento výrobok chcete použiť na podlahu s klik systémom, tak si najskôr overte, že použitá medzivrstva je zo 100 % syntetického materiálu. Ak nie je, tak výrobok nepoužívajte, pretože medzivrstva by sa mohla rozpínať a spôsobiť vydutie. Nepoužívajte v priestoroch, kde môže byť vlhko, ako sú napríklad kúpeľne.