

JAK NAPLNO VYUŽÍT VÁŠ NOVÝ STAN

Pozorně si přečtěte tento papír s radami. Je sestaven tak, aby Vám nastínil, co obnáší sestavování, užívání a starání se o stan tak, abyste ho mohli maximálně využít.



Před stavěním stanu

Prohlédněte si fotografii stanu

- Ukazuje, jak by měl postavený stan vypadat.
- Před prvním stavěním stanu si instruktaž pečlivě přečtěte.
- Zkontrolujte, jestli máte všechny komponenty a zda jsou nepoškozené.
- Vyzkoušejte si stan postavit doma. Pomůže Vám to k seznámení se s komponenty a veškerými postupy, což Vám ulehčí postavení stanu pro příště, a to hlavně pokud byste museli stan sestavovat ve tmě nebo za špatného počasí.

Když stavíte stan

Sestavování tyčové konstrukce

- Pokud vsouváte tyčky do pláště, tak dávejte pozor, abyste nepoužívali nadbytečné síly, když je prostrkujete. Vyvarujte se protlačování dlouhých tyček skrze tunýlky. Raději natahujte materiál na tyčky po malých částech tak, že budete materiál na tyčky natahovat postupně.

Prohýbání tyček

- Tunelové stany. Pokud je to možné, tak se snažte ohnout tyče do oblouku tak, aby zůstaly ležet na zemi. Začněte vždy od zadu. Velké stany vždy stavte ve dvou! Při samotném vypínání je třeba stanu pomáhat. Při stavění i balení je třeba mít aspoň jednu dveř otevřenou.
- Když stavíte kulaté stan, tak první oblouk může být vytvářen ještě na zemi. Když budete prohýbat další do oblouku, tak budete možná potřebovat pomoc dalšího člověka, pak se tyče formují lehčeji, pokud se drží střed celé konstrukce v místě ohybu, a to hlavně u delších tyčí a větších stanů.
- Pokud se tyč neprohne do úplného oblouku tak, aby se spojila s odpovídajícím očkem podél popruhů vrchní plachty, kde by se měla tyčka zachytit háčky nebo tam, kde by se měla setkat s kolíčkem, zkontrolujte, jestli se nezachytily někde v tunýlkách, kterými jsou tyče prostrčeny či není zaháčkované někde něco jiného.

Napínání stanového materiálu



- Když sestavujete stan, tvarujte a napínejte vše tak, aby vnější stanová plachta zůstala volnější.
- Nikdy nepřepínáte plachtu, lanka ani stanový materiál. Mohlo by to způsobit trhliny a poškození švů, vchodu, úchytných bodů nebo zipu. Materiál by se také mohl roztrhnout při silném větru.
- Stany z nylonového materiálu se ve vlhkém prostředí uvolňují. Nenapínejte ale stan znovu a víc, pokud možno, tak ho nechte po dešti/teplém počasí atd. Vyschnout přirozeně.

Kolíkovaní

- Vždy kolíkujte pod úhlem ideálně 45° k zemi, tak docílíte maximálního zaboření kolíku do země. Kolíkujte souběžně se švy stanu. Když kolíkujete, dbejte, aby jste nepřikolíkovali vrchní plachtu až moc napevno.

Kroužek a kolík

- Umístěte konec každé tyčky na odpovídající kovový háček. Kovové háčky vsuňte do dutého konce každé tyčky (viz obr. 1). Postupně jeden po druhém nasadte takto tyčky na háčky. 2). Přikolíkujte rohy stanu skrze kroužky použitím kolíků



Péče o stan

Stavění

- Vyberte vhodné místo s dobrým odtékáním vody a odstraňte objekty, které by mohly propíchnout či poškodit podlahu. Doporučujeme používat footprint a koberec. Vyvarujte se místům, která by mohla být zatopena. Umístěte vchod tak, aby nebyl proti větru. Dále se vyvarujte umísťování stanu poblíž stromů, které by mohly okapávat ještě dlouho po dešti nebo z nich při větru mohly padat ulomené větve.

Slunce

- Dlouhé vystavování slunečnímu záření oslabuje materiál, který bledne a křehne. S pečlivým zacházením by měl materiál vydržet po mnoho let. Vyvarujte se tomu stavět stan na přímém slunci. Doporučujeme používat Skyliner pro ochranu stanu.

Zipy

- Nikdy nerozepínáte/nezapínáte zipy silou. Vždy sestavujte stan se zapnutými zipy.

Oheň

- Stanový materiál a oheň by neměli přijít do styku. Otevřený oheň udržujte v bezpečné vzdálenosti od stanu.

Srážení vody

- Všechny stany jsou náchylné k vlhnutí, pokud je vzduch uvnitř stanu teplejší než venku. Větrání stanu zvýší částečným otevřením dveří a otevřením větrání na tropiku. Tímto snížíte vlhkost ve stanu.

Balení stanu

- Předtím než začnete stan skládat, tak odepněte všechny klipsy od tyček a uvolněte všechny úchyty. Zjednodušíte si tak sestavování a napínání stanu pro příště.
- Když stan balíte, snažte se vytlačit veškerý vzduch tak, že otevřete dveře a stan balíte směrem k nim.
- Vyvarujte se vytahování tyček z tunýlků, mohly by se rozpojit v místě spojů ještě uvnitř tunýlků. Postupně tlačte tyčky skrze tunýlky, zatímco budete tahat materiál z tyček po kratších částech.
- Pokud je to možné, tak balte stan suchý. Pokud ho zabalíte vlhký, tak ho před uskladněním při první příležitosti usušte.
- Pokud je vnější plášť vlhký, tak balte vnitřní a vnější plachty zvlášť, zejména pokud je vlhký na vnitřní straně. Před uskladněním odstraňte špinu a skvrny tak, že je umyjete mýdlovou vodou. Nikdy nepoužívejte prací prostředky a jiné saponáty. Opláchněte a usušte.

