

Lepíky s.r.o. Podnikatelská 539 19011 Praha 9, Běchovice tel. 736778083, fax. 286584926 e-mail: fsipal@lepiky.cz	www.lepíky.cz® Technický list L 151	Vydáno dne: 14.12.2004 Revize: 27.2.2013 Platnost do: 31.12.2025
---	---	---

Čistící a aktivční přípravek L 151

Vlastnosti:

- bezbarvý a čirý roztok
- specifická hustota cca 0,84
- slabá lihová vůně
- bod varu těsně pod 90 °C
- složení : destilovaná voda, alifatické alkoholy, surfaktanty
- hořlavina
- balení v lahvičkách s mechanickým sprejem /nebo v plechovkách/ a v aktivčních ubrouscích

Použití:

K finálnímu perfektnímu odmaštění a aktivaci před lepením samolepících materiálů, obustranných pásek, VHB a AFT pásek, před lepením samolepících suchých zipů, protiskluzových pásek. Přípravek zvyšuje přilnavost na skle, plastech, lakovaném kovu, lakovaném dřevu, keramice, kamenině při doržení postupu až o 50%.

Návod k použití spreje:

- Sejmeme krytku z mechanického spreje
- Namíříme ventilku na odmašťovanou plochu a stiskem ventilku nanese přípravek ze vzdálenosti cca 5-10 cm.
- Po nanesení setřeme jednosměrně přípravek pomocí papírového ubrousku nebo třeba toaletního papíru. Důležité je odmašťování v jednom směru, tak abychom špínu setřeli / a nerozmazávali/.
- Celé odmašťování opakujeme 3x.
- Po posledním setření se přesvědčíme, zda je plocha už zcela suchá – vyschnutí podle teploty a vlhkosti vzduchu může trvat od několika sec až do cca 20 sec.
- Po vyschnutí doporučujeme ihned provést lepení.

Návod k použití v plechovce:

- Opatně otevřeme plechovku, aktivátor přelijeme do vhodného čistého plastového dávkovače nebo odlejeme do menší nádoby potřebné množství abychom nekontaminovali všechny aktivátor v plechovce.
- Do aktivátoru namáčíme tampon nebo hadřík a aktivátor nanese na aktivovanou plochu.
- Dokud je plocha s aktivátorem mokrá, okamžitě ji setřeme do sucha čistými papírovými ubrousky nebo toaletním papírem.

Bezpečnostní opatření:

- Přípravek je hořlavý, proto dodržujte bezpečnostní opatření jako při práci s hořlavinami, zejména nepoužívejte otevřený plamen, jiskřící elektrická zařízení, nebo rozžhavené předměty jako vařiče, topné spirály a nekuřte.
- Protože přípravek obsahuje alifatické alkoholy, pracujte v dobře větraných prostorech, při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci s přípravkem si umyjte ruce.
- Při kontaktu přípravku s pokožkou stačí opláchnutí pitnou vodou, při vniknutí do oka nebo požití vypláchněte pitnou vodou a vyhledejte lékaře.

Skladování:

Přípravek lze skladovat v neporušeném obalu 2 roky v běžných průmyslových skladovacích podmínkách.

Likvidace odpadu: Lahvičky jsou z PET. Plechovky jsou z pocínované oceli.

