



Shell Advance Ultra 2T

Vysoce výkonný motorový olej pro dvoutaktní motocykly

Shell Advance Ultra 2T je unikátní, plně syntetický olej určený k zajištění maximálního výkonu a vysokého stupně ochrany dvou-taktních motocyklových motorů.


Syntetický základový olej (směs polyisobutylenu a syntetické základové složky Shell XHVI), spolu s vybranými aditivami zajišťují nepřekonatelný výkon ve všech dvoutaktních motorech, a to i v těch nejnáročnějších podmínkách.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Výkon, vlastnosti a výhody

- Extrémně nízká kouřivost
- Spolehlivé mazání při maximálním výkonu
- Zlepšená akcelerace
- Výjimečná čistota motoru
- Maximální ochrana proti otěru a lepení kroužků
- Velmi nízké spalování a úsady ve výfukovém systému
- Prodloužená životnost motoru
- Vynikající mísitelnost s olovnatým i bezolovnatým benzínem
- Vynikající nízkoteplotní výkon

Aplikace



- Všechny dvoutaktní motocyklové motory se vstřikováním oleje nebo s přimícháváním oleje do paliva.
- Doporučen pro vysoce výkonné sněžné skútry v teplotách pod -40°C.

Technické vlastnosti

Vlastnosti			Metoda	Shell Advance Ultra 2T
Kinematická viskozita	při 40°C	cSt	IP 71	68.9
Kinematická viskozita	při 100°C	cSt	IP 71	9
Hustota	při 15°C	kg/l	IP 365	0.855
Bod vzplanutí (PMCC)		°C	IP 34	102
Bod tuhnutí		°C	IP 15	-50
TBN		mg KOH/g	IP 276	2.17
Sulfátový popel		%	IP 163	0.11

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter. V budoucnu může dojít k jejich změnám.

- Doporučen pro vysoce výkonné vzduchem i vodou chlazené dvoutaktní motory, včetně závodních.
- Shell Advance Ultra 2T není určen pro použití v lodních motorech. Pro tyto účely jsou doporučeny oleje řady Shell Nautilus.

Specifikace, Schválení & Doporučení

- JASO FD
 - API TC
 - Převyšuje ISO EGD
 - Shell Advance Ultra 2T převyšuje požadavky všech hlavních výrobců motocyklů a všech mezinárodních specifikací.
- Pro úplný seznam specifikací a schválení, kontaktujte prosím lokální technický servis Shell.

Kompatibilita a mísitelnost

- **Samo-míchací vlastnosti**
Shell Advance Ultra 2T je samo-míchací olej obsahující uhlovodíková rozpouštědla. Je namíchán do správné viskozity pro použití v moderních dvoutaktních motocyklových motorech vybavených systémem vstřikování oleje.

Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí

▪ Health and Safety

Shell Advance Ultra 2T nepředstavuje žádné významné zdravotní nebo bezpečnostní riziko za podmínek správného použití v doporučených aplikacích a pokud jsou dodrženy základní standardy osobní hygieny.

Zabraňte kontaktu s kůží. Používejte ochranné rukavice. Při kontaktu produktu s kůží umyjte postiženou část pokožky mýdlem a vodou.

Poradenství ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví je dostupné na vhodném Materiálu Bezpečnostních údajů, který lze získat na www.epc.shell.com

▪ Ochrana životního prostředí

Upotřebený olej předejte k likvidaci autorizované společnosti. Zabraňte úniku do kanalizace, půdy a vody.

Další informace

▪ Doporučení

Oficiálním dovozcem a distributorem olejů a maziv Shell pro Českou republiku je společnost AutoMax Group s.r.o. Pro další informace o použití produktu, které nejsou dostupné v tomto technickém listu, kontaktujte technické oddělení společnosti na adrese technicky.servis@automax-group.com.