On-Screen Display

Die Bildschirmeinstellungen können mit dem OSD (On Screen Display) geändert werden. Die Einstellungen werden gespeichert und das OSD wird beendet wenn eine Zeitlang keine Taste betätigt wird.

Hot Key Bedienung

Auto	Exit	•	•	Enter	G
1. Taste 0-1 sek. drücken	I-style Video Mode	ECO Mode	Lautstärke	OSD Hauptmenü	Ein- /Ausschalten
→ Auto Bildeinstellung					
2Taste länger als 1 sek. drücken					
→ Eingangsauswahl					

OSD Menü Bedienung

Mit der Taste MENU wird die erste Ebene des OSD Menüs aufgerufen.

Menü	Inhalt	
Automatische Bildeinstellung		
Helligkeit/ Kontrast		
Helligkeit	Helligkeit der Anzeige einstellen	
Kontrast	Kontrast der Anzeige einstellen	
Bildabgleich		
H. Position	Horizontale Bildposition einstellen	
V. Position	Vertikale Bildposition einstellen	
Synchronisation	Synchronisation	
Phase	Feinabstimmung des Bildes	

Farbeinstellung		
9300K	Farbtemperatur 9300 Kelvin	
7500K	Farbtemperatur 7500 Kelvin	
6500K	Farbtemperatur 6500 Kelvin	
Benutzerfarbe	Farbtemperatur Benutzereinstellung	
OSD		
Einstellung		
H. Position	Horizontale OSD position	
V. Position	Vertikale OSD Position	
OSD Haltezeit	Zeit bis OSD ausschaltet	
Sprache		
Sprache	English, Français, Deutsch, Italiano, Polski, Español,	
	Nederlands,	
Rücksetzen		
Verschiedenes		
Schärfe		
DDC/CI	DDC/CI ein/aus	
Information	Information über das Eingangssignal	
ACR	Erweiterter Kontrast	
Anzeigemodus	Vollbild/proportional	
Signalauswahl		
AUTO	Automatische Eingangssignalerkennung	
Manual	Manuelle Eingangsauswahl D-sub / DVI	
Audio		
Lautstärke	Lautstärke einstellen	
Stumm	Stummschalten	