

Mobil 1 FS 0W-40

Pokročilý plně syntetický motorový olej

Popis produktu

Mobil 1TM je přední světová značka syntetických motorových olejů, která poskytuje nejvyšší kvalitu a ochranu.

Pokročilý plně syntetický motorový olej Mobil 1TM FS 0W-40 European Car Formula (Severní Amerika) nebo Protection Formula (mimo Severní Ameriku) byl navržen pro použití v nejnovějších zážehových a vznětových motorech (bez filtru pevných částic) tak, aby v každém ohledu poskytoval vynikající výkon. Tento olej poskytuje mimořádné čistící schopnosti, ochranu proti opotřebení a celkovou výkonnost. S olejem Mobil 1TM FS 0W-40 motor běží jako nový za všech jízdních podmínek.

Vlastnosti a výhody

Mobil 1TM FS 0W-40 je vyroben na základě patentované kombinace vysoce výkonných syntetických základových olejů obohacených o pečlivě vyvážený systém aditiv.

- Splňuje nebo převyšuje nejnovější požadavky výrobců originálního zařízení (OEM) a průmyslová schválení
- Poskytuje vynikající celkovou výkonnost
- Vynikající nízkoteplotní vlastnosti pro okamžitou ochranu motoru při startech
- V důsledku nízkého tření přispívá k úspoře paliva
- Poskytuje motoru rychlou ochranu proti opotřebení a úsadám i za nejextrémnějších jízdních podmínek
- Poskytuje mimořádné čistící schopnosti

Použití

Díky rozsáhlé vývojové spolupráci s předními výrobci a použití nejnovější technologie, Mobil 1 FS 0W-40 je doporučován pro mnoho typů moderních vozidel, kterým poskytuje nepřekonatelnou ochranu a výkon i v těch nejnáročnějších jízdních podmínkách.

- Nejnovější technologie motorů, včetně motorů přepínaných turbodmychadlem, motorů s přímým vstřikováním, vznětových motorů (bez filtru pevných částic) a hybridních pohonů
- Vysoce výkonné motory
- Vhodný do téměř všech provozních podmínek, od mírných po extrémní

Pro výrobcem doporučenou viskozitní třídu a specifikaci oleje vždy konzultujte návod k obsluze vašeho vozu.

Specifikace a schválení

Mobil 1 FS 0W-40 splňuje nebo převyšuje požadavky:

API SN, SM, SL, SJ	X
ACEA A3/B3, A3/B4	X

Mobil 1 FS 0W-40 má následující schválení výrobců:

Schválení MB 229.3	X
Schválení MB 229.5	X
VW 502 00/505 00	X
PORSCHE A40	X

Dle společnosti ExxonMobil splňuje Mobil 1 FS 0W-40 následující úrovně kvality:

API CF	X
VW 503 01	X

Typické vlastnosti

Mobil 1 FS 0W-40

Viskozita, cSt (ASTM D445)	
při 40°C	70,8
při 100°C	12,9
Viskozitní index	186
MRV při 40°C, cP (ASTM D4684)	21600
HTHS viskozita, mPa.s při 150°C (ASTM D4683)	3,6
Celková zásaditost (TBN; ASTM D2896)	12,6
Síranový popel, hm. % (ASTM D874)	1,34
Fosfor, hm. % (ASTM D4981)	0,1
Bod vzplanutí, °C (ASTM D92)	226
Hustota při 15,6°C, g/ml (ASTM D4052)	0,8456

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Při likvidaci použitého produktu dbejte na ochranu životního prostředí.



Veškeré zde použité obchodní značky jsou obchodním nebo registrovanými značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

Charakteristické vlastnosti jsou takové, které jsou získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se v průběhu běžné výroby a na různých výrobních závodech očekávají. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Všechny produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte svého místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com

Společnost ExxonMobil se skládá s četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic z tohoto dokumentu nemá anulovat nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektech poboček společnosti ExxonMobil.

© 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. Všechna práva vyhrazena.