FiiO

快速入门指南
Quick Start Guide

BORN FOR 音乐.乐无限 MUSIC & HAPPY

Q1 Mark Ⅱ
型号：FQ1222

简体中文 解码和耳机功率放大器

机器接口介绍



① 3.5mm耳机输出
② 2.5mm平衡耳机输出
③ Line in/out
④ DSD指示灯
⑤ 工作状态指示灯
⑥ 电源/音量旋钮
⑦ L/R键盘开关
⑧ Reset复位孔
⑨ Micro USB接口
PC/iPhone/iPod/iPad in
⑩ Bass开关

功能操作

1、开/关机
顺时针旋转"电源/音量旋钮"至听到声响后设备开机，继续旋转可增大音量，逆时针旋转可降低音量，继续旋转至听到声响后设备关机。
2、指示灯
a、工作状态指示灯：
开机：亮蓝灯
低电：蓝灯闪烁
关机状态：亮红灯，充满后红灯灭
开机充电：亮红、蓝灯，充满后红灯灭
b、DSD指示灯：解码识别音频信号为DSD信号，指示灯亮起
3、接电脑USB DAC听音乐
Windows系统首次使用需前往官网下载DAC驱动，并按相应教程安装

简体中文 解码和耳机功率放大器

驱动后使用DAC功能。
下载链接：http://www.fiio.cn/supports
MAC OS电脑无需安装驱动程序，选择设置对应的声音输出输出设备即可。建议将电脑系统音量调整为最大，通过调节音量旋钮来控制本机输出音量大小。
4、连接iOS设备：iPhone/iPod/iPad音频解码使用配适的Lightning-MicroUSB数据线连接Q1Mark Ⅱ和iPhone/iPad/iPod，在iOS设备上播放歌曲即可享受高品质音乐。

注意事项

★听音前请先调节适当的音量，以防音量过大有损听力。
★插拔耳机前请记不要佩戴耳机，以防有可能会产生较大的瞬间冲击声损伤听力。
★不可自行维修，拆卸和拆弄品放在有水的地方。
★有相关专使用本产品的，需要影响正应则充电，以保证电池寿命
★请您正在使用耳机时，音量过最不清外界请注意音，为了你的人身安全，请避免在危险的环境使用耳机。
★当系统出现异常时，请尝试按Reset按键恢复正常功能。
★USB解码，同时线性输入时，耳机输出会混杂噪正常现象。
包装内物品清单（请核对包装内是否包括以下物品）
•USB A-Micro USB数据线 1
•Lightning-Micro USB数据线 1
•3.5mm-3.5mm音频线 1
•硅胶绑带(长) 2
•硅胶绑带(短) 2
•收纳袋 1
•硅胶防滑垫 1
•快速入门 1
•赠品螺丝卡 1

了解更多
了解产品更多信息请访问：www.fiio.cn

简体中文 解码和耳机功率放大器

环保材料说明

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr.VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
PCBA 焊点	X	O	O	O	O	O
元器件	X	O	O	O	O	O
显示屏*	X	O	O	O	O	O
电池*	X	O	O	O	O	O
外壳件	O	O	O	O	O	O
配件*	X	O	O	O	O	O

注：表中标记"X"的部件，按现全球技术发展水平尚暂时无法实现有害物质的替代。等产部件表示如果在您所购买的产品中无该部件，请忽略本说明内容。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部组件的可能带有环保使用期限标识。取决于组件和部件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同，组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相中突的或不同的环保使用期限标记。

此环保使用期限只适用于产品在规定的条件下工作

5190280

繁體中文 解碼和耳機功率放大器

機器介面介紹

① 3.5mm耳機輸出
② 2.5mm平衡耳機輸出
③ Line in/out
④ DSD指示燈
⑤ 工作狀態指示燈
⑥ 電源/音量旋鈕
⑦ L/R增益開關
⑧ Reset復位孔
⑨ Micro USB介面
PC/iPhone/iPod/iPad in
⑩ Bass開關

功能操作

1、開/關機
順時針旋轉"電源/音量旋鈕"至聽到聲響後設備開機，繼續旋轉可增大音量。逆時針旋轉可降低音量，繼續旋轉至聽到聲響後設備關機。
2、指示燈
a、工作狀態指示燈：
開機：亮藍燈。
低電：藍燈閃爍。
關機充電：亮紅燈，充滿後紅燈滅。
b、DSD指示燈：解碼識別音頻信號為DSD信號，指示燈亮起。
3、接電腦USB DAC聽音樂
Windows系統首次使用需前往官網下載DAC驅動，並按相應教程安

繁體中文 解碼和耳機功率放大器

裝驅動後使用DAC功能。
下載連結：http://www.fiio.cn/supports
MAC OS電腦無需安裝驅動程式，請確認選對應的聲音輸出設備即可。建議將電腦系統音量調整為最大，通過調節音量旋鈕來控制本機輸出音量大小。
4、連接iOS設備：iPhone/iPod/iPad音訊解碼使用配適的Lightning-Micro USB數據線連接Q1 Mark Ⅱ和iPhone/iPad/iPod，在iOS設備上播放歌曲即可享受高品質音樂。

注意事項

★聽音前請先調節適當的音量，以防音量過大有損聽力。
★插拔耳機前請勿不要佩戴耳機，以防有可能會產生較大的瞬間衝擊聲損傷聽力。
★不可自行維修，拆卸和將產品放在有水的地方。
★有相關有使用本產品時，需要影響正應則充電，以保證電池壽命。
★請您正在使用耳機時，會因此聽不清外界請注意音，為了你的人身安全，請避免在危險的環境使用耳機。
★當系統出現異常時,請嘗試按RESET按鍵恢復正常功能。
★USB解碼，同時線性輸入時，耳機輸出會混雜正常現象。
包裝內物品清單（請核對包裝內是否包括以下物品）
•USB A-Micro USB數據線 1
•Lightning-Micro USB數據線 1
•3.5mm-3.5mm音頻線 1
•矽膠綁帶(長) 2
•矽膠綁帶(短) 2
•收納袋 1
•矽膠防滑墊 1
•快速入門 1
•贈進螺絲卡 1

瞭解更多
瞭解產品更多資訊請訪問：www.fiio.cn

English DAC and Headphone Amplifier

Buttons and Ports labeled

① 3.5mm headphone output
② 2.5mm TRRS balanced headphone output
③ Line in/out
④ DSD indicator
⑤ Status LED
⑥ Power/Volume knob
⑦ Gain switch
⑧ Reset switch
Micro USB port ⑨
PC/iPhone/iPod/iPad input
⑩ Bass switch

Operation Explained

1. Turn on/off
Turn the "Power/volume" knob clockwise until a click sound is heard to turn on the device; keep turning clockwise to increase volume;
Turn anticlockwise to decrease volume, turn anticlockwise until a click sound is heard to turn off the device.
2. Indicator
a. Working status indicator:

English DAC and Headphone Amplifier

Power on: Blue light lights up.
Low power: Blue light flashes.
Charge when the device's off: Red light lights up when charging, Red light goes off when it's fully charged.
Charge when the devices on: Red light and Blue light light up when charging, Red light goes off when it's fully charged.
b. DSD indicator: Indicator lights up when the device detects DSD audio signal input.
3. Working as DAC for computers
When using the device with a Windows computer for the first time, please go to our website to download the driver and follow the corresponding instructions to install the driver.
Download link: http://fiio.net/en/supports
When using with a MAC OS computer, it doesn't need any drivers. Please choose the Q1 Mark Ⅱ as the output device.
It's recommended to set the system output volume on computer to the max level and then adjust the output volume of the Q1 Mark Ⅱ to a suitable level with its volume knob.
4. Working as a DAC for iOS devices like iPhone/iPod/iPad
Using the included Lightning-Micro USB cable to connect the Q1 Mark Ⅱ with your iPhone/iPad/iPod and play the music on your iOS device, then you could better enjoy your Hi-Res music.

Precautions

★ Please set the volume with moderation to protect your hearing and your audio equipment.
★ Please take off the headphone from your ears before plugging

English DAC and Headphone Amplifier

環保材料說明

產品中有害物質的名稱及含量

部件名稱	有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六价铬 (Cr.VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
PCBA 焊点	X	O	O	O	O	O
元器件	X	O	O	O	O	O
显示屏*	X	O	O	O	O	O
电池*	X	O	O	O	O	O
外壳件	O	O	O	O	O	O
配件*	X	O	O	O	O	O

注：表中标记"X"的部件，按现全球技术发展水平尚暂时无法实現有害物质的替代。等产部件表示如果在您所购买的产品中无该部件，请忽略本说明内容。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011規定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011規定的限量要求。

根據中國電子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中國政府法規，本产品及其某些內部组件上可能帶有环保使用期限标识。取决于组件和部件制造商，产品及其組件上的使用期限标识可能有所不同，组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相中突的或不同的环保使用期限标记。

此环保使用期限只适用于产品在規定的条件下工作

5190280

Deutsch DAC und Kopfhörerverstärker

Bedienelemente- und Anschlussbezeichnungen

① 3.5mm Kopfhörerausgang
② 2.5mm TRRS symmetrischer Kopfhörerausgang
③ Line Ein /Ausgang
④ DSD-Anzeige
⑤ Status-LED
⑥ Power-/Lautstärkeregler
⑦ Gain-Schalter
⑧ Reset switch
⑨ Micro USB port
PC/iPhone/iPod /iPad input
⑩ Bass switch

Bedienung erklärt

1. Ein-/Ausschalten
Drehen Sie den "Power-/Lautstärkeregler" bis Sie einen Klick-Ton hören um das Gerät einzuschalten; drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn weiter um die Lautstärke zu erhöhen.
Drehen Sie ihn in die entgegengesetzte Richtung um die Lautstärke zu verringern, drehen Sie den Regler weiter bis Sie einen Klick-Ton hören um das Gerät abzuschalten.
2. Anzeigen
a. Betriebsmodusanzeige:
Gerät eingeschaltet: Lampe leuchtet blau.
Akkuladung niedrig: Lampe blinkt blau.

Deutsch DAC und Kopfhörerverstärker

Laden wenn das Gerät ausgeschaltet ist: Rote Lampe leuchtet auf wenn geladen wird, rote Lampe geht aus wenn vollständig geladen.
Laden während das Gerät in Betrieb ist: Rote Lampe und blaue Lampe leuchten dezent wenn geladen wird, die rote Lampe geht aus wenn das Gerät vollständig geladen ist.
b. DSD-Anzeige: Anzeige leuchtet auf wenn das Gerät ein DSD Audiosignal am Eingang erkennt.
3.Verwendung als DAC am Computer
Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal mit einem Windows-Computer verwenden, gehen Sie bitte auf unsere Webseite, laden den passenden Treiber herunter und folgen den Anweisungen zur Installation des Treibers.
Download-Link: http://fiio.net/en/supports
Wenn Sie das Gerät an einem MAC OS-Computer verwenden, werden keine Treiber benötigt. Wählen Sie einfach den Q1 Mark Ⅱ als Ausgabegerät aus.
Es wird empfohlen, am Computer den maximalen Ausgangspegel einzustellen und die Lautstärke dann am Q1 Mark Ⅱ mit dem Lautstärkeregler auf ein passendes Niveau regeln.
4.Verwendung als DAC an iOS-Geräten wie dem iPhone/iPod/iPad
Benutzen Sie das mitgelieferte Lightning-Micro USB-Kabel zur Verbindung zwischen dem Q1 Mark Ⅱ und Ihrem iPhone/iPad/iPod. Starten Sie dann die Musikwiedergabe auf Ihrem iOS-Gerät, um Ihre Musik in bester Qualität genießen zu können.

Vorsichtsmaßnahmen

★Bitte stellen Sie die Lautstärke auf ein moderates Niveau, um Ihr Gehör und Ihr Audio-Equipment zu schützen und zu erhalten.
★Bitte setzen Sie die Kopfhörer ab, bevor Sie die Kopfhörer einstecken oder aus dem Gerät rausziehen, um Schäden an Ihrem

English DAC and Headphone Amplifier

or unplugging it to avoid any possible impulsive sound damaging your hearing.
★ Do not disassemble, expose the unit to water or carry out unauthorized repair on the unit.
★ If the unit is to be left unused for a long time, it should be recharged periodically to preserve its battery life.
★ Your hearing and environmental awareness are affected when using headphones. For your own safety, please do not use headphones in dangerous environments.
★ If the system shows an error, please press the RESET switch to restore to normal operation.
★ It is not recommended to connect the Q1 Mark Ⅱ to both a USB audio source and a line audio source at the same time as both sources would play through the headphones at the same time.

List of items included in package

(please check to make sure that all items are included)
•USB A-Micro USB cable 1
•Lightning-Micro USB cable 1
•3.5mm-3.5mm audio cable 1
•Silicone bands (long) 2
•Silicone bands (short) 2
•Cloth carrying pouch 1
•Silicone pad 1
•Quick user guide 1
•Warranty card 1

Learn More

For more product information, please visit the official website www.fiio.net

WEEE Directive & Product Disposal

At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment,or returned to the supplier for disposal.

Internal/Supplied Batteries
This symbol on the battery indicates that the battery is to be collected separately. This battery is designed for separate collection at an appropriate collection point.

English DAC and Headphone Amplifier

For more product information, please visit the official website www.fiio.net

WEEE Directive & Product Disposal

At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment,or returned to the supplier for disposal.

Internal/Supplied Batteries
This symbol on the battery indicates that the battery is to be collected separately. This battery is designed for separate collection at an appropriate collection point.

Deutsch DAC und Kopfhörerverstärker

Gehör durch jede Art von Impuls zu vermeiden.
★Zerlegen Sie das Gerät nicht, bringen Sie es nicht mit Wasser in Berührung und versuchen Sie nicht es selbst zu reparieren.
★Wenn Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie es zwischendurch gelegentlich aufladen, um die Akkukapazität und -lebensdauer zu erhalten.
★Ihr Gehör und die Wahrnehmung der Umgebung sind beeinträchtigt während Sie Kopfhörer aufhaben. Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit keine Kopfhörer in gefährlichen Umgebungen (wie beispielsweise im Straßenverkehr).
★Wenn ein Fehler auftritt, bitte den Reset Knopf betätigen, um den normalen Betrieb wieder herzustellen.
★Es wird empfohlen am Q1 Mark Ⅱ nicht zur gleichen Zeit Musik über eine USB Audio-Quelle und den Line-Eingang parallel wiederzugeben, da beide Quellen gleichzeitig über den Kopfhörer ausgegeben werden.

Lieferumfang

•USB A-Micro USB-Kabel 1
•Lightning-Micro USB-Kabel 1
•3.5mm-3.5mm Audiokabel 1
•silikonschlaufe (lang) 2
•silikonschlaufe (kurz) 2
•Stoffträgertasche 1
•Silikonpad 1
•Schnellstartanleitung 1
•Garantiekarte 1

Mehr erfahren

Für weitere Informationen zum Produkt, besuchen Sie bitte die offizielle Webseite www.fiio.net

Deutsch DAC und Kopfhörerverstärker

Bedienelemente- und Anschlussbezeichnungen

① 3.5mm headphone output
② 2.5mm TRRS balanced headphone output
③ Line in/out
④ DSD indicator
⑤ Status LED
⑥ Power/Volume knob
⑦ Gain switch
⑧ Reset switch
Micro USB port ⑨
PC/iPhone/iPod/iPad input
Bass switch ⑩

Bedienung erklärt

1. Ein-/Ausschalten
Drehen Sie den "Power-/Lautstärkeregler" bis Sie einen Klick-Ton hören um das Gerät einzuschalten; drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn weiter um die Lautstärke zu erhöhen.
Drehen Sie ihn in die entgegengesetzte Richtung um die Lautstärke zu verringern, drehen Sie den Regler weiter bis Sie einen Klick-Ton hören um das Gerät abzuschalten.
2. Anzeigen
a. Betriebsmodusanzeige:
Gerät eingeschaltet: Lampe leuchtet blau.
Akkuladung niedrig: Lampe blinkt blau.

Deutsch DAC und Kopfhörerverstärker

Laden wenn das Gerät ausgeschaltet ist: Rote Lampe leuchtet auf wenn geladen wird, rote Lampe geht aus wenn vollständig geladen.
Laden während das Gerät in Betrieb ist: Rote Lampe und blaue Lampe leuchten dezent wenn geladen wird, die rote Lampe geht aus wenn das Gerät vollständig geladen ist.
b. DSD-Anzeige: Anzeige leuchtet auf wenn das Gerät ein DSD Audiosignal am Eingang erkennt.
3.Verwendung als DAC am Computer
Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal mit einem Windows-Computer verwenden, gehen Sie bitte auf unsere Webseite, laden den passenden Treiber herunter und folgen den Anweisungen zur Installation des Treibers.
Download-Link: http://fiio.net/en/supports
Wenn Sie das Gerät an einem MAC OS-Computer verwenden, werden keine Treiber benötigt. Wählen Sie einfach den Q1 Mark Ⅱ als Ausgabegerät aus.
Es wird empfohlen, am Computer den maximalen Ausgangspegel einzustellen und die Lautstärke dann am Q1 Mark Ⅱ mit dem Lautstärkeregler auf ein passendes Niveau regeln.
4.Verwendung als DAC an iOS-Geräten wie dem iPhone/iPod/iPad
Benutzen Sie das mitgelieferte Lightning-Micro USB-Kabel zur Verbindung zwischen dem Q1 Mark Ⅱ und Ihrem iPhone/iPad/iPod. Starten Sie dann die Musikwiedergabe auf Ihrem iOS-Gerät, um Ihre Musik in bester Qualität genießen zu können.

Vorsichtsmaßnahmen

★Bitte stellen Sie die Lautstärke auf ein moderates Niveau, um Ihr Gehör und Ihr Audio-Equipment zu schützen und zu erhalten.
★Bitte setzen Sie die Kopfhörer ab, bevor Sie die Kopfhörer einstecken oder aus dem Gerät rausziehen, um Schäden an Ihrem

한국어 DAC & 헤드폰앰프

조작 방법 및 포트에 관한 소개

① 3.5mm headphone output
② 2.5mm TRRS balanced headphone output
③ Line in/out
④ DSD indicator
⑤ Status LED
⑥ Power/Volume knob
⑦ Gain switch
⑧ Reset switch
Micro USB port ⑨
PC/iPhone/iPod/iPad input
Bass switch ⑩

조작 설명

1. 켜기 / 끄기
볼륨 소리가 날 때까지 "전원 / 볼륨" 노브를 돌려 기기를 켠다. 볼륨을 높이려면 시계 방향으로 계속 돌리십시오.
볼륨을 줄이려면 시계 반대 방향으로 돌리고, 기기를 끄려면 클릭 소리가 날 때까지 시계 반대 방향으로 돌리면 기기의 전원이 꺼집니다.
2. 표시등

한국어 DAC & 헤드폰앰프

a. 동작 상태 표시등 :
전원 켜기 :파란표시등이 켜집니다.
배터리부족 :파란표시등이 깜박입니다.
장치가 꺼져있을 때 충전 : 충전 중 빨갛표시등이 켜지고, 완전 충전되면 빨갛 표시등이 꺼집니다.
기기가 켜져있을 때 충전 : 충전 중 빨갛표시등과 파란표시등이 켜지고, 충전이 완료되면 빨갛표시등이 꺼집니다.
b. DSD 표시등 :기기에서 DSD 오디오 신호 입력을 감지하면 표시등이 켜집니다.
3. DAC으로 사용
-.Windows 컴퓨터에서기기를 사용하려면 웹 사이트에서 드라이버를 다운로드하고 해당 지침에 따라 드라이버를 설치하십시오.
다운로드 링크 : http://fiio.net/en/supports
-.MAC OS 컴퓨터와 함께 사용할 때 드라이버가 필요하지 않습니다. 출력 장치로 Q1 Mark Ⅱ를 선택하십시오.
-.컴퓨터 DAC으로 사용시 시스템 출력 볼륨을 최대 레벨로 설정한 다음, Q1 Mark Ⅱ의 볼륨 노브를 통하여 알맞은 볼륨으로 조정하는 것이 좋습니다.
4. iPhone / iPod / iPad 등의S 기기의 DAC 연결
동봉된 Lightning-Micro USB 케이블을 사용하여 Q1 Mark Ⅱ와 iPhone / iPad / iPod에 연결하고 iOS 장치에서 음악을 재생하면 고해상도 음악을 즐길 수 있습니다.

제품 사용시 주의사항

★청력과오디오장비를보호하기위해적당한볼륨을설정하십시오.
★기기를 켜거나 플 때 헤드폰을 분리하시기 바랍니다. 그렇지 않으면 청력 이는상할수있습니다.
★제품을분해하지마십시오. 또한기기를물에노출하거나무단으로수리

English DAC and Headphone Amplifier

하지마십시오.
★ 장시간사용하지않을경우배터리수명을유지하기위해주기적으로충전하시기 바랍니다.
★ 헤드폰, 이어폰을 사용하는 경우 청각 및 환경에 대한 인식이 영향을 받습니다. 안전을 위해 위험한 환경에서는 헤드폰, 이어폰을 사용하지 마십시오.
★ 시스템에 오류가 표시되면 RESET 스위치를 눌러 정상 작동 상태로 복원하십시오.
★ 두개의 소스가동시에헤드폰을동시에재생되지므로 Q1 Mark Ⅱ를 USB 오디오소스와라인오디오소스에동시에연결하는것은권장되지않습니다.

구성품

•USB A-Micro USB cable 1
•Lightning-Micro USB cable 1
•3.5mm-3.5mm AUX cable 1
•실리콘 밴드(긴것) 2
•실리콘 밴드(짧은것) 2
•파우치 1
•실리콘 패드(이) 1
•사용설명서 1
•제품보증서 1

더 자세한 것은…

FiiO 공식 웹사이트 **www.fiio.net**을 방문하시면 제품에 관한 더 자세한 정보를 얻으실 수 있습니다

ภาษาไทย DAC และแอมป์หูฟัง

ปุ่มและช่องเชื่อมต่อต่างๆ

①ช่องเสียบออกหูฟังขนาด 3.5mm
②ช่องเสียบออกหูฟังขนาด 2.5mm TRRS
③Line in/out
④ไฟสถานะ DSD
⑤ไฟสถานะ LED
⑥ปิดเครื่อง / ปรับความดัง
⑦ปุ่มปรับกำลังขับ
⑧ปุ่มรีเซท
⑨ช่องเสียบ Micro USB
สำหรับPC/iPhone/iPod/iPad
⑩ปุ่มเร่ง Bass

Operation Explained

1. ปิด/เปิดเครื่อง
เปิดเครื่องโดยหมุน "เปิดเครื่อง/ปรับความดัง"
จนกระทั่งเสียงคลิกเพื่อเปิดอุปกรณ์,หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่ม

ภาษาไทย DAC และแอมป์หูฟัง

ความดังเสียง; หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดความดังเสียง,
หมุนทวนเข็มนาฬิกาจนได้ยินเสียงคลิกเพื่อปิดเครื่อง;
2. ไฟสถานะ
a. สถานการทำงาน :
เปิดเครื่อง : ไฟสีฟ้า
พลังงานต่ำ : ไฟสีฟ้ากระพริบ
ชาร์จไฟปิดเครื่องเปิด :
ไฟสีแดงปรากฏเมื่อกำลังชาร์จ,ไฟสีแดงจะดับเมื่อชาร์จเต็มแล้ว.
ชาร์จไฟปิดเครื่องเปิด :
ไฟสีแดงและสีฟ้าปรากฏเมื่อกำลังชาร์จ,ไฟสีแดงจะดับเมื่อชาร์จเต็มแล้ว.
b. ไฟสถานะDSD : ไฟสถานะสว่างขึ้นเมื่ออุปกรณ์ตรวจพบสัญญาณ DSD เข้ามา.
3.ทำงานเป็น DAC สำหรับคอมพิวเตอร์
เมื่อใช้งานกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบวินโดวส์เป็นครั้งแรก,กรุณาไปยังเว็บไซท์ของเรา เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ และ ทำตามขั้นตอนเพื่อติดตั้งไดรเวอร์.
ดาวน์โหลดไดร์ฟ: http://fiio.net/en/supports
เมื่อใช้งานกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์MAC, ไม่จำเป็นต้องลงไดรเวอร์.
กรุณาเลือกQ1 Mark Ⅱเป็นอุปกรณ์เอาท์พุทของเครื่อง.
เราขอแนะนำให้ตั้งค่าเอาท์พุทของคอมพิวเตอร์ให้สูงสุดและจากนั้นปรับความดังที่ตัวQ1 Ⅱ
ให้เหมาะสมกับการรับฟังมากขึ้นผ่านตัวควบคุมเสียง.

ภาษาไทย DAC และแอมป์หูฟัง

4. การใช้งานเป็น DAC กับ iOSหรือ อุปกรณ์ประเภท iPhone/iPod/iPad
เชื่อมต่อผ่านสาย Lightning – Micro USB เพื่อเชื่อมต่อ Q1 Ⅱ
เข้ากับiPhone/iPad/iPod ของคุณจากนั้นเล่นเพลงจาก iOS,
จากนั้นคุณสามารถรองฟังเพลงที่มีคุณภาพสูงที่ Hi-Res.

ข้อควรระวัง

★กรุณาตั้งค่าความดังเสียงของวางเพื่อหลีกเลี่ยงกับการได้ยิน และอุปกรณ์ของคุณ.
★กรุณาถอดหูฟังออกก่อนการเสียบใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเอ่ยผลกระทบต่อการได้ยินของคุณ.
★หากแอปปรากฏขึ้นข้ามระบำขึ้นส่วนใหม่แล้ว หรือ ซอฟแวร์ผิดไปให้รีบยกเลิก.
★หากอุปกรณ์ไม่ได้ถูกใช้งานเป็นระยะเวลานาน,ควรชาร์จจ่อนเพื่อเป็นครั้งความที่ยืดอายุการการใช้งานของแบตเตอรี่.
★การได้ยินและการรับผิดชอบรังด้วยไม่สถานะเวลพลและผลกาทอญ่ในขณะใช้หูฟัง.เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง,กรุณาอย่าใช้หูฟังในสถานที่อันตราย.
★ถ้าหากทางเบ้ผิดพลาด,กรุณาวางปุ่มรีเซทเพื่อคืนค่าเดิมใหม่
★ไม่แนะนำให้เชื่อมต่อ Q1 Ⅱกับอุปกรณ์ที่เป็นทั้ง USB และ Line in พร้อมกุพิดเสียงกับในเวลาพร้อมกัน.

รายชื่ออุปกรณ์ภายในชุด

ภาษาไทย DAC และแอมป์หูฟัง

(กรุณาตรวจสอบให้ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดครบถ้วน)
•สาย USB A-Micro USB 1
•สาย Lightning – Micro USB 1
•สายมิน3.5mm-3.5mm 1
•สายรัดแอมป์(ยาว) 2
•สายรัดแอมป์(สั้น) 2
•กระเป๋าผ้า 1
•แผ่นรองซิลิโคน 1
•คู่มือการใช้งาน 1
•ใบรับประกัน 1

เรียนรู้เพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม , กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซท์หลักได้ที่www.fiio.net

Español DAC y amplificador de auriculares

Botones y puertos



①Salida de auriculares de 3.5mm
②Salida de auriculares balanceada de 2.5mm
③Entrada/Salida de línea
④Indicador DSD
⑤Indicador LED
⑥Botón de encender/volumen
⑦Interruptor de ganancia
⑧Interruptor de reinicio
Puerto micro USB entrada PC/iPhone/iPod/iPad ⑨
⑩Interruptor de bajos

Explicación de la operación

1. Encender/Apagar
Gire el botón "Encender / volumen" hasta que se oiga el sonido de "Clic" para encender el dispositivo; Gire la rueda en sentido horario para aumentar el volumen;Gire hacia la izquierda para disminuir el volumen, y gírelo en sentido anti horario hasta que escuche el sonido de

Español DAC y amplificador de auriculares

"clic" para apagar el dispositivo.
2. Indicadores
a.Indicador de estado;LED:
Encendido: Luz azul
Batería baja: Destellos –flashes- de luz azul.
Carga cuando el dispositivo está apagado: Se enciende una luz roja mientras está cargando, cuando el dispositivo está totalmente cargado la luz roja se apaga.
Carga cuando el dispositivo está encendido: La luz roja y las luces azules se iluminan cuando el dispositivo está cargando, la luz roja se apaga cuando está completamente cargado.
b. Indicador DSD: El indicador se ilumina cuando el dispositivo detecta la entrada de señal de audio DSD
3. Uso de DAC con ordenador
Cuando utilice el dispositivo con un ordenador Windows por primera vez, vaya a nuestro sitio web para descargar el controlador y siga las instrucciones correspondientes para instalarlo.
Link de descarga: http://fiio.net/en/supports
Cuando utilice el dispositivo con un ordenador MAC OS, no necesitará controladores. Por favor, seleccione el Q1 Mark Ⅱ como dispositivo de salida.
Se recomienda ajustar el volumen de salida del sistema en el ordenador al nivel
máximo y luego ajustar el volumen de salida del Q1 Ⅱ a un nivel adecuado con su botón de volumen.
4. Uso de DAC con dispositivos IOS cómo iPhone/iPod/iPad
Utilice el cable Micro USB-lightning incluido para conectar el Q1 Ⅱ con su iPhone / iPad / iPod y reproducir música desde

Español DAC y amplificador de auriculares

su dispositivo IOS. Con él, podrá disfrutar de su música en alta resolución.

Precauciones

★Ajuste el volumen con moderación para proteger su audición y su equipo de sonido.
★Retirese los auriculares antes de enchufarlos o desenchufarlos en el dispositivo para evitar cualquier sonido impulsivo que pueda dañar su audición.
★No desmonte, exponga el dispositivo al agua o realice reparaciones no autorizadas en el dispositivo
★Si no va a utilizar la unidad durante mucho tiempo, recárguela periódicamente para conservar la duración de la batería.
★Su audición y atención se ven afectadas cuando se usan auriculares. Por su propia seguridad, no utilice los auriculares en ambientes peligrosos.
★Si el sistema muestra un error por favor presión el botón RESET,RESINICIO para reniciar operaciones.
★No se recomienda conectar el Q1 Mark Ⅱ a una fuente de audio USB y una fuente de audio de línea a la vezpuesto que ambas fuentes se reproducirían a través de los auriculares al mismo tiempo.

Accesorios incluidos en la caja:

(por favor, compruebe y asegúrese que todos los accesorios están incluidos)
•Cable Micro USB-USB A 1
•Cable Micro USB-lightning 1
•Cable de 3.5mm-3.5mm 1
•Correas de silicona(largas) 2
•Correas de silicona(cortas) 2
•Bolsa de transporte de tela 1
•Almohadilla de silicona 1
•Guía de inicio rápido 1
•Tarjeta de garantía 1

Más información

Para más información sobre el producto, visite nuestra página web: www.fiio.net

Español DAC y amplificador de auriculares

Botones y puertos

①Salida de auriculares de 3.5mm
②Salida de auriculares balanceada de 2.5mm
③Entrada/Salida de línea
④Indicador DSD
⑤Indicador LED
⑥Botón de encender/volumen
⑦Interruptor de ganancia
⑧Interruptor de reinicio
Puerto micro USB entrada PC/iPhone/iPod/iPad ⑨
⑩Interruptor de bajos

Explicación de la operación

1. Encender/Apagar
Gire el botón "Encender / volumen" hasta que se oiga el sonido de "Clic" para encender el dispositivo; Gire la rueda en sentido horario para aumentar el volumen;Gire hacia la izquierda para disminuir el volumen, y gírelo en sentido anti horario hasta que escuche el sonido de

Español DAC y amplificador de auriculares

"clic" para apagar el dispositivo.
2. Indicadores
a.Indicador de estado;LED:
Encendido: Luz azul
Batería baja: Destellos –flashes- de luz azul.
Carga cuando el dispositivo está apagado: Se enciende una luz roja mientras está cargando, cuando el dispositivo está totalmente cargado la luz roja se apaga.
Carga cuando el dispositivo está encendido: La luz roja y las luces azules se iluminan cuando el dispositivo está cargando, la luz roja se apaga cuando está completamente cargado.
b. Indicador DSD: El indicador se ilumina cuando el dispositivo detecta la entrada de señal de audio DSD
3. Uso de DAC con ordenador
Cuando utilice el dispositivo con un ordenador Windows por primera vez, vaya a nuestro sitio web para descargar el controlador y siga las instrucciones correspondientes para instalarlo.
Link de descarga: http://fiio.net/en/supports
Cuando utilice el dispositivo con un ordenador MAC OS, no necesitará controladores. Por favor, seleccione el Q1 Mark Ⅱ como dispositivo de salida.
Se recomienda ajustar el volumen de salida del sistema en el ordenador al nivel
máximo y luego ajustar el volumen de salida del Q1 Ⅱ a un nivel adecuado con su botón de volumen.
4. Uso de DAC con dispositivos IOS cómo iPhone/iPod/iPad
Utilice el cable Micro USB-lightning incluido para conectar el Q1 Ⅱ con su iPhone / iPad / iPod y reproducir música desde

Español DAC y amplificador de auriculares

su dispositivo IOS. Con él, podrá disfrutar de su música en alta resolución.

Precauciones

★Ajuste el volumen con moderación para proteger su audición y su equipo de sonido.
★Retirese los auriculares antes de enchufarlos o desenchufarlos en el dispositivo para evitar cualquier sonido impulsivo que pueda dañar su audición.
★No desmonte, exponga el dispositivo al agua o realice reparaciones no autorizadas en el dispositivo
★Si no va a utilizar la unidad durante mucho tiempo, recárguela periódicamente para conservar la duración de la batería.
★Su audición y atención se ven afectadas cuando se usan auriculares. Por su propia seguridad, no utilice los auriculares en ambientes peligrosos.
★Si el sistema muestra un error por favor presión el botón RESET,RESINICIO para reniciar operaciones.
★No se rec