

SONOFF L1

Smart Led Light Strip

Prebud'te k životu farby.



Parametre

LED pásiky

Vstupné napätie: DC 12 V

Svetelný tok: > 300 lm/m

Životnosť: > 25 000 hodín

Svetelný uhol: 140°

Materiál: FPCB

Rozsah teplôt: -15 °C ~ 50 °C

Pracovná vlhkosť: < 95 %

IP hodnotenie: IP65

Napájací adaptér

Vstupné napätie: AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 0,6 A

Výstupné napätie: DC 12 V

Výstupný výkon: 24 W

Ochrana: Proti prepätiu, proti preťaženiu, proti prehriatiu

Zástrčky v štandarde: UK, EU, US

WiFi ovládač

Vstupné napätie: DC 5 – 24 V

Výstupné napätie: DC 12 V, 2 000 mA

Bezdrôtové pripojenie:

WiFi IEEE, 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Materiál: ABS V0 (ohňovzdorný)

Dialkové ovládanie: 24 tlačidlové infračervené dialkové ovládanie

Funkcie

- o SMD5050 LED korálky, FPCB obvod, každé tri LED svetlá v jednom segmente
- o Hlavné farby svetla: Červená/Modrá/Zelená
- o Pracovné napätie: DC 12 V



Voľba farby



Tanec s hudbou



Rýchla inštalácia



Dialkové ovládanie



Multi-plug adaptér



Ovládanie v aplikácii



Ovládanie hlasom

Továrenské nastavenie

Stlačte zapínacie tlačidlo na dobu päť sekúnd, pokým sa LED pásik nerozsvieti na červenú, zelenú a modrú, následne pusťte. Reset je kompletný v momente, keď sa svetlá premenia na žltú.

Keď je pásik použitý v novej sieti, musí byť najskôr resetovaný do továrenského nastavenia a až potom nastavený na novú sieť.

Bezpečnostné upozornenie

1. Pred použitím tohto produktu sa uistite, že vaše napätie je vhodné pre pracovné napätie tohto produktu.
2. Zdroje LED svetiel sú nemeniteľné, prosíme, nedemontujte ich.
3. Zatiaľ čo svetelný pásik pracuje, generuje teplo. Prosíme, uchovávajte pásik v dobre vetranom prostredí, aby nedošlo k prehriatiu.

Všetky práva vyhradené. © 2020 Alza.cz