

GENERÁTOR OZONU

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Obsah

GENERÁTOR OZONU.....	1
Obsah	2
Důležité bezpečnostní informace	3
Bezpečnostní opatření	3
Přehled produktu	3
Hlavní funkce.....	3
Specifikace.....	4
Provozní pokyny.....	4
Parametry nastavení časovače	5
Po servisu	Chyba! Záložka není definována.
Záruční list.....	Chyba! Záložka není definována.
Záznamy o údržbě.....	Chyba! Záložka není definována.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím si pozorně přečtěte následující pokyny.

Při provozu generátoru ozonu nezapomeňte, aby osoby, domácí zvířata a rostliny nebyly v provozní oblasti. Nezapomeňte dezinfikovanou oblast okamžitě opustit a vraťte se až poté, co se ozonový zápach rozptýlí. Ve většině případů by měla být dezinfikovaná oblast bezpečná po 30 minutách od skončení produkce ozonu, pokud byla poté otevřena okna a dveře.



Bezpečnostní opatření

1. Na záruku se nevztahuje žádné odchylení se od návodu k obsluze nebo způsobená porucha, jako je poškození vodou.
2. Pokud zařízení nepoužíváte, skladujte jej na chladném a suchém místě.
3. Zařízení nerozebírejte, mohlo by dojít k mechanickému selhání.
4. Při manipulaci se zařízením nevdechujte ozón přímo. Vdechování ozónu může způsobit dušnost, bolesti hlavy nebo způsobit vážné dýchací potíže.
5. Nepoužívejte tento produkt, pokud jsou v blízkosti otevřené plameny.
6. Připojte zařízení a otočte ukazatel na časovači na potřebné minuty. Po dezinfekci vypněte zařízení a vypněte časovač. Pokud je ukazatel časovače v poloze „zapnuto“, je přístroj aktuálně v provozu a nezastaví se. Pokud je připojen s inteligentní zásuvkou, můžete umístit ukazatel do polohy „zapnuto“ a ovládat přístroj pomocí inteligentní zásuvky a telefonu.

Přehled produktu

Ozon je alotrop kyslíku a jeho produkce pochází z kyslíku ve vzduchu. Ozon se může při pokojové teplotě rozkládat na atomy kyslíku a jediný atom kyslíku má extrémně silné oxidační vlastnosti. Silné oxidační vlastnosti ozonu mají jedinečné dezinfekční a sterilizační vlastnosti a také schopnost odstraňovat pachy. Ozon se široce používá při ochraně životního prostředí, dezinfekci a sterilizaci.

Hlavní Funkce

1. Sterilizace a deodorizace, čištění vzduchu.
2. Rozkládání toluenu emitovaného novým nábytkem a stěnami, formaldehydem a dalšími škodlivými plyny (přirozená evaporace trvá tři roky).
3. Účinné odstranění a zlepšení vůně po kouři z kuchyňského oleje, rybích pachů, pesticidů a štiplavých zápachů na toaletách, vůně zeminy v garáži (suterénu) atd.
4. Odstraňuje kouř, prach a škodlivé látky ze vzduchu, udržuje vnitřní vzduch čistý a svěží.

Specifikace

Výstup Ozonu:	5g/h □ 10g/h □ 15g/h □ 20g/h □ 24g/h □ 28g/h □
Napájení:	60W □ 80W □ 100W □ 120W □
Vstupní napětí:	110V □ 120V □
Provozní frekvence:	50/60Hz
Materiál:	Nerezová ocel & Rutheniová-keramická deska
Barva:	Modrá □ Stříbrná □
Hluk při provozu:	30-50dB
Časovač:	0-60 minut

Provozní pokyny

1. Opatrně položte přístroj na rovný povrch, přičemž dávejte pozor, abyste jej neumístili do blízkosti otevřeného plamene.
2. Připojte zařízení. Zapněte generátor ozónu.
3. Nastavte časovač na specifikovanou pracovní dobu podle specifikace na straně 5. Pokud uvnitř vidíte jasné světlo, znamená to, že ozon pracuje.
4. Během provozu přístroje se ujistěte, že všechna zvířata nebo lidé opustili místnost.
5. Po spuštění stroje zavřete dveře a okna.
6. Po uplynutí nastavené doby dezinfekce se stroj automaticky vypne. V tuto chvíli můžete otevřít dveře a okna. Po přibližně 30 minutách, pokud je zápach z místnosti pryč, můžete místnost volně používat.
7. Po dezinfekci odpojte přístroj z napájení a umístěte jej na suché a dobře větrané místo.

PS-122



PS-126



Parametry nastavení časovače

Výstup ozónu	Pracovní oblast	Nastavení časování	Rozsah aplikace
5g/h	0-50m ³	10-20 Min	Soukromý dům, hotelový pokoj, společnost, vila, garáž, komerční, venkovní budova
	50-100m ³	20-40 Min	
	100-200m ³	40-60 Min	
	200-280m ³	Není dostupný	
10g/h	0-50m ³	5-10 Min	Soukromý dům, hotelový pokoj, společnost, vila, garáž, komerční, venkovní budova
	50-100m ³	10-20 Min	
	100-200m ³	20-50 Min	
	200-280m ³	Není dostupný	
15g/h	0-50m ³	3-10 Min	Soukromý dům, hotelový pokoj, společnost, vila, garáž, komerční, venkovní budova
	50-100m ³	10-15 Min	
	100-200m ³	15-25 Min	
	200-280m ³	25-50 Min	
20g/h	0-50m ³	5-8 Min	Soukromý dům, hotelový pokoj, společnost, vila, garáž, komerční, venkovní budova
	50-100m ³	8-10 Min	
	100-200m ³	10-20 Min	
	200-280m ³	20-50 Min	
24g/h	0-50m ³	3-5 Min	Soukromý dům, hotelový pokoj, společnost, vila, garáž, komerční, venkovní budova
	50-100m ³	5-8 Min	
	100-200m ³	8-15 Min	
	200-280m ³	15-40 Min	
	280-400m ³	40-60 Min	
28g/h	0-50m ³	2-3 Min	Soukromý dům, hotelový pokoj, společnost, vila, garáž, komerční, venkovní budova
	50-100m ³	3-5 Min	
	100-200m ³	5-15 Min	
	200-280m ³	15-30 Min	
	280-400m ³	30-55 Min	

Po servisu

Záruční doba: Po zakoupení produktu můžete využívat dvouletou záruku se záručním listem a dokladem o nákupu.

Rozsah záruky: Pokud produkt nedosahuje dostatečné kvality během normálního provozu podle pokynů nebo je špatný chod přístroje zapříčiněn konstrukční vadou výrobku nebo chybnou funkcí způsobenou neobvyklou kvalitou součástí, je oprava pokryta touto zárukou.

Záruka se nevztahuje na následující situace:

- Poškození způsobené kapkami, nesprávným použitím, nesprávným skladováním atd.
- Obsah záručního listu neodpovídá nebo se nemění podle identifikace produktu.
- Poškození způsobené nepoužíváním podle specifikace produktu.
- Poškození produktu z důvodu vyšší moci, jako je nevhodné napájení, teplota, vlhkost, blesky, oheň, zemětřesení atd.

Záruční list

Jméno: _____ Model produktu: _____
Jméno uživatele: _____ Telefon: _____ PSČ: _____
Adresa: _____
Datum zakoupení: _____ Rok _____ Měsíc _____ Den _____

Záznamy o údržbě

Datum	Záruka	Výměna dílů a jmen	Číslo	Náklady na údržbu	Podpis poskytovatele údržby	Podpis uživatele